



Tables élévatrice avec inclinaison à ciseaux hydraulique électrique

- Chaîne de retenue et rebord d'une hauteur de 12" gardant le chargement en place durant l'inclinaison
- Garde-pieds électrique, fusible de sécurité à action rapide interne et commutateur de limite supérieure de déplacement assurant la sécurité de l'opérateur
- Contrôle manuel suspendu à 4 boutons-poussoirs avec cordon de 8 pieds offrant plus de polyvalence
- Jupe accordéon en option pour les composants de levage et d'inclinaison de la table offerte en option sur demande
- Appareil hydraulique 3000 PSI nominal
- Moteur de qualité industrielle 2 CV avec cadre de calibre 56 offrant le meilleur couple avec un minimum d'ampérage tiré et une durée de vie maximale
- Conforme aux normes CSA
- Type de fonctionnement: Hydraulique



No modèle	No fab	Dim. de la plateforme Longueur" Largeur"	Degré de bascule°	Hauteur élevée"	Hauteur abaissée"	Capacité lb	Poids de la machine	Prix /Chacun
LV513	EHLTT-3648-2-47	48 36	45	47	11	2000	1204	
LV512	EHLTT-3648-1-47	48 36	45	47	11	1000	1208	
LV514	EHLTT-3648-4-47	48 36	45	47	11	4000	1206	
LV515	EHLTT-4848-1-47	48 48	45	47	11	1000	1228	
LV516	EHLTT-4848-2-47	48 48	45	47	11	2000	1235	
LV517	EHLTT-4848-3-47	48 48	45	47	11	3000	1251	
LV518	EHLTT-4848-4-47	48 48	45	47	11	4000	1282	
LV519	EHLTT-4848-5-47	48 48	45	49	13	5000	1482	
LV520	EHLTT-H-3648-2-47	48 36	90	47	11-1/4	2000	1179	
LV521	EHLTT-H-4848-2-47	48 48	90	47	11-1/4	2000	1268	

Basculeurs ergonomique à chevauchement

- Fonctionne comme un transporteur pour le déplacement des produits d'un poste de travail à l'autre sans devoir utiliser un chariot ou une table élévatrice
- Comprend une poignée escamotable ergonomique pour manoeuvrabilité facile et rapide
- Profil mince permettant à l'utilisateur de se rapprocher du chargement autant que possible
- Peut être utilisé pour le transport de n'importe quel type de contenant, palette ou patin
- Dimensions: 72-13/16" lo x 57-1/4" la x 29-1/4" h
- Longueur des fourches: 28-1/2"
- Hauteur élevée: 37"
- Hauteur abaissée: 3"



No modèle	No fab	Type de fonctionnement	Capacité lb	Poids de la machine	Prix /Chacun
LV592	TMS-20-AC	Alimentation c.a.	2000	989	
LV593	TMS-20-AIR	Alimentation air/huile	2000	886	
LV594	TMS-20-DC	Alimentation c.c.	2000	1017	
LV596	TMS-40-AC	Alimentation c.a.	4000	953	
LV597	TMS-40-AIR	Alimentation air/huile	4000	893	
LV598	TMS-40-DC	Alimentation c.c.	4000	1046	
LV600	TMS-60-DC	Alimentation c.c.	6000	1067	

Basculeurs à plateforme

- Conçu pour positionner les contenants à portée des opérateurs de machines
- Réduit la fatigue en minimisant le besoin de se pencher et de s'étirer de façon répétitive pour saisir les composants
- La plateforme comprend un rebord de 12" sur le côté basculant
- Moteur fermé 2 CV, triphasé, 60 Hz
- Type de fonctionnement: Hydraulique
- Autres caractéristiques : contrôleur manuel à deux boutons, verrou intégré de sécurité pour l'entretien, régulateur du débit avec compensation de la pression, commutateur de limite de déplacement vers le haut
- Conforme aux normes CSA



No modèle	No fab	Hauteur élevée"	Hauteur abaissée"	Dim. de la plateforme lo" x la"	Capacité lb	Prix /Chacun
LV601	UNI-2448-4	42-1/4	8	48 x 24	4000	
LV602	UNI-3648-2	42-1/4	8	48 x 36	2000	
LV604	UNI-3648-4	42-1/4	8	48 x 36	4000	
LV606	UNI-4848-2	42-1/4	8	48 x 48	2000	
LV608	UNI-4848-4	42-1/4	8	48 x 48	4000	
LV611	UNI-4848-6	42-1/4	8	48 x 48	6000	
LV612	UNI-5448-4	42-1/4	8	48 x 54	4000	
LV613	UNI-5448-6	42-1/4	8	48 x 54	6000	