## Palans électriques ShopStar

- Fabrication robuste et design compact faisant de ce modèle le palan idéal pour une gamme variée d'usages commerciaux et industriels
- Cycle de service de classe H4 permettant d'utiliser le palan dans un milieu de production et de maintenance
- Cadre robuste en aluminium moulé
- Cadre entièrement fermé et non ventilé, protégeant le moteur contre la contamination provenant du milieu
- Comprend un dispositif de protection standard contre les surcharges
- Cordon d'alimentation moulé à 3 fiches de 6 1/2' de longueur sur le modèle 115 V
- Train d'engrenages lubrifié à vie avec de la graisse non oxydante
- Roue d'entraînement oblique à 10 poches prolongeant la durée de vie de la chaîne
- Chaîne de levage en alliage
- Levée standard: 10' • Suspension à crochet
- Revêtement en poudre époxyde • Garantie à vie
- Listé cUL et conforme à la norme ASME B30.16



| No modèle | Vitesse pi/min | Voltage | Phase | Cap. lb | Poids lb | Prix /Ch. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT598 | 16 | 115 | 1 | 250 | 28 | |
| LT599 | 16 | 115 | 1 | 300 | 28 | |
| LT600 | 8 | 115 | 1 | 500 | 34 | |
| LT601 | 8 | 115 | 1 | 600 | 34 | |
| LT602 | 6 | 115 | 1 | 1000 | 34 | |
| LT603 | 24 | 575 | 3 | 250 | 28 | |
| LT604 | 16 | 575 | 3 | 300 | 34 | |
| LT605 | 16 | 575 | 3 | 500 | 28 | |
| LT606 | 12 | 575 | 3 | 600 | 34 | |
| LT607 | 20 | 575 | 3 | 600 | 32 | |

**Note:** Autres levées et capacités offertes sur demande

## Palans à chaîne ShopAir

- Cadre du palan en alliage d'aluminium robuste et moteur de calibre industriel pour un palan idéal pour une station de travail ou chaîne de production
- Comprend un dispositif de protection standard contre les surcharges
- Cadre entièrement fermé et non ventilé, protégeant le moteur contre la contamination provenant du milieu
- Roue d'entraînement oblique à 10 poches prolongeant la durée de vie de la chaîne
- Suspension à tenon
- Boîtier de commande à débit variable et deux leviers pour placement précis de la charge
- Train d'engrenages lubrifié à vie avec de la graisse non oxydante
- Crochet inférieur de sécurité en acier forgé durci pouvant pivoter sur 360°
- Chaîne de levage en alliage • Levée standard: 10'
- Revêtement en poudre époxyde pour une surface extérieure durable
- Garantie à vie
- Conforme à la norme ASME B30.16



| No modèle | Vitesse pi/min | Dégagement" | Cap. lb | Poids lb | Prix /Ch. |
|---|---|---|---|---|---|
| LT608 | 16 | 11 15/16" | 500 | 32 | |
| LT609 | 31 | 10 7/8" | 300 | 28 | |
| LT610 | 16 | 10 7/8" | 600 | 30 | |
| LT611 | 21 | 10 7/8" | 500 | 34 | |
| LT612 | 11 | 11 15/16" | 1000 | 45 | |

**Note:** Autres levées et capacités offertes sur demande

## Treuil électrique à chaîne

- Frein magnétique multi-disque pour le repérage et la retenue positive du chargement
- Commutateurs de limite supérieure et inférieure ajustables
- Embrayage de limite de surcharge et crochet supérieur nervuré de type clapet
- Poste à bouton-poussoir de 24 V se logeant aisément dans la main pour un contrôle avec le pouce, la gâchette ou à deux mains
- Fabriqué aux É-U • Garantie de cinq ans
- Vitesse de levée max. (pi/min): 16 pi/min
- Vitesse de levée min. (pi/min): 16 pi/min
- Tension: 115V/230V • Phase: 1
- Matériau de la chaîne: Acier



| No modèle | No fab | Levée ' | Capacité | Prix /Chacun |
|---|---|---|---|---|
| TEA071 | 9560 | 10 | 1000 lb (0.5 tonnes) | |
| TEA072 | 9561 | 15 | 1000 lb (0.5 tonnes) | |
| TEA073 | 9562 | 20 | 1000 lb (0.5 tones) | |
| TEA074 | 9565 | 10 | 2000 lb (1 tonne) | |
| TEA075 | 9566 | 10 | 2000 lb (1 tonne) | |
| TEA076 | 9567 | 15 | 2000 lb (1 tonne) | |
| TEA077 | 9568 | 20 | 2000 lb (1 tonne) | |
| TEA078 | 9570 | 10 | 4000 lb (2 tonnes) | |
| TEA079 | 9571 | 10 | 4000 lb (2 tonnes) | |
| TEA080 | 9572 | 15 | 4000 lb (2 tonnes) | |
| TEA081 | 9573 | 20 | 4000 lb (2 tonnes) | |

## Palans à chaîne électriques Lodestar

- Fonctionnement silencieux, concept écologique, composants faciles d'accès, cycles de service élevés, maintenance limitée et caractéristiques de sécurité évoluées
- Boîte d'engrenages avec graisse lubrifiante pour toute la durée de vie
- Roue d'entraînement à 5 poches
- Chaîne zinguée • Engrenages de précision
- Embrayage hors de la course de la chaîne, prévient le glissement de la charge lors d'une surcharge lorsque le frein n'est pas en service
- Contenant pour la chaîne en tissu et suspension rigide pour le crochet en options standards pour chaque modèle Lodestar
- Crochet de suspension standard, cosse de suspension sur demande
- Levée standard: 10' • Garantie à vie
- Homologués CSA et conforme à la norme ASME B30.16
- Frein à alimentation c.a. ou frein double à alimentation c.c.
- Boite d'avance à vitesse variable (VFD) ou commande traditionnelle à deux vitesses



| No modèle | Vitesse pi/min | Voltage | Phase | Poids lb | Cap. lb | Prix /Ch. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT615 | 16 | 115 | 1 | 53 | 500 | |
| LT616 | 32 | 115 | 1 | 61 | 500 | |
| LT617 | 8 | 115 | 1 | 71 | 1000 | |
| LT618 | 16 | 115 | 1 | 61 | 1000 | |
| LT619 | 8 | 115 | 1 | 72 | 2000 | |
| LT620 | 16 | 115 | 1 | 113 | 2000 | |
| LT621 | 8 | 115 | 1 | 131 | 4000 | |
| LT624 | 16 | 575 | 3 | 61 | 500 | P.S.D. |
| LT625 | 32 | 575 | 3 | 64 | 500 | P.S.D. |
| LT626 | 8 | 575 | 3 | 69 | 1000 | P.S.D. |
| LT627 | 16 | 575 | 3 | 65 | 1000 | P.S.D. |
| LT628 | 16 | 575 | 3 | 110 | 2000 | P.S.D. |
| LT629 | 32 | 575 | 3 | 117 | 2000 | P.S.D. |
| LT630 | 8 | 575 | 3 | 130 | 4000 | P.S.D. |
| LT631 | 16 | 575 | 3 | 135 | 4000 | P.S.D. |
| LT632 | 5.5 | 575 | 3 | 158 | 6000 | P.S.D. |
| LT633 | 11 | 575 | 3 | 162 | 6000 | P.S.D. |

**Note:** Autres levées et capacités offertes sur demande

## Chariots ajustables

KLETON

- S'ajustent facilement à divers rebords, poutres en I et en H
- Chariots à engrenages avec deux roues dentelées opérées par une chaîne à main
- Peuvent être installés ou enlevés à n'importe quelle position sur la poutre
- Rebord à largeur profonde qui fournit un contact supérieur avec la poutre
- À utiliser sur les chemins de roulement droits ou courbés
- Roues résistantes en fonte
- Plaque de sécurité comprise
- Conforme à la norme ASME B30.16

Chariot ajustable ordinaire



Chariot ajustable à engrenages



| No modèle | Pour poutres en I" | Cap lb | Poids lb | Prix /Chacun |
|---|---|---|---|---|
| **ORDINAIRES** | | | | |
| LS551 | 2 11/16 - 5 3/8 | 1000 | 10 | |
| LS552 | 3 1/8 - 6 1/4 | 2000 | 17 | |
| LS553 | 3 1/8 - 6 1/4 | 4000 | 28 | |
| LS554 | 3 7/16 - 7 3/8 | 6000 | 46 | |
| LS555 | 4 13/16 - 9 9/16 | 10 000 | 73 | |
| **À ENGRENAGE** | | | | |
| LS556 | 2 11/16 - 5 1/4 | 1000 | 18 | |
| LS557 | 3 1/8 - 5 15/16 | 2000 | 25 | |
| LS558 | 3 1/8 - 7 1/16 | 4000 | 36 | |
| LS559 | 3 7/16 - 7 3/8 | 6000 | 54 | |
| LS560 | 4 3/4 - 7 3/4 | 10 000 | 81 | |

## Chariots réglables CBT

- Les chariots réglables sont offerts dans le modèle ordinaire et à engrenages qui s'ajustent à la plupart des ailes de poutres jusqu'à 8,7" de largeur
- Double roue à reliefs qui convient aux ailes de poutres galbées ou plates et à roulements à billes flasqués et lubrifiés en permanence, pour une longue durée de service et un entretien réduit
- **Garantie à vie**



| No modèle | Hauteur poutre" | Largeur poutre" | Poids lb | Capacité Tonnes | lb. | Prix /Chacun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ORDINAIRES** | | | | | | |
| LT296 | 4-24 | 2,0-8,7 | 19 | 1/2 | 1000 | |
| LT297 | 5-24 | 2,3-8,7 | 26 | 1 | 2000 | |
| LT299 | 6-24 | 2,3-8,7 | 46 | 2 | 4000 | |
| LT300 | 8-24 | 3,0-8,7 | 86 | 3 | 6000 | |
| LT301 | 10-24 | 3,5-8,7 | 130 | 5 | 10 000 | |
| **À ENGRENAGES** | | | | | | |
| LT302 | 5-24 | 2,3-8,7 | 26 | 1 | 2000 | |
| LT304 | 6-24 | 2,3-8,7 | 46 | 2 | 4000 | |
| LT305 | 8-24 | 3,0-8,7 | 86 | 3 | 6000 | |
| LT306 | 10-24 | 3,5-8,7 | 130 | 5 | 10 000 | |

2018 © TENAQUIP Limitée