Stealth[MD]

- Conception futuriste à profil bas pour une protection contre les éclaboussures de produits chimiques et les impacts
- Lentille torique qui offre une optique supérieure et une vision périphérique
- Garniture de lentilles de prescription offerte
- Le système de remplacement de lentille le plus facile sur le marché
- Revêtements Uvextreme[MD] AF, HydroShield[MC] AF et le système de ventilation indirecte minimisent la formation de buée
- Enduit double Durastreme[MC] antibuée/antiégratignure qui réduit la buée tout en protégeant la lentille
- Lentilles résistantes aux chocs absorbent 99,9 % de la lumière UV
- Bandeau en néoprène à ajustement rapide
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+


SE790

Honeywell UVEX

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix /Chacun	Qté	Prix qté /Chacun	Qté	Prix qté /Chacun
SE790	S3960C	Transp./Uvextreme[MD] AF					
SE791*	S3960CI	Transp./Uvextreme[MD] AF					
SE792	S3961C	Gris/Uvextreme[MD] AF					
SE793	S3962C	Ambre/Uvextreme[MD] AF					
SAQ911	S3960D	Transp./Dura-Streme[MC]					
SDL055	S3960HS	Transp./HydroShield[MC]					
SDL056	S3961HS	Gris/HydroShield[MC] AF					
LENTILLES DE RECHANGE							
SE794	S700C	Transp./Uvextreme[MD] AF					
SE795	S701C	Gris/Uvextreme[MD] AF					
SE796	S702C	Ambre/Uvextreme[MD] AF					
SAQ912	S700D	Transp./Dura-Streme[MC]					

* Courroie en tissu

Flex Seal[MC]

- La monture légère en silicone est conforme afin d'assurer le plus haut niveau de confort et de protection des yeux
- La monture en silicone durcie reste flexible et douce dans des températures extrêmes
- La lentille surbaissée en polycarbonate et conforme optiquement, offre un champ de vision optimal
- Le revêtement Uvextreme[MD] antibuée et le système indirect de ventilation minimisent la formation de buée
- Se porte par dessus la plupart des verres correcteurs
- Des agrafes pivotantes permettent à l'utilisateur de positionner les lunettes sur un casque de protection ou de mettre la courroie en néoprène au-dessus des oreilles

Note: Au moment de l'impression, ce produit n'affiche pas le logo CSA et n'est pas certifié CSA. Honeywell nous a informés que ce produit répond aux exigences de la norme CSA Z94.3. Veuillez consulter notre site Web pour les mises à jour.


SAK386

Honeywell UVEX

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix /Chacun	Qté	Prix qté /Chacun	Qté	Prix qté /Chacun
SAK386	S3400X	Transp.					
SAK387*	S3405X	Transp.					
LENTILLES DE RECHANGE							
SAK391	S710X	Transp.					

* Courroie en tissu

V-Maxx[MD]

- Style enveloppant lisse
- Ventilation directe pour une résistance aux impacts et ventilation indirecte pour les applications avec éclaboussures de produits chimiques
- Couvre-lentilles détachables disponibles pour prolonger la durée de vie des lentilles
- Convient par-dessus la plupart des lunettes de prescription
- Champ de vision clair sur 180°
- Lentilles avec revêtement antibuée Fog-ban[MD]
- Pince de serre-tête pivotante pour régler le serre-tête autour des casques de sécurité ou sur les protecteurs d'oreilles
- Serre-tête réglable en néoprène ou élastique
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+


SAI905

Honeywell UVEX

No modèle	No fab	Description	Teinte des lentilles	Prix /Chacun	Qté	Prix qté /Chacun	Qté	Prix qté /Chacun
SAI905	11250800	Aération directe, serre-tête en élastique rouge	Transp. Fog-Ban[MD]					
SAI906	11250810	Aération indirecte, serre-tête en néoprène noir	Transp. Fog-Ban[MD]					
SAI907	11250830	Aération indirecte, monture noire et serre-tête en élastique	Opacité 3,0					
SAI908	11250850	Aération indirecte, monture noire et serre-tête en élastique	Opacité 5,0					
SAI909	11250860	Couvre-lunettes pelables, 10/pqt	-					

2018 © TENAQUIP Limitée