



Ensembles d'outils de 18 V

- Tournevis compact M18^{MC} 1/2" procure couple de 400 lb-po, ne pèse que 4 lb et longueur de 7 3/4"
- Tournevis percussion M18^{MC} 1/4" Hex avec moteur monopôle Milwaukee^{MD} 4 pôles procure couple de 1400 lb-po
- Comprend: 2 blocs-piles compacte de 18 V au lithium-ion, chargeur et mallette

No modèle TLZ887

No fab 2691-22

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Tension: 18 V

No modèle bloc-pile de rechange: TLZ453



Ensembles de 2 outils

- Marteau perforateur/tournevis M18^{MC} de 1/2" avec percuteur Milwaukee^{MD} M18^{MC} hex. compact de 1/4" avec mécanisme d'impact conçu par Milwaukee^{MD} pour couple de 1400 lb-po
- Comprend: 2 blocs-piles M18^{MC} XC haute capacité Redlithium^{MC}, chargeur et sac de chantier

No modèle TLV047

No fab 2697-22

Prix/Chacun \$



CARACTÉRISTIQUES

Tension: 28 V

Dim. du mandrin:

1/2" (marteau perforateur/tournevis)

1/4" (percuteur hex. compact)

Couple max:

550 lb-po (marteau perforateur/tournevis)

1400 lb-po (percuteur hex. compact)

de réglages de vitesse: 2

Tours/min à vide #1: 0-450

Tours/min à vide #2: 0-1700

Réglages de l'embrayage: 24

Type de mandrin: Autoserrant

Poids de l'outil: 13,67 lb

No modèle bloc-pile

de rechange: TLZ452

Ensembles d'outils M18^{MC} Fuel^{MC}

- Marteau perforateur/tournevis 1/2" M18^{MC} Fuel^{MC}
- Clé à chocs hexagonale 1/4" M18^{MC} Fuel^{MC}
- Le moteur sans balai Powerstate^{MC} offre un meilleur travail, une durée de vie prolongée, un système de refroidissement plus rapide, une réduction du bruit et des années de performance sans entretien
- Comprend: 2 blocs-piles haute capacité M18^{MC} Redlithium^{MC} XC 5.0, chargeur de pile multi-tension M18^{MC} et M12^{MC}, agrafe de ceinture, mallette de transport et poignée latérale

No modèle TLV680

No fab 2897-22

Prix/Chacun \$



CARACTÉRISTIQUES

Tension: 18 V

No modèle bloc-pile de rechange: TLV635

Combo perceuse/tournevis percussion 20 V MAX

- Perceuse/tournevis 1/2" 20 V MAX avec transmission à deux vitesses (0-600/0-2000)
- Tournevis à percussion 1/4" 20 V MAX avec trois ampoules DEL à délai de 20 secondes
- Comprend: perceuse/tournevis 1/2", tournevis à percussion 1/4", deux lithium-ion 20 V MAX 1,5 Ah, blocs-pile, chargeur rapide, deux crochet pour ceinture et sac d'entrepreneur

No modèle TLV765

No fab DCK280C2

Prix/Chacun \$



CARACTÉRISTIQUES

Tension: 20 V

No modèle bloc-pile de rechange: TLV778

Ensembles d'outils 20 V MAX*

- Marteau perforateur 1/2" 20 V MAX* avec transmission à trois vitesses et mandrin à rochet entièrement en acier produisant un rendement maximal de 535 W et une retenue supérieure du foret
- Marteau perforateur 1/2" 20 V MAX* muni de trois ampoules DEL à délai de 20 secondes pour une visibilité sans ombres
- Comprend: deux bloc-piles au lithium-ion 20 V MAX* 3,0 Ah, un chargeur rapide, une poignée latérale 360°, un crochet de ceinture et un sac d'entrepreneur



No modèle TLV654

No fab DCK290L2

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Tension: 20 V

No modèle bloc-pile de rechange: TLV656



Marteau perforateur et à percussion FlexVolt^{MC} avec 2 batteries

- Marteau perforateur Max 1/2" 20V à trois vitesses, haute performance, transmission en métal optimisant la tâche de l'outil avec une application rapide de la vitesse et une durée de fonctionnement améliorée
- Marteau perforateur Max 1/2" 20V compact et léger facilitant l'usage dans les espaces restreints
- Marteau perforateur avec système d'éclairage à DEL trois modes jusqu'à 20 fois plus brillant que les modèles précédents pour faciliter le travail dans les endroits sombres ou restreints
- Comprend: Marteau perforateur Max XR 1/2" 20V à trois vitesses, tournevis à chocs Max XR 1/4" 20V, batterie au lithium-ion Max XR 2.0 Ah 20V, batterie au lithium-ion 60V Max 6.0 Ah/2.0 Ah FlexVolt, chargeur rapide 60V Max* refroidi par ventilateur, (2) agrafes pour ceinture, poignée latérale 360 degrés, sac pour entrepreneur

No modèle TYW910

No fab DCK299D1T1

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Tension: 20 V



Ensembles de 2 outils 18 V LXT

- Marteau perforateur/tournevis de 1/2" à deux vitesses (0-400 et 0-1500 tr/min) muni d'un moteur Makita à quatre pôles offre un couple max. de 480 lb-po
- Percuteur compact à vitesse variable (0-2300 tr/min et 0-3200 coups/min) offre un couple max. de 1420 lb-po
- Comprend: 2 blocs-piles 18 V (3,0 Ah) au lithium-ion, chargeur, coffret

No modèle TLZ888

No fab LXT211

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Tension: 18 V

No modèle bloc-pile de rechange: TLZ847

