



Perceuses & fraiseuses à tête à engrenage

- 1,5 CV
- L'arbre est monté sur quatre roulements à rouleaux coniques robustes
- La tête à tourelle s'incline sur 90° à gauche et sur 30° à droite
- Commutateur de marche avant/arrière
- Comprend: mandrin de 1/2" avec clé, étau inclinable de 3 1/2" et protecteur



No modèle BV698
No fab KC-40HC
Capacité de forage: 1 1/4"
Diamètre de la colonne: 4 1/2"
Vitesses: 6 (60-1500 tr/min)
Dim. de la table: 23" x 7 1/2"
Dim. de rainure de la table: 1/2"
Moteur: 1,5 CV, 11 A
 monophasé, 60 Hz
Tension: 220 V
Dimensions: 38" lo x 37" la x 78" h
Poids approx. d'expédition: 630 lb
Prix/Chacun \$

Machines à fraiser & à percer

- L'arbre est équipé de coussinets à rouleaux coniques de haute qualité
- Les volants de contrôle de la table sont munis de grands cadrans de micromètres gradués en 0,001"
- Tête pivotante sur 360° et course verticale facile
- Comprend: fraise en bout de 3", mandrin de 1/2" avec clé, étau inclinable 3 1/2" et protecteur



No modèle TS218
No fab PDM-30
Capacité de forage: 1 1/4"
Diamètre de la colonne: 4 3/4"
Vitesses: 12 (150-2500 tr/min)
Aire de travail de la table: 8 1/4" x 28 3/4"
Dim. de rainure de la table: 5/8"
Moteur: 22 A @ 110 V, 11 A @ 220 V,
 monophasé, 60 Hz
Tension: 110/220 V
Pré-câblé à: 110 V
Dimensions: 43" lo x 39" la x 42" h
Poids approx. d'expédition: 600 lb
Prix/Chacun \$



ACCESSOIRES

No modèle TS221
No fab SS-45
Description Support optionnel pour TS218
Dimensions 31" x 21 1/2" x 28 1/4"
Prix/Chacun \$



Machines à fraiser et à percer avec affichage numérique

- Moteur puissant de 1 CV monophasé c. c.
- Affichage numérique de la profondeur de l'arbre et panneau de contrôle numérique avec affichage métrique et impérial
- Affichage numérique de la vitesse de rotation de l'arbre en tr/min
- Inclinaison 90° de l'arbre vers la gauche/droite
- Bouton d'ajustement précis de l'avancement/la profondeur de l'arbre
- Interrupteur d'avancement avant/arrière et bouton de sélection de la vitesse variable
- Comprend un mandrin de 1/2", clé de mandrin, tige de mandrin R8, protecteur, deux boulons pour rainure en T, clés d'ajustement, clés hex et coffre à outils



No modèle TMA019
No fab KC-20VS
Capacité de perçage fer de fonte: 3/4"
Capacité de perçage acier: 5/8"
Distance max. pointe de l'arbre à table: 13"
Hauteur de pointe: 13"
Cône de la broche: R8
Course de la broche: 2"
Vitesses: 2 (50-1125/100-2250) tr/min
Fraisage de surfaces frontales: 2 1/2"
Fraisage d'extrémités: 3/4"
Course longitudinale max.: 18 7/8"
Course transversale: 6 7/8"
Aire de travail de la table: 7 1/16" x 27 1/2"
Dim. de la rainure en T sur la table: 1/2"
Moteur: 3,2 A, 5600 tr/min
Tension: 110 V, monophasé, 60 Hz
Dimensions: 35 1/2" x 22" x 36 1/4"
Poids: 265 lb
Prix/Chacun \$

SUPPORT EN OPTION:

No modèle TMA020
Prix/Chacun \$

Étaux à fraiseuse à base pivotante



	WJ046	WJ047
No modèle	KMV-4M	KMV-6M
No fab		
Largeur mâchoires:	4"	6"
Ouverture mâchoires:	4"	6"
Poids:	40 lb	80 lb
Prix/Chacun	\$	\$

Jeux de collets 18 mcx



No modèle BV706
No fab KCS-R8-15
Tige droite: R8
Arbre: 7/16" NF20
Dim. collets: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8",
 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16",
 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
Prix/Chacun \$

Tables coulissantes transversales

No modèle WJ045
No fab KCT-618
Dim. de la table: 6" x 18 1/2"
Déplacement longitudinal: 12"
Déplacement transversal: 7"
Dim. rainure en T sur table: 1/2"
Poids: 50 lb
Prix/Chacun \$



Jeu de serres 52 mcx

No modèle BC884
No fab KCL-5212
 Convient aux rainures
 de table de 1/2"
Prix/Chacun \$



No modèle TEX160
No fab KCL-52
 Convient aux rainures
 de table de 5/8"
Prix/Chacun \$

