



Dégauchisseuses industrielles 6"

- Système d'ajustement parallélogramme des tables
- **Tête de coupe à 3 couteaux** pour une finition de qualité
- **Tête de coupe en spirale** pour 50% moins de bruit qu'une tête de coupe conventionnelle
- Tables en fonte d'acier usinées avec précision
- Support à cabinet avec sortie de poussière 4"
- Levier ajustant la hauteur de la table d'entrée, facilement et rapidement
- Échelles graduées situées sur le guide
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Comprend 2 blocs poussoirs de sécurité



Capacité:	6"
Vitesse de la tête de coupe:	5500 tr/min
Dia. de la tête de coupe:	3 3/8"
Capacité de feuillure:	1/2" x 6"
Table:	6" x 55 1/2"
Dimensions du guide:	36" x 5"
Moteur:	2 CV, 15 A, monophasé, 60 Hz
Tension:	110 V
Dimensions:	55 1/2" lo x 24" la x 32" h
Poids:	328 lb
Tête de coupe à 3 couteaux	Tête de coupe en spirale
No modèle WK940	No modèle TMA042
No fab KC-70FX	No fab KC-75FX
Prix/Chacun \$	Prix/Chacun \$

Dégauchisseuses industrielles 8"

- Système d'ajustement parallélogramme des tables
- **Tête de coupe à 3 couteaux** pour une finition de qualité
- **Tête de coupe en spirale** pour 50% moins de bruit qu'une tête de coupe conventionnelle
- Tables en fonte d'acier usinées avec précision
- Support à cabinet avec sortie de poussière 4"
- Levier ajustant la hauteur de la table d'entrée, facilement et rapidement
- Échelles graduées situées sur le guide
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Comprend 2 blocs poussoirs de sécurité



Capacité:	8"
Vitesse de la tête de coupe:	5500 tr/min
Dia. de la tête de coupe:	3 3/8"
Capacité de feuillure:	5/8" x 8 1/16"
Table:	8" x 76 1/2"
Dimensions du guide:	36" x 5"
Moteur:	2 CV, 9 A, monophasé, 60 Hz
Tension:	220 V
Dimensions:	76 1/2" lo x 26" la x 32" h
Poids:	394 lb
Tête de coupe à 3 couteaux	Tête de coupe en spirale
No modèle WK942	No modèle TMA043
No fab KC-80FX	No fab KC-85FX
Prix/Chacun \$	Prix/Chacun \$

Raboteuses industrielles de 15"

- La tête de coupe s'abaisse et monte sur quatre colonnes de précision pour plus de stabilité
- Des crans anti-recul sont installés à l'avant du rouleau d'entraînement afin d'assurer une protection constante lors des opérations
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Rallonges de table supportant les pièces à travailler plus longues
- Système de base mobile incorporé dans le cabinet
- Comprend cabinet avec support, couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière de 4"



No modèle	TMA044
No fab	KC-382CFX
Largeur max. de rabotage:	15"
Épaisseur max. de rabotage:	6"
Profondeur max. de coupe:	1/8"
Vitesse de la tête de coupe:	5000 tr/min
Dia. de la tête de coupe:	3"
Nombre de couteaux:	3
Vitesse d'alimentation:	2 (16-30) pi/min
Nombre de coupes/po.	78-42
Moteur:	3 CV, 18 A, monophasé, 60 Hz
Tension:	220 V
Dimensions:	28 1/2" lo x 42" la x 51" h
Poids:	450 lb
Prix/Chacun	\$

Raboteuses 15"

- La table s'abaisse et se monte sur quatre colonnes de précision pour plus de stabilité
- Des crans anti-recul sont installés à l'avant du rouleau d'entraînement afin d'assurer une protection constante lors des opérations
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Rouleaux sur le dessus de la raboteuse pour les opérations multiples
- Rallonges de table supportant les pièces de travail les plus longues
- Le levier de changement d'alimentation à 2 vitesses vous permet de changer la vitesse pour une excellente finition sur le bois dur et mou
- Les couteaux reposent sur les Jack Screws ajustables; la barre et les vis de verrouillage maintiennent les couteaux en place
- Comprend support, couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière 4"



Largeur max. de rabotage:	15"
Épaisseur max. de rabotage:	6"
Profondeur max. de coupe:	1/8"
Vitesse de la tête de coupe:	5000 tr/min
Dia. de la tête de coupe:	2 7/8"
Nbre de couteaux:	3
Vitesse d'alimentation:	2 (16/30) pi/min
Nombre de coupes/pouces:	78/63
Moteur:	3 CV, 15 A, monophasé, 60 Hz
Tension:	220 V
Dimensions:	32 1/2" lo x 42" la x 45" h
Poids:	625 lb

Tête de coupe à 3 couteaux
No modèle TJ2786
No fab KC-385FX
Prix/Chacun \$

Tête de coupe en spirale
No modèle TMA045
No fab KC-390FX
Prix/Chacun \$

Raboteuses industrielles de 20"

- Tables d'extensions en fonte d'acier solides
- Système de base mobile incorporé dans le cabinet
- **Tête de coupe à 3 couteaux** pour une finition de qualité
- **Tête de coupe en spirale** pour 50% moins de bruit qu'une tête de coupe conventionnelle
- Table s'abaisse et monte sur quatre colonnes pour plus de stabilité
- Des doigts anti-recul sont installés à l'avant du rouleau d'entraînement afin d'assurer une protection constante lors des opérations
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Comprend: jauge à couteaux et sortie de poussière de 5"



Largeur max. de rabotage:	20"
Épaisseur max. de rabotage:	8"
Profondeur max. de coupe:	3/32"
Surface totale de la table de travail:	56 1/2" x 20"
Vitesse de la tête de coupe:	5000 tr/min
Dia. de la tête de coupe:	3.15"
Nombre de couteaux:	4
Vitesses d'alimentation:	2 (16-20) pi/min
Nombre de coupes/po.	104-83
Moteur:	3 CV, 18 A, monophasé, 60 Hz
Tension:	220 V
Dimensions:	40" lo x 56 1/2" la x 42" h
Poids:	830 lb

Tête de coupe à 3 couteaux
No modèle TBW141
No fab KC-520C
Prix/Chacun \$

Tête de coupe en spirale
No modèle TMA046
No fab KC-525FX
Prix/Chacun \$

