

**Stinger<sup>MD</sup>, Stinger<sup>MD</sup> DEL, PolyStinger<sup>MD</sup> & PolyStinger<sup>MD</sup> DEL**

- Lampes de poche compacte et rechargeable qui sont à la fois durables et très brillantes
- Durée de chargement complet: 10 heures; modèle à chargement rapide de 2,5 heures
- Commutateur sur la tête pour marche/arrêt momentané ou constant
- Comprend: pile au nickel cadmium rechargeable plus de 1000 fois
- Accessoires optionnels: balises de sûreté, chargeur pour 5 piles, bague, étui, chargeur PiggyBack<sup>MD</sup>, protecteurs de lentilles colorés

**STINGER<sup>MD</sup>/POLYSTINGER<sup>MD</sup>**

- Ampoule xénon avec un foyer de faisceau réglable qui procure 1,25 heure de durée de service
- Comprend ampoule supplémentaire dans le capuchon d'assemblage
- Stinger<sup>MD</sup> est fabriquée à partir d'aluminium usiné dans le domaine de l'aviation avec lentilles
- PolyStinger<sup>MD</sup> est fabriquée de polymère de nylon avec poignée de caoutchouc antidérapant

**STINGER<sup>MD</sup> DEL/POLYSTINGER<sup>MD</sup> DEL**

- Offre une lumière DEL C4<sup>MD</sup> qui est résistante aux chocs et a une durée de vie de 50 000 heures, n'a jamais besoin d'être remplacée
- 4 modes d'éclairage: haute, moyenne, basse et stroboscopique
- Durée de service haute intensité - jusqu'à 2 heures continues; intensité moyenne - jusqu'à 3,75 heures continues; basse intensité - 7,25 heures continues; stroboscopique - jusqu'à 5,5 heures continues
- Stinger<sup>MD</sup> DEL fabriquée à partir d'aluminium usiné dans le domaine de l'aviation avec lentilles polycarbonate
- PolyStinger<sup>MD</sup> DEL fabriqué de nylon polymère non conducteur et très robuste avec une prise antidérapante



| No modèle | No fab | Description                                               | Lumens | Homologation           | Prix /Chacun |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------|
| XC396     | 76014  | PolyStinger <sup>MD</sup>                                 | 90     | UL Classe I, II, Div 2 |              |
| XC397     | 75713  | Stinger <sup>MD</sup> DEL                                 | 350    | -                      |              |
| XC480     | 76163  | PolyStinger <sup>MD</sup> DEL                             | 385    | -                      |              |
| XC398     | 75914  | Ampoule, Stinger <sup>MD</sup> /PolyStinger <sup>MD</sup> | -      | -                      |              |

XC047

XC397

XC396

XC480

**Lampes de poche 4AA Propolymax<sup>MD</sup> pleine intensité**

- Technologie DEL C4<sup>MD</sup> pour un éclairage très intense
- Résine polymère industrielle résistante aux chocs et aux produits chimiques
- Lentille en polycarbonate incassable avec traitement anti-rayures
- Le réflecteur parabolique diffus produit un faisceau serré à éclairage périphérique optimal
- Le commutateur programmable TEN-TAP<sup>MD</sup> permet à l'utilisateur de choisir parmi trois programmes différents
- Type d'ampoule: DEL
- Lumens (élevé): 300
- Lumens (bas): 50
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 2,75
- Temps de fonctionnement hres (bas): 24
- Distance du faisceau: 261 m
- 4 piles AA comprises

No modèle XD492

No fab 68820

Prix/Chacun \$

**Lampes de poche ProPolymer<sup>MD</sup>**

- Boîtiers en polymère non conducteur et étanche
- Bouton poussoir marche/arrêt facile à utiliser avec interrupteur à rappel ou constant
- XC051 et XC054 comprennent des DEL super brillantes d'une durée de 100 000 heures
- Les modèles XC056 et XC477 comprennent une DEL de très haute performance, avec une durée de vie de 10 000 heures
- XC054, XC056 et XC477 comprennent les piles
- XC051 est munie d'une pince à ressort
- XC051 et XC054 sont listées cUL classe I, II, division 2, classe III et homologué MSHA
- XC477 et XD467 sont listés cUL pour la classe I, II, division 1, classe III et homologué MSHA
- XC053 et XC056 sont listés cUL pour la classe I, II, Division 2, classe III
- XD304 et XD487: ANSI/UL 913 CAN/CSA C22.2 No 157-92 équipement à sécurité intrinsèque pour les endroits dangereux
- XD436: sécurité intrinsèque pour les endroits dangereux classe I, II, div. 1, groupes A,B,C,D,E,F,G; classe III, T4A

XC477

XC051

XD467

**Lampes de poche rechargeables Stinger DEL HL<sup>MD</sup>**

- Technologie DEL C4<sup>MD</sup> pour un éclairage très intense
- Le réflecteur parabolique profond produit un faisceau concentré à éclairage périphérique optimal
- Résistance aux chocs testée à 1 mètre
- 120 V c.a. / 12 V c.c.
- IPX4 étanche à l'eau
- Lumens (élevé): 640
- Lumens (bas): 170
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 1,25
- Temps de fonctionnement hres (bas): 4
- Distance du faisceau: 297 m
- Fournies avec deux étuis
- 1 pile rechargeable comprise



| No modèle | No fab | Description                                                | Prix /Chacun |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------|--------------|
| XD617     | 75430  | Lampes de poche rechargeables Stinger DEL HL <sup>MD</sup> |              |

| No modèle | No fab | Description                                                                                                     | Lumens | Prix /Chacun |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| XC051     | 33202  | DEL 3 C, 336 heures d'utilisation continue                                                                      | 85     |              |
| XC054*    | 68202  | DEL 4 AA, 155 heures d'utilisation continue                                                                     | 85     |              |
| XC056*    | 68244  | DEL Lux 4 AA, Div 2, 4 heures d'utilisation continue a/2 heures additionnelles de lumière utilisable déclinante | 34     |              |
| XD436     | 62202  | DEL 3 N alcalines, de 120 heures d'utilisation continue                                                         | 30     |              |
| XD467*    | 67101  | DEL 2 AA HAZ-LO <sup>MD</sup> , 24 heures d'utilisation continue                                                | 65     |              |
| XD487     | 68720  | DEL 3 AA HAZ-LO <sup>MD</sup> , 6,5 heures d'utilisation continue                                               | 120    |              |
| XD304     | 33820  | DEL 3 C HAZ-LO <sup>MD</sup> , 18 heures d'utilisation continue                                                 | 150    |              |

\* Piles comprises