



Scies à ruban pour bois 14" a/guide à déboulement

- Système de guide de lame à roulement à billes ajustable
- Idéale pour couper les courbes et autres combinaisons d'angles
- Table en fonte d'acier inclinable sur 10° à gauche et 45° à droite
- Portes à charnières pour un accès facile de lame
- Moteur à connexion rapide au commutateur à fiche pour un montage facile
- Comprend: moteur à l'induction, brosses intégrées nettoyant la roue d'entraînement, adaptateur à aspirateur, lame, guide à ongles, support en guide de refente avec guide de déboulement



No modèle	BB552
No fab	KC-1433FXR
Largeur max. de la coupe:	13 5/8"
Profondeur max. de la coupe:	6"
Dim. de la table:	14" x 14"
Dim. de la lame:	93" x (1/8" - 3/4") x 0,025
Vitesses:	3 (735-1470-2350 pi ² /min)
Moteur:	10 A à 110 V, 5 A à 220 V, monophasé, 60 Hz
Tension:	110/220 V
Pré-câblé à:	110 V
Dimensions:	26" lo x 19" la x 68" h
Poids:	210 lb
Prix/Chacun	\$

Scies à ruban de 14" pour le bois avec capacité de dédoublement de 12"

- Système de guide de lame à roulement à billes ajustable
- Système d'ajustement de la hauteur à crémaillère
- 2 vitesses
- 2 sorties de poussière de 4"
- Levier d'ajustement rapide de la lame
- Indicateur de la hauteur de coupe
- Table carrée en fonte d'acier inclinable 5° à gauche et 45° à droite
- Interrupteur magnétique
- Pédale à frein de sécurité ralentissant la lame et coupant le circuit électrique pour arrêt d'urgence
- Comprend moteur, lame, guide à ongles et système de guide à refendre de précision Tru-Rip en aluminium avec guide à dédoublement



No modèle	TMA061
No fab	KC-1502FXB
Largeur max. de la coupe:	13 5/8"
Dim. de la table:	18" x 18"
Hauteur de table du sol:	36 1/2"
Dim. de la lame:	112" x (1/8" - 1") x 0.025"
Hauteur de la coupe:	12"
Moteur:	12,8/6,2 A
Tension:	110 V / 220 V, monophasé, 60 Hz
Pré-câblé:	110 V
Vitesses:	2 (2300-3250) pi ² /min
Dimensions:	33" lo x 44 1/2" la x 73" h
Poids:	230 lb
Prix/Chacun	\$

Scies à ruban de 17" pour bois avec guide à dédoublement

- Système de guide de lame à roulement à billes ajustable amélioré
- Système d'ajustement de la hauteur à crémaillère
- 2 sorties de poussière de 4"
- 2 vitesses
- Levier d'ajustement rapide de la lame
- Indicateur de la hauteur de coupe
- Le réglage de pistage et le tensiomètre de la lame sont visibles à travers 2 fenêtres
- Table carrée en fonte d'acier inclinable de 10° à gauche et 45° à droite
- Portes à charnières pour accès rapide à la lame
- Comprend moteur, lame, guide à ongles et système de guide à refendre de précision Tru-Rip en aluminium avec guide à dédoublement



No modèle	TMA062
No fab	KC-1702FXB
Largeur max. de la coupe:	16 1/4"
Dim. de la table:	17" x 17"
Hauteur de table du sol:	35 1/2"
Dim. de la lame:	131 5/8" x (1/8" - 1") x 0,025"
Hauteur de la coupe:	12"
Moteur:	16/8 A
Tension:	110 V / 220 V, monophasé, 60 Hz
Pré-câblé:	110 V
Vitesses:	2 (1600-3300) pi ² /min
Dimensions:	32" lo x 26" la x 74" h
Poids:	325 lb
Prix/Chacun	\$

Scie à ruban à deux vitesses de 14" pour le bois

- Système de guide de lame supérieur/inférieur à roulement à billes ajustable
- Grande table inclinable de 21-3/8" x 15-5/8" avec ajustement à crémaillère
- Lumière DEL flexible augmentant la visibilité de la pièce
- Munie d'un bouton de réglage de la tension de la courroie et d'un système d'ajustement de la hauteur à crémaillère
- Guide de coupe circulaire pour des diamètres allant jusqu'à 27-1/2"
- Sortie de poussière acceptant les boyaux de collecteur de poussière de 2", 3" et 4"
- Comprend: guide à ongles en fonte d'aluminium, guide à refendre avec face de guide de 5", pousoir, clé de réglage et clés hexagonales
- Largeur hors tout: 22-3/4"
- Longueur hors tout: 30"
- Hauteur hors tout: 67-3/4"
- Tension: 120 V
- Vitesse à vide: 1476 pi²/min, 3280 pi²/min
- Ampères: 9,5 A
- Style: Vertical
- Hauteur de la table: 40-1/2"
- Dimensions de la lame: 100-5/8" x (1/8" - 1") x 0,025"
- Moteur: 1 CV



No modèle UAF567
No fab KC-1402FX
Prix/Chacun \$



FOURNISSEUR CHEF DE FILE CANADIEN
 DE PRODUITS DE MANUTENTION