



Tours à bois 14" x 43" à vitesse variable a/affichage numérique

- Bâti et jambes d'appui de précision robustes en fonte qui assurent la stabilité et minimisent les vibrations
- Tachymètre à levier avec affichage numérique
- Vitesse variable de 600 à 2400 tr/min
- Poupée fixe pivotante tournant 180° avec verrouillage pour tournage extérieur
- Poupée fixe, contrepoupée et porte-outil à démontage rapide pour ajustements rapides
- Comprend un plateau de 6", porte-outil 12" avec dispositif de dégagement et base, poupée fixe et contrepoupée MT No 2 et clés d'ajustement



No modèle	TMA023
No fab	KWL-1443VS
Hauteur de pointe:	14 1/2"
Distance entre centres:	43"
Dimensions arbre:	1" x 8 TPI
Alésage arbre:	3/8"
Vitesse arbre:	600-2400 tr/min
Conicité poupée fixe et contrepoupée:	MT #2
Moteur:	6,6 A
Tension:	110 V, monophasé, 60 Hz
Dimensions:	62" lo x 14 1/2" la x 48" h
Poids:	310 lb
Prix/Chacun	\$



Tour à bois à vitesse variable

- Moteur à induction haute performance de 1 CV
- Technologie de microprocesseur d'ordinateur à carte simple fiable pour un contrôle précis
- Afficheur numérique précis de la vitesse de l'arbre
- 24 positions d'indexation avec verrou de l'arbre
- Lampe de travail avec bras flexible de 18" pour une meilleure visibilité lors des travaux complexes
- Lit robuste en fonte d'acier assurant la stabilité, acceptant extension de lit en option pour les opérations de tournage jusqu'à 44"
- Comprend plateau de tournage de 4", supports à outils de 6" et 12" avec tige de 5/8", pointe fixe MT#2 et pointe mobile robuste MT#2, lunettes de sécurité, tige de poussée, râtelier d'entreposage d'outils, tournevis et 4 clés hexagonales



No modèle	TMA104
No fab	KWL-1218VS
Capacité de tournage au-dessus du banc:	12"
Distance entre les centres:	18"
Dimensions de l'arbre:	1" x 8 dents par pouce
Diamètre du nez:	3/8"
Tension:	110 V
Vitesse de l'arbre:	2 (450-1800, 950-3800 RPM)
Cône de la tête et de la poupée:	MT#2
Distance entre banc rompu:	1-1/4"
Prix/Chacun	\$



Scies à chantourner 16"

- La table s'incline sur 45° pour la coupe en biseau
- Les portes-lames acceptent des lames de 5" standards avec ou sans goupille
- Bouton réglable du réglage de la tension de la lame
- Système de nettoyage de la poussière



No modèle	TBM421
No fab	KC-163SSC-V
Capacité:	16"
Profondeur de coupe:	2"
Longueur de la lame:	5"
Vitesse:	Variable (400-1500 c/min)
Moteur:	1,5 A, monophasé, 60 Hz
Tension:	110 V
Dimensions:	25" lo x 13" la x 12 1/2" h
Poids:	42 lb
Prix/Chacun	\$

Scies à chantourner professionnelles

- Système de nettoyage de la poussière
- Lame remplaçable sans outil, support de lame standard 5 po sans goupilles de fixation
- Grande table stationnaire avec conduit d'éjection de la poussière 2-1/2 po incorporé pouvant être connecté à un collecteur de poussière
- Comprend :
 - (5) lame de 5 po sans goupilles de fixation,
 - (1) levier tensionneur de lame de rechange,
 - (1) clé hexagonale d'ajustement



TYY150



No modèle	No fab	Dimensions la" x lo" x h"	Vitesse à vide tr/min	Capacité de col maximale"	Vitesse variable c/min	Prix /Chacun
UAI718	KXL-16	15 x 27 x 17	1400	16	400-1400	
UAI719*	KXL-21/100	15 x 32 x 15	1550	21	400-1550	
UAI720*	KXL-30/100	15,5 x 43,25 x 15,25	1550	30	400-1550	

*Comprend (1) interrupteur à pédale

Interrupteur à pédale

- Convient aux scies à chantourner de 16" et 21"
- Conçu pour opérer une scie à chantourner ou tout autre outil électrique de 120V (Max 15 ampères)



No modèle	No fab	Dimensions la" x lo" x h"	Prix /Chacun
TYY153	XL-100	3 x 5 x 2	