



Burins à flux pneumatique & détartreurs à aiguilles

- Concept léger et compact qui contribue à augmenter l'efficacité de l'opérateur
- Gâchette de style levier qui offre un meilleur contrôle et plus de précision
- Bas niveau de bruit et de vibrations
- Durable et plus longue durée de vie

TLZ133

- Longueur hors tout: 10 1/4"
- Poids: 4,1 lb
- Comprend un ciseau plat de 35 mm

Accessoires disponibles: TLZ134 – ciseau plat de 20 mm
TLZ135 – ciseau plat de 35 mm
TLZ136 – ciseau pointé

TLZ131

- Longueur hors tout: 16"
- Poids: 6,1 lb
- 19 aiguilles comprises
- Aiguilles de rechange TLZ132



TLZ131



TLZ133

outilsaurora™

No modèle	Course po mm	Coups /minute	Consommation moyenne d'air pi³/min	Entrée d'air	Dia. du tuyau po mm	Vibrations inférieures à m/s²	Niveau sonore dB(A)	Prix /Chacun
TLZ133	1-1/2 38	4400	9	1/4" – 18 NPT	3/8 9,5	10,2	92	
TLZ131	1-1/2 38	4000	9	1/4" – 18 NPT	3/8 9,5	10,2	104,3	

Ébardeurs de flux & détartreurs à aiguilles

- Pour enlever la rouille, le tartre, la peinture et le flux de soudage moyen
- Soupape de plaque simple pour un travail en douceur
- Piston traité thermiquement, chemise de cylindre et bague du ciseau pour durée de vie prolongée
- Le mécanisme à aiguilles s'enlève et l'outil peut se convertir en ébardeur de flux

No modèle TLZ158
No fab CP7120
Alésage 1 1/8"
Chocs à la minute 4800
Tige 1/2 po²
Longueur 18"
Poids 6,2 lb
Débit d'air 15,5 pi³/min
Dia. minimal du tuyau 3/8"
Entrée d'air 1/4" NPT
Pression sonore 99 dBA
Puissance sonore 110 dBA
Niveau de vibration 9,7 m/s²
Prix/Chacun \$

Comprend:

- 1 x corps d'outil
- 1 x 19 aiguilles
- 1 x marteau de 35 mm



Chicago Pneumatic™

Burineurs/détartreurs industriels

- Pour usage industriel
- Puissant
- Durable



TCW253



TCW235



TCW108



Chicago Pneumatic™

No modèle	No fab	Alésage po mm	Course po mm	Arbre"	Coups /minute	Poids lb kg	Consommation d'air à vitesse à vide pi³/min L/s	Filetage entrée d'air"	D.I. tuyau"	Prix /Chacun
TCW253	CP9356NS	0,71 18,0	1,18 30,0	ISO 1/2 carré	3800	3,3 1,5	3,0 1,4	1/4	5/16	
TCW235	CP9356WF	0,93 23,5	1,40 35,6	ISO 1/2 carré	3000	4,4 2,0	5,5 2,6	1/4	3/8	
TCW108	CP0952	1,30 33,0	1,94 49,2	ISO 1/2 carré	2200	8,8 4,0	8,5 4,0	1/4	3/8	P.S.D

Burin non compris