



Ponceuses à mouvement orbital de 5" à double action

- Concept léger, compact et à double action
- Accélérateur à levier qui permet un contrôle à une seule main
- Peu de vibrations pour des finitions sans effets de spirale
- Modèle sans vide
- Diamètre de l'orbite: 3/32" (2,5 mm)
- Dimension tampon: 5"-6"
- Longueur hors tout: 6 1/2"
- Poids: 1.8 lb
- Comprend un tampon à coller (TLZ472)
- Tampon boucles et crochets en option (TLZ473)



outilsaurora™

No modèle TLZ142

Ponceuses à mouvement orbital de 6" à double action

- Concept léger (ergonomique), compact et à double action
- Accélérateur à levier qui permet un contrôle à une seule main
- Peu de vibrations pour des finitions sans effets de spirale
- Dimension tampon: 5"-6"
- Modèle sans vide
- Longueur hors tout: 7"
- Poids: 1.9 lb
- Comprend un tampon à coller (TLZ474)
- Tampon boucles et crochets en option (TLZ475)



outilsaurora™

No modèle TLZ143

No modèle	Vitesse régime libre tr/min	Consommation moyenne d'air pi ³ /min	Entrée d'air	Dia. du tuyau po mm	Chevaux vapeur CV	Vibrations inférieures à m/s ²	Niveau sonore dB(A)	Prix /Chacun
TLZ142	10 000	9	1/4" - 18 NPT	3/8 9,5	0,35	0,80	78	
TLZ143	10 000	9	1/4" - 18 NPT	3/8 9,5	0,35	0,80	78	

Ponceuses à orbite aléatoire 3 1/2" sans aspirateur Dynorbital-Spirit^{MC}

- Moteur à insérer remplaçable
- Prise de style paume; levier de composé codé par couleur (identifie la grandeur d'orbite)
- Faible niveau de bruit
- Commutateur de contrôle de vitesse, une pièce
- Cylindre composé fabriqué sur mesure; double rangée de billes de balancement empêche l'entrée de contaminants
- Comprend un tampon profilé sans aspirateur d'uréthane de qualité supérieure, à poids compensé
- Peut être converti facilement aux modèles autonomes ou aspirateur central pour le branchement à un système de collection de poussière

No modèle TGY858
No fab 59015
Information d'abrasif: Disques 3 1/2" dia. (89 mm)
Information du tampon: Tampon 3 1/2" dia. (89 mm)
Débit du circulation d'air @ 90 PSI: 16 pi³/min
Niveau du son: 73 dBA
Moteur: 0,25 CV
Vitesse à vide: 12 000 tr/min
Pression d'air: 90 PSI
Filet d'entrée d'air: 1/4 NPT
Dim. du tuyau (D.I.): 1/4" (6 mm)
Diamètre de l'orbite: 3/16" (4,8 mm)
Filetage broche porte-outils: 5/16"-24 femelle
Longueur: 6" (152 mm)
Hauteur: 3 1/2" (89 mm)
Poids: 1,4 lb (0,64 kg)
Prix/Chacun: \$



Ponceuses à orbite aléatoire 3 1/2" sans aspirateur Dynorbital^{MD} Suprême

- Comprend un tampon profilé sans aspirateur d'uréthane de qualité supérieure, à poids compensé pour utiliser avec disques PSA
- Peut être converti facilement aux modèles autonomes ou aspirateur central pour le branchement à un système de collection de poussière
- Les mouvements aléatoires circulaires et elliptiques produisent une finition supérieure

No modèle TGY810
No fab 56800
Information d'abrasif: Disques 3 1/2" dia. (89 mm)
Information du tampon: Tampon 3 1/2" dia. (89 mm)
Longueur: 6" 152 mm
Hauteur: 3 3/4" (95 mm)
Poids: 2,1 lb (0,95 kg)
Débit du circulation d'air @ 90 PSI: 18 pi³/min
Niveau du son: 76 dB(A)
Moteur: 0,24 CV
Vitesse à vide: 12 000 tr/min
Pression d'air: 90 PSI
Filet d'entrée d'air: 1/4 NPT
Dim. du tuyau (D.I.): 1/4" (6 mm)
Diamètre de l'orbite: 3/16" (4,8 mm)
Filetage broche porte-outils: 5/16"-24 femelle
Prix/ Chacun: \$



Ponceuses à orbite aléatoire 5" & 6" sans aspirateur Dynorbital^{MD} Suprême

- Peut être converti facilement aux modèles autonomes ou aspirateur central pour le branchement à un système de collection de poussière
- Les mouvements aléatoires circulaires & elliptiques produisent une finition supérieure
- Comprend un tampon profilé sans aspirateur d'uréthane de qualité supérieure, à poids compensé

No modèle	TGY813	TGY816
No fab	56815	56826
Information d'abrasif:	Disques 5" dia. (127 mm)	Disques 6" dia. (152 mm) (152 mm)
Information du tampon:	5" (127 mm) dia.	6" (152 mm) dia.
Débit du circulation d'air @ 90 PSI:	18 pi ³ /min	18 pi ³ /min
Niveau du son:	79 dBA	79 dBA
Moteur:	0,28 CV	0,24 CV
Vitesse à vide:	12 000 tr/min	12 000 tr/min
Pression d'air:	90 PSI	90 PSI
Filet d'entrée d'air:	1/4 NPT	1/4 NPT
Dim. du tuyau (D.I.):	1/4" (6 mm)	1/4" (6 mm)
Diamètre de l'orbite:	3/16" (4,8 mm)	3/16" (4,8 mm)
Filetage broche porte-outils:	5/16"-24 femelle	5/16"-24 femelle
Longueur:	6 1/2" (165 mm)	7" (178 mm)
Hauteur:	3 5/8" (92 mm)	3 1/2" (89 mm)
Poids:	2,1 lb (0,95 kg)	2,2 lb (1 kg)
Prix/Chacun:	\$	\$

