




Ponceuses à orbite aléatoire 5" sans aspirateur Dynorbital-Spirit^{MD}

- Prise de style paume
- Levier de composé codé par couleur (identifie la grandeur d'orbite)
- Faible niveau de bruit; commutateur de contrôle de vitesse, une pièce
- Cylindre composé construit sur mesure
- Double rangée de billes de balancement empêche l'entrée de contaminants
- Comprend un tampon profilé sans aspirateur d'uréthane de qualité supérieure, à poids compensé pour utiliser avec disques PSA
- Peut être converti facilement aux modèles autonomes ou aspirateur central pour le branchement à un système de collection de poussière




TGY861



Dia. orbite de 3/16" (5 mm) pour le ponçage général




TGY852



Dia. orbite de 3/8" (10 mm) dia. pour le ponçage agressif



TGY870



Dia. orbite de 3/32" (2,5 mm) pour le ponçage ultra fin



No modèle	TGY861	TGY852	TGY870
No fab	59020	59005	59035
Information d'abrasif:	Disques 5" dia. (127 mm)	Disques 5" dia. (127 mm)	Disques 5" dia. (127 mm)
Information du tampon:	Tampon 5" dia. (127 mm)	Tampon 5" dia. (127 mm)	Tampon 5" dia. (127 mm)
Débit du circulation d'air @ 90 PSI:	14 pi ³ /min	14 pi ³ /min	14 pi ³ /min
Niveau du son:	80 dBA	82 dBA	79 dBA
Moteur:	0,25 CV	0,25 CV	0,25 CV
Vitesse à vide:	12 000 tr/min	12 000 tr/min	12 000 tr/min
Pression d'air:	90 PSI	90 PSI	90 PSI
Filet d'entrée	1/4 NPT	1/4 NPT	1/4 NPT
Dim. du tuyau (D.I.):	1/4" (6 mm)	1/4" (6 mm)	1/4" (6 mm)
Diamètre de l'orbite:	3/16" (4,8 mm)	3/8" (9,5 mm)	3/32" (2,4 mm)
Filetage broche porte-outils:	5/16"- 24 femelle	5/16"- 24 femelle	5/16"- 24 femelle
Longueur:	6 1/2" (165 mm)	6 1/2" (165 mm)	6 1/2" (165 mm)
Hauteur:	3 1/2" (89 mm)	3 1/2" (89 mm)	3 1/2" (89 mm)
Poids:	1,4 lb (0,64 kg)	1,5 lb (0,68 kg)	1,4 lb (0,64 kg)
Prix/Chacun:	\$	\$	\$

Ponceuses à orbite aléatoire 6" sans aspirateur Dynorbital-Spirit^{MC}

- Prise de style paume
- Levier de composé codé par couleur (identifie la grandeur d'orbite)
- Faible niveau de bruit; commutateur de contrôle de vitesse, une pièce
- Cylindre composé construit sur mesure
- Double rangée de billes de balancement empêche l'entrée de contaminants
- Comprend un tampon profilé sans aspirateur d'uréthane de qualité supérieure, à poids compensé
- Peut être converti facilement aux modèles autonomes ou aspirateur central pour le branchement à un système de collection de poussière



TGY873



TGY855

No modèle	TGY855	TGY873
No fab	59010	59040
Information d'abrasif:	Disques 6" dia. (152 mm)	Disques 6" dia. (152 mm)
Information du tampon:	Tampon 6" dia. (152 mm)	Tampon 6" dia. (152 mm)
Débit du circulation d'air @ 90 PSI:	14 pi ³ /min	14 pi ³ /min
Niveau du son:	80 dBA	80 dBA
Moteur:	0,25 CV	0,25 CV
Vitesse libre:	12 000 tr/min	12 000 tr/min
Pression d'air:	90 PSI	90 PSI
Filet d'entrée d'air:	1/4 NPT	1/4 NPT
Dim. du tuyau (D.I.):	1/4" (6 mm)	1/4" (6 mm)
Diamètre de l'orbite:	3/8" (9,5 mm)	3/32" (2,4 mm)
Filetage broche porte-outils:	5/16"- 24 femelle	5/16"- 24 femelle
Longueur:	7" (178 mm)	7" (178 mm)
Hauteur:	3 1/2" (89 mm)	3 1/2" (89 mm)
Poids:	1,6 lb (0,73 kg)	1,5 lb (0,68 kg)
Prix/Chacun:	\$	\$

