



Ponceuses orbitales sans aspirateur

Ponceuses orbitales aléatoires pour ponçage général, dia. 3/16" (5 mm)

- Bruit et vibration faibles
- Orbite de 3/16"
- Consommation d'air: 8 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- D.I. tuyau: 1/4"



TDU633



| No modèle | No fab | Tampons dia. po mm | Poids lb kg | Hauteur a/tampon po mm | Prix /Chacun |
|-----------|--------|--------------------|-------------|------------------------|--------------|
| TCW303 | CP3511 | 5 127 | 1,63 0,74 | 3 1/4 83 | |
| TDU633 | CP7255 | 6 150 | 1,74 0,79 | 3 1/4 83 | |

Ponceuse pneumatique à mouvement orbital

- Peut être branchée à plusieurs systèmes d'aspiration portatifs et permanents
- Produit un fini sans effet de spirale
- Diamètre du disque: 6"



Ingersoll Rand.

| No modèle | No fab | Consommation d'air | Entrée d'air | Niveau de bruit (dBA) | Tr/min à vide | Prix /Chacun |
|-----------|--------|------------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|
| BW394 | 4151 | 8 pi ³ /min | 1/4" NPT | 81,6 | 12000 | |

Ponceuse à bande

- Idéale pour les travaux industriels de ponçage, meulage et lissage
- Moteur à très peu d'entretien
- Changement facile de la bande
- Consommation d'air à vitesse à vide L/s: 6,8
- Dia. int. du tuyau: 3/8"



UAG276



UAG275



| No modèle | No fab | Air Consumption | Air Inlet | Sound Level (dBA) | Belt Size | No Load RPM | Power HP | Wattage | Poids lb kg | Prix /Chacun |
|-----------|----------|-------------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------|----------|---------|-------------|--------------|
| UAG276* | GS-0630J | 16 pi ³ /min | 1/4" NPTF | 85 | 20-2/5" - 3/4" | 16500 | 0,5 | 373 | 1,94 0,88 | |
| UAG275 | GS-0630H | 16 pi ³ /min | 1/4" NPTF | 85 | 13" - 3/8" | 16500 | 0,5 | 373 | 1,94 0,88 | |

* Utilisation à main droite seulement, non réversible

Ponceuses à bandes

- Conception ergonomique
- Moteur à très peu d'entretien
- Changement facile de la bande
- Puissance inégalée au rapport pondéral



TCW005



TCW006

| No modèle | No fab | Vitesse libre tr/min | Dimensions de la bande longueur x largeur po. mm | Puissance CV W | Poids lb kg | Consommation d'air à vitesse à vide pi ³ /min L/s | Filetage entrée d'air" | D. I. tuyau" | Prix /Chacun |
|-----------|--------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| TCW005 | CP9779 | 22000 | 13 x 3/8 330 x 10 | 0,4 300 | 2,09 0,95 | 14 6 | 1/4 | 3/8 | |
| TCW006 | CP9780 | 20000 | 20,4 x 3/4 520 x 20 | 0,4 300 | 2,09 0,95 | 15 7 | 1/4 | 3/8 | |