



Cloueuse à rouleau pour toiture

- Soupape de déclenchement améliorée procurant du clouage rapide dans le mode à chocs
- 6 réglages de profondeur de clouage avec bouton de réglage pour le maximum de précision
- Guide pour bardeau sans outil procurant des réglages faciles et un placement uniforme des bardeaux
- Aimant sur la voie des clous empêchant le dernier clou de tomber
- Agrafe de fixation à la ceinture réglable et commode
- Chargeur à effleurement facile à remplir
- Bout de contact facile à désinstaller pour enlever les clous/débris coincés
- Poignée caoutchoutée pour l'accroissement du confort pendant les utilisations prolongées



No modèle	UAG291
No fab	AN454
Pression d'air	
de fonctionnement:	70 - 120 PSI
Longueur du clou:	3/4 - 1-3/4"
Capacité du chargeur:	120 nails
Dimensions (lo x la x h):	10-1/8" x 4-5/8" x 10-5/8"
Modes de fonctionnement:	À chocs & séquentiel
Prix/Chacun:	\$

Cloueuse de pointes à bout de contact mince

- Bout de contact mince permettant le clouage précis des moulures, moulures couronnées, plinthes, encadrements, armoires et autres ouvrages en bois
- Souffleur d'air pour nettoyer le matériau en en soufflant les poussières et les débris
- Bec à desserrage rapide permettant d'enlever rapidement et facilement les clous coincés
- Magasin à déverrouillage rapide et à chargement par le côté, contenant jusqu'à 100 pointes de calibre 18
- Double fenêtre permettant de savoir rapidement la capacité restante en clous
- Agrafe de ceinture réglable et commode
- Bec non égratignant et tampons latéraux empêchant l'endommagement des matériaux
- Poignée douce caoutchoutée pour un maniement confortable



No modèle	UAG258
No fab	AF506
Pression de travail:	70 - 120 PSIG
Longueur du clou:	5/8" - 2"
Calibre de clou:	Calibre 18
Type d'alimentation:	Pneumatique
Niveau de vibration:	2,5 m/s ²
Niveau de bruit:	86 dB(A)
Prix/Chacun:	\$

Cloueuses pour charpente 3 1/2"

- Cloueuse pour charpente à clous avec tête en demi-lune sur 31°
- 3 modes: en série, par choc et verrouillé
- Bouton de réglage pour 9 profondeurs de clouage par paliers de 1/16"
- Crochet pour chevron escamotable pratique
- Bec avec griffes pour empêcher les glissements
- Système antifonctionnement à vide qui prolonge la durée de vie de l'outil
- Comprend: lunettes de sécurité, huile (30 cc), crochet



No modèle	TLV234
No fab	AN943
Pression d'air	
de fonctionnement:	65 à 120 PSI
Type de clous:	tête en demi-lune 31°; 0,113" à 0,131"
Dim. des clous:	2" à 3 1/2"
Capacité du magasin:	60 à 84 clous
Dimensions:	17 7/8" lo x 4 1/4" la x 14 3/8" h
Poids de l'outil:	8,4 lb
Prix/Chacun:	\$

Cloueuses pour charpente 3 1/2"

- 3 modes: en série, par choc et verrouillé
- Bouton de réglage pour 9 profondeurs de clouage par paliers de 1/16"
- Crochet escamotable pour chevron pratique
- Bec avec griffes pour empêcher les glissements
- Système antifonctionnement à vide qui prolonge la durée de vie de l'outil
- Comprend: lunettes de sécurité, huile (30 cc), crochet



No modèle	TLV232
No fab	AN923
Pression d'air	
de fonctionnement:	65 à 120 PSI
Dim. des clous:	2" à 3 1/2"
Type de clous:	Tête ronde 22°; 0,113" à 0,162"
Capacité du magasin:	64 à 74 clous
Dimensions:	22" lo x 4 1/4" la x 13 11/16" h
Poids de l'outil:	8,7 lb
Prix/Chacun:	\$

Agrafeuses d'agrafes à couronne 1/4"

- Agrafeuse d'agrafes à couronne de calibre 18
- Système d'échappement sur 360° pour détourner l'air d'échappement de l'utilisateur
- Magasin à déverrouillage rapide: chargement des agrafes par le dessus
- Pince pour ceinture ajustable et pratique
- Fenêtre transparente qui permet à l'utilisateur de voir la quantité restante d'agrafes
- Comprend: lunettes de sécurité, distributeur d'huile, clé no 3, clé no 4, mallette de transport en plastique



No modèle	VK854
No fab	AT638A
Pression d'air	
de fonctionnement:	60 à 115 PSI
Dim. des clous:	5/8" à 1 1/2"
Capacité du magasin:	100 agrafes
Dimensions:	9 3/4" lo x 2 7/16" la x 9 3/4" h
Poids de l'outil:	3,2 lb
Prix/Chacun:	\$

Cloueuses à bobine pour parements 2 1/2"

- Cloueuse à bobine pour parements à clous avec tête ronde sur 15°
- Système d'échappement sur 360° pour détourner l'air d'échappement de l'utilisateur
- 3 modes: en série, par choc et verrouillé
- Bouton de réglage pour 9 profondeurs de clouage par paliers de 1/16"
- Pince pour ceinture ajustable et pratique
- Prise caoutchoutée pour un meilleur confort
- Filtre à air incorporé qui prévient l'infiltration de la poussière et des corps étrangers dans l'outil
- Comprend: lunettes de sécurité, contenant d'huile, clé hexagonale no 4, mallette de transport en plastique



No modèle	TDU796
No fab	AN611
Pression d'air	
de fonctionnement:	65 à 120 PSI
Type de clous:	Tête ronde 15°, 0,80" à 0,99"
Dim. clous : bobine soudée par fil:	1 1/4" à 2 1/2"
Dim. clous : bobine plastique:	1 1/4" à 2"
Capacité du magasin:	200 à 400 clous
Dimensions:	13 1/16" lo x 5" la x 12 1/2" h
Poids de l'outil:	4,9 lb
Prix/Chacun:	\$

**Vous cherchez des clous?
Veuillez consulter les pages 292 - 295**

