




Filtre à air

- Utilisé pour l'élimination de la poussière, de la saleté, de l'humidité et des autres contaminants des flux d'air comprimé
- Élément filtrant 40 microns en bronze fritté
- Comprend un séparateur et un écran pour l'élimination efficace de l'humidité
- Drain manuel de type filtre-presse avec mode de drainage nocturne qui vide la cuvette automatiquement lorsque l'alimentation d'air comprimé est coupée
- Filetage NPT
- Type de drain: Semi-automatique
- Matériau filtré: Combinaison
- Taille de filtration (micromètres): 40 micromètres

outilsaurora™

No modèle	Série	PSI max.	Matériau du bol	Dimension de la connexion	Prix /Chacun
MODULAR					
TY1165	FRL100	145	Polycarbonate	1/4" NPT	
TY1166	FRL200	145	Polycarbonate	3/8" NPT	
TY1167	FRL300	145	Polycarbonate	1/2" NPT	
VERTICAL					
TY1168	FRL400	290	Métal	3/4" NPT	
TY1169	FRL400	290	Métal	1" NPT	



Régulateur de débit d'air modulaire (manomètre compris)

- Les régulateurs sont utilisés pour maintenir une pression de sortie constante, non affectée par les variations ou les fluctuations de la pression d'entrée
- Les régulateurs réduisent la pression de l'air et ils peuvent être réglés pour fournir de l'air à une pression désirée inférieure à celle de l'air d'entrée
- Comprend un bouton-pression affleuré pour le verrouillage à la pression désirée
- Peut être installé dans n'importe quelle position et il n'a pas besoin d'être en position verticale
- Filetage et manomètre NPT
- PSI max.: 220 PSI

outilsaurora™

No modèle	Série	Dimension de la connexion	Débit d'air max.	Prix /Chacun
TY1160	FRL100	1/4" NPT	21 pi ³ /min standard à 105 PSI	
TY1161	FRL200	3/8" NPT	88 pi ³ /min standard à 105 PSI	
TY1162	FRL300	1/2" NPT	140 pi ³ /min standard à 105 PSI	
TY1163	FRL400	3/4" NPT	175 pi ³ /min standard à 105 PSI	
TY1164	FRL400	1" NPT	210 pi ³ /min standard à 105 PSI	



Unités combinées modulaires filtre + régulateur + lubrificateur + manomètre Airflo

- Dosage précis de la pression
- Lubrificateur qui peut se remplir sous pression
- La lubrification est automatiquement proportionnée au débit d'air
- Manomètre, adaptateurs de canalisation et supports de fixation compris
- Adaptateurs de canalisation qui facilitent le retrait du dispositif pour l'entretien

TOPRING



No modèle	No fab	Dia. orifice"	Débit air max. @ 100 PSI	PSI max.	Gamme pression réduite PSI	Type de bol	Capacité bol	Type de drain	Orifice entrée manomètre"	Série	Prix /Chacun
TLZ602	51.210	1/4 (F) NPT	18 pi ³ /min	150	5-125	Polycarbonate a/protecteur acier	0,5 oz	Semi-auto	1/8 (F) NPT	200	
TLZ611	51.310	1/4 (F) NPT	70 pi ³ /min	150	5-125	Polycarbonate a/protecteur acier	0,7 oz	Semi-auto	1/8 (F) NPT	300	
TLZ613	51.315	3/8 (F) NPT	70 pi ³ /min	150	5-125	Polycarbonate a/protecteur acier	0,7 oz	Semi-auto	1/8 (F) NPT	300	
TLZ637	51.410	3/8 (F) NPT	141 pi ³ /min	150	5-125	Polycarbonate a/protecteur acier	1,6 oz	Semi-auto	1/4 (F) NPT	400	
TLZ639	51.415	1/2 (F) NPT	141 pi ³ /min	150	5-125	Polycarbonate a/protecteur acier	1,6 oz	Semi-auto	1/4 (F) NPT	400	
TLZ663	51.510	3/4 (F) NPT	175 pi ³ /min	150	5-125	Alum. coulé pression a/indicat. niveau liquide	4,4 oz	Semi-auto	1/4 (F) NPT	500	
TLZ665	51.515	1 (F) NPT	175 pi ³ /min	150	5-125	Alum. coulé pression a/indicat. niveau liquide	4,4 oz	Semi-auto	1/4 (F) NPT	500	

Unités combinées modulaires compactes filtre/ régulateur + lubrificateur + manomètre Airflo

- Contrôle précis de la pression
- La lubrification est automatiquement proportionnée au débit d'air
- Manomètre, adaptateurs de canalisation et support de fixation compris

TOPRING



No modèle	No fab	Dia. orifice"	Débit air max. @ 100 PSI	PSI max.	Gamme pression réduite PSI	Type de bol	Capacité bol	Type de drain	Orifice entrée manomètre"	Série	Prix /Chacun
TLZ603	51.220	1/4 (F) NPT	18 pi ³ /min	150	5-125	Polycarbonate a/protecteur acier	0,5 oz	Semi-auto	1/8 (F) NPT	200	
TLZ615	51.320	1/4 (F) NPT	70 pi ³ /min	150	5-125	Polycarbonate a/protecteur acier	0,7 oz	Semi-auto	1/8 (F) NPT	300	
TLZ617	51.325	3/8 (F) NPT	70 pi ³ /min	150	5-125	Polycarbonate a/protecteur acier	0,7 oz	Semi-auto	1/8 (F) NPT	300	
TLZ641	51.420	3/8 (F) NPT	105 pi ³ /min	150	5-125	Polycarbonate a/protecteur acier	1,6 oz	Semi-auto	1/4 (F) NPT	400	
TLZ643	51.425	1/2 (F) NPT	105 pi ³ /min	150	5-125	Polycarbonate a/protecteur acier	1,6 oz	Semi-auto	1/4 (F) NPT	400	