



Pistolets MIG de style Tweco^{MD} refroidis à l'air

• Les pistolets comprennent un câble de 15' de long



PISTOLET MIG

160 AMPÈRES

- Facteur de marche de 80 % à 160 ampères avec CO₂
- Facteur de marche de 80 % à 100 ampères avec gaz mixte
- Capacité du fil: 0,023" - 0,045"

200 AMPÈRES

- Facteur de marche de 100 % à 200 ampères avec CO₂
- Facteur de marche de 100 % à 150 ampères avec gaz mixte
- Capacité du fil: 0,023" - 0,045"

300 AMPÈRES

- Facteur de marche de 100 % à 300 ampères avec CO₂
- Facteur de marche de 100 % à 200 ampères avec gaz mixte
- Capacité du fil: 0,030" - 0,062"

400 AMPÈRES

- Facteur de marche de 100 % à 400 ampères avec CO₂
- Facteur de marche de 100 % à 300 ampères avec gaz mixte
- Capacité du fil: 0,030" - 5/64"

CONSOMMABLES



PISTOLETS

No modèle	No fab	Type de connexion	Prix /Chacun
160 AMPÈRES			
TTT029	C35-15	Sans connexion	
TTT030	CC35-15	Century DP	
TTT031	CL35-15	Lincoln SP100-185 DP	
TTT032	CWM35-15	Lincoln Wirematic	
TTT033	CSP35-15	Lincoln SP150/200DP	
TTT034	CM35-15	Miller DP	
TTT035	CT35-15	Tweco DP	
TTT036	CX35-15	Euro DP	
200 AMPÈRES			
TTT037	C215-3035	Connexion Tweco	
TTT038	CM215-3035	Miller DP	
TTT039	CL215-3035	Lincoln "LN" DP	
TTT040	CLPM215-3035	Lincoln Power MIG	
TTT042	CX215-3035	Euro DP	
300 AMPÈRES			
NT189	C315-3545	Connexion Tweco	
NT192	CM315-3545	Miller DP	
NT207	CL315-3545	Lincoln "LN" DP	
NT208	CH315-3545	Hobart DP	
NT209	CX315-3545	Euro DP	
400 AMPÈRES			
379-1590	C415-3545	Connexion Tweco	
379-1680	CM415-3545	Miller DP	
TTT043	CL415-3545	Lincoln "LN" DP	
TTT044	CH415-3545	Hobart DP	
TTT045	CX415-3545	Euro DP	

Note: Toute référence aux numéros d'équipement de fabricants authentiques et/ou aux noms commerciaux ou marques de commerce est indiquée à titre d'identification ou de commodité seulement. Les marques de commerce et noms commerciaux sont la propriété de leur propriétaire respectif.

PRODUITS CONSOMMABLES

No modèle	No fab	Description	Dim"	Prix /Chacun
160 AMPÈRES				
379-1265	C11-23	Tube-contact	0,023	
379-1270	C11-30	Tube-contact	0,030	
379-1275	C11-35	Tube-contact, standard	0,035	
TTT224	C11-40	Tube-contact	0,040	
379-1280	C11-45	Tube-contact	0,045	
379-1285	C11H-35	Tube-contact, robuste	0,035	
TTT227	C11H-45	Tube-contact, robuste	0,045	
379-4209	C11T-23	Tube-contact, conique	0,023	
TTT228	C11T-30	Tube-contact, conique	0,030	
TTT229	C11T-35	Tube-contact, conique	0,035	
TTT230	C11T-40	Tube-contact, conique	0,040	
TTT231	C11T-45	Tube-contact, conique	0,045	
379-1455	C21-50	Buse, standard	1/2 D.I.	
TTT232	C21-50-F	Buse, affleurée	1/2 D.I.	
379-1460	C21-62	Buse	5/8 D.I.	
TTT233	C21-62-F	Buse, affleurée	5/8 D.I.	
379-1445	C21-37	Buse	3/8 D.I.	
TTT234	C21-37-F	Buse, affleurée	3/8 D.I.	
379-1465	C21T-37	Buse conique	3/8 D.I.	
379-1570	C35-50	Diffuseur de gaz, standard		
TTT236	C35-60-45	Tube de guide pour assemblage, 45°		
TTT237	C35-60-60	Tube de guide pour assemblage, 60°, standard		
379-1488	C23-40-15	Tube de guide, 15'	0,023	
379-1569	C35-40-15	Tube de guide, 15', standard	0,035	
TTT239	C45-40-15	Tube de guide, 15'	0,045	
TTT240	C35TF-40-10	Tube de guide, Teflon ^{MD} 10'	0,035	
TTT241	C35TF-40-15	Tube de guide, Teflon ^{MD} 15'	0,035	
TTT242	C45TF-40-10	Tube de guide, Teflon ^{MD} 10'	0,045	
TTT243	C45TF-40-15	Tube de guide, Teflon ^{MD} 15'	0,045	

Suite à la page suivante

Tampons nettoyeurs pour fil-électrode MIG

- Conçus pour tous les dévidoirs de fil-électrodes MIG
- Enlève la poussière et la saleté sur les fil-électrodes avant l'insertion dans le tube guide
- L'usage de tampons peut diminuer le coefficient de friction dans la gaine de 50 % à 60 % et réduire la vitesse de fil erratique et l'obstruction
- Les tampons traités peuvent être utilisés sur tous les alliages sauf l'aluminium
- **Vendus par paquet**



No modèle	Qté/pqt	Prix/Chacun
720-1000-KIT	6	
720-1010-KIT	24	

