




Vrilles manuelles K-25

Le choix du professionnel depuis plusieurs années, la vrille manuelle K-25 offre une qualité supérieure. C'est l'outil idéal pour l'utilisateur qui exige le meilleur produit.

Caractéristiques:

- Le mandrin à trois mâchoires, de qualité supérieure et usiné avec précision, sécurise fermement le câble; desserrez/serrez d'un coup de poignet
- Prise manuelle côtelée en fonte d'aluminium qui ne glissera pas dans votre main
- Tambour rotatif en plastique moulé qui ne rouille pas et ne se bosselle pas – se nettoie facilement
- Bien équilibrées pour une utilisation confortable
- Câbles anti-entortillement de 5/16" x 25' à âme recouverte de vinyle
- Capacité de 35' x 5/16"
- Deux modèles offerts: mèche orientable ou tulipe



TNX353



No modèle	No fab	No cat	Description	Largeur et longueur		Poids		Prix /Chacun	
				po	x pi	mm	x m		lb
TNX353	58890	K-25-BP	Vrille manuelle a/câble à tulipe C-11C	5/16	x 25	8	x 7,6	8	3,6
TNX354	58895	K-25-DH	Vrille manuelle a/câble à mèche orientable C-21C	5/16	x 25	8	x 7,6	8	3,6

Vrilles manuelles Power Spin^{MC} & Kwik-Spin^{MD}

- Produit à usage léger pour les canalisations de 1-1/2" (38 mm)
- La prise manuelle confortable facilite l'effort
- Le câble creux de 1/4" x 25' est maintenu de façon sécuritaire par une bague en acier et une vis à oreilles
- La vrille Power Spin^{MC} avance et extrait le câble automatiquement
- La vrille Power Spin^{MC} s'utilise manuellement ou avec une perceuse à vitesse variable



TSX514



No modèle	No fab	Description	Largeur et longueur		Poids		Prix /Chacun	
			po	x pi	mm	x m		lb
TSX514	88387	Vrille manuelle/à perceuse Power-Spin ^{MC}	1/4	x 25	6,3	x 7,6	4,5	2,0
TCX526	15733	Vrille manuelle Kwik-Spin ^{MD}	1/4	x 25	6,3	x 7,6	5	2,3
TCX349	14013	Câble de rechange Kwik-Spin ^{MD} /Power Spin ^{MC}	1/4	x 25	6,3	x 7,6	1	0,5

Crochets à grappin K-5

- Pour extraire les roches, outils, objets, etc.
- Allonge votre portée de 6' pour atteindre le fond des siphons les plus creux



TNX413



No modèle	No fab	No cat	Description	Poids		Prix /Chacun
				lb	kg	
TNX413	59190	K-5	Crochet à grappin	5	2,3	

Dégorgeoirs monopieèce à ruban d'acier

- Offerts en plusieurs longueurs et diamètres pour utiliser sur les conduites d'égoût et de décharge jusqu'à 200 mm (8") de diamètre et 30 m (100') de longueur
- Support compris avec tous les modèles, sauf celui de 25'
- Tous les modèles sont munis d'un fer de lance à une extrémité et d'une bille de roulement à l'autre, ainsi que d'une poignée



No modèle	No fab	No cat	Largeur		Épaisseur		Longueur		Poids		Prix /Chacun
			po	mm	po	mm	pi	m	lb	kg	
TPX195	62530	E-2724	1/2	12	1/16	2	25	7,6	3	1,4	
TPX196	62535	E-2725	1/2	12	1/16	2	50	15,2	6	2,7	
TPX198	62540	E-2726	1/2	12	1/16	2	75	22,8	9	4,1	
TPX200	62545	E-2727	1/2	12	1/16	2	100	30,4	12	5,4	
TPX203	62555	E-2729	3/4	20	1/16	2	50	15,2	8	3,6	
TPX206	62565	E-2731	3/4	20	1/16	2	100	30,4	18	8,2	
TPX213	62595	E-2737	3/4	20	1/8	3	50	15,2	16	7,3	
TPX215	62605	E-2739	3/4	20	1/8	3	100	30,4	34	15,4	
TPX216	62615	E-2741	1	25	1/8	3	50	15,2	22	10,0	
TPX217	62625	E-2743	1	25	1/8	3	100	30,4	45	20,4	



TPX195

Dégorgeoirs électrique K-45

- Excellents pour dégorgier les petites canalisations; débouche les lavabos bouchés, les éviers, les urinoirs et les canalisations de baignoire/douche
 - Câbles de 5/16" pour les canalisations de 3/4" à 1 1/2"
 - Câbles de 3/8" pour les canalisations de 1 1/4" à 2 1/2"
- Légers et faciles à utiliser; aucune installation nécessaire
- L'unité mécanique à roulements à billes de 1/2" et à vitesse variable fait pivoter le câble à 0-600 tr/min
- Contenant en deux morceaux verrouillable par rotation, avec tambour interne interchangeable
 - Simplifie les changements de câble; facile d'associer le câble convenant au travail
 - Le nouveau tambour interne empêche les fuites d'eau et réduit grandement le retournement du câble
 - Les tambours ne rouillent et ne se bossellent jamais
- Capacité du tambour: 15 m de 8 mm (50' de 5/16") ou 11 m de 10 mm (35' de 3/8")
- Mandrin coulissant
- Homologués CSA, 115 V
- Conformés aux normes UL (NRTLCL)



TQX212



No modèle	No fab	No cat	Description	Poids		Prix /Chacun
				lb	kg	
TQX212	36013	K-45-1	Dégorgeoir K-45 avec câble C-11C a/mèche orientale (5/16" x 25') et mallette de transport C-6429	26	11,8	
TQX213	36023	K-45-5	Comme TQX212 avec Câble C-6 a/couplage 5/8" (3/8" x 35'), clavette de pivot A-13, mèche orientale T-203, couteau en «C» T-205, couteau à graisse T-210, débouche-toilette T-217 a/mèche orientale	33	15,0	