



Outils pour câbles C-31IW, C-32IW, C-33IW, C-44IW & C-45IW

CÂBLES À ÂME PLEINE IW (BOBINAGE MONOBLOC) DE 12 MM (1/2")

RIDGID

No modèle	No fab	No cat	Description	Prix /Chacun	Lame de rechange
TPX284	62990	T-201	Mèche droite, 5" de longueur	-	-
TPX285	62995	T-202	Tulipe, 1 1/8" dia ext	-	-
TPX286	63000	T-203	Tulipe, 7/8" dia ext	-	-
TPX299	63065	T-217	Mèche orientable, 4" de longueur	-	-
TPX287	63005	T-205	Couteau "C" 1 3/8"	-	TTX939
TPX288	63010	T-206	Mèche conique, 3" de longueur	-	-
TPX289	63015	T-207	Mèche hélicoïdale, 1 1/4"	-	TTX940
TPX290	63020	T-208	Mèche hélicoïdale, 1 1/2"	-	TTX958
TPX291	63025	T-209	Mèche hélicoïdale, 2"	-	TTX960
TPX292	63030	T-210	Couteau à graisse, 1"	-	TTX962
TPX293	63035	T-211	Couteau à graisse, 1 3/8"	-	TTX936
TPX294	63040	T-212	Couteau à graisse, 1 3/4"	-	TTX174
TPX295	63045	T-213	Couteau à 4 lames, 1"	-	TTX926
TPX296	63050	T-214	Couteau à 4 lames, 1 3/8"	-	TTX963
TPX297	63055	T-215	Couteau à 4 lames, 1 3/4"	-	TTX964
TPX298	63060	T-216	Chaîne de dégorgeement, 2"	-	TTX988
TMX014	49002	T-260	Jeu d'outils (3/8") - Tulipe T-202 - Couteau "C" T-205 - Couteau à graisse T-211 - Clé à broche A-13	-	-
TCX075	12128	T-240	Jeu d'outils (3/8") - Tulipe T-202 - Couteau à graisse T-211 - Clé à broche A-13	-	-

ACCESSOIRES

No modèle	No fab	No cat	Description	Poids		Prix /Chacun
				lb	kg	
TNX424	59230	A-13	Clé à broche pour câble de 3/8"	-	-	-
TNX422	59225	A-12	Clé à broche pour câble de 1/2"	-	-	-
TNX566	59782	-	Chariot de transport à deux roues	18	8,2	-
TSX317	87077	-	Tambour K-380	10,0	4,5	-
TTX116	92607	-	Adaptateur pour outils 3/8"x1/2"	0,5	0,2	-
TTX136	92682	-	Adaptateur pour mèche orientable 3/8"x1/2"	0,5	0,2	-
TTX138	92687	-	Outil de raccord pour mèche orientable 1/2"	0,5	0,2	-

Dégorgeoirs No K-6200

POUR LES CONDUITES D'ÉGOUT/DE DÉCHARGE DE 75 À 150 MM (3" À 6")

- Manœuvrabilité supérieure et petit format qui facilite l'accès aux espaces de travail restreints
- Nouveau câble alternatif à âme pleine, résistant à l'entortillement
- Limiteur de couple qui ralentit la rotation du tambour lorsque la lame heurte un obstacle
- Moteur universel de 4/10 CV et boîte de vitesses
- Tambour qui ne nécessite aucun ajustement pour rester aligné
- Entretien facile
- Conception du cadre à centre de gravité bas et béquille sur mesure qui maintient la machine ancrée pendant l'utilisation
- Puissant mécanisme d'avance construit pour durer
- Avance automatique, boîte à outils et choix de couteaux compris avec chaque modèle
- Homologués CSA
- Conformés aux normes UL (NRTLCL)

CARACTÉRISTIQUES:

Capacité de canalisation:	Canalisations de 3"-6", jusqu'à 200' de longueur
Capacité de tambour:	100' de câble 5/8"
Moteur:	
Type:	Moteur c.a. universel réversible de 115 V/60 Hz
Puissance:	4/10 CV, 285 tr/min
Ampères:	5,6
Poids (machine & 100' de câble):	180 lb
Longueur:	29 1/2"
Hauteur:	43,5" (max)
Largeur:	18 3/4"

CHOIX DE MACHINES - AVANCE MÉCANIQUE

No modèle	No fab	No cat	Description	Poids		Prix /Chacun
				lb	kg	
TTX648	95737	K-6200	Machine a/raccord flexible 5/8" et accessoires standard	98	44,54	-
TTX647	95732	K-6200 w/C-24	Machine, accessoires standard et a/câble à noyau interne C-24 de 5/8" x 100'	180	81,81	-
TTX323	93557	K-6200 w/C-24-HD	Machine, accessoires standard et a/câble à noyau interne C-24-HD de 5/8" x 100'	180	81,81	-



RIDGID