



Ensemble de caméra infrarouge M12^{MC}

- Gâchette à deux étapes activant les lasers pour faciliter le balayage ou pour saisir des images rapidement
- Palette de plusieurs couleurs offerte, comprenant arc-en-ciel, échelle des gris et ironbow
- Entièrement compatible avec le logiciel de rapport d'imagerie thermique de MilwaukeeMD, offert au Milwaukeeeetool.com
- Pixels DUAL SENSEMC ultrasensibles, s'ajustant individuellement pour éliminer le brouillage des détails chauds et froids
- Deux lasers cadrant la zone de température à l'écran
- Gamme de température: 14°- 626°F (-10°-330°C)
- Rapport à grandeur de cible: 83:1
- Émissivité: Fixe
- Tension: 12 V
- Stockage de données: Carte SD jusqu'à 32 Gb
- Résolution d'affichage: 320 x 240 pixels



Temp-Gun^{MC} infrarouge/compact

- Comprend: Temp-GunMC 30:1 infrarouge/contact (2269-20), certification NIST, manuel, thermocouple de type K, pile 9V
- Mesure de contact additionnel de -40°F à 1022°F pour une variété d'utilisations
- Écran ACL de première qualité pour des lectures claires
- Filet 1/4-20 pour l'installation sur un trépied ou autres accessoires
- Rapport à grandeur de cible: 30:1
- Émissivité: Ajustable, 0,1-0,99 par 0,01
- Stockage de données: 99 mesures
- Rapport à grandeur de cible: 30:1
- Émissivité: Ajustable, 0,1-0,99 par 0,01
- Stockage de données: 99 mesures
- Comprend: Temp-GunMC 30:1 infrarouge/contact (2269-20), certification NIST, manuel, thermocouple de type K, pile 9V
- Mesure de contact additionnel de -40°F à 1022°F pour une variété d'utilisations
- Écran ACL de première qualité pour des lectures claires
- Filet 1/4-20 pour l'installation sur un trépied ou autres accessoires



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
UAE222	2258-21	Ensemble de caméra infrarouge	

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
UAE223	2269-20NST	Pistolet infrarouge	

Pistolet infrarouge

- Détectez les points chauds de surface et identifiez les problèmes électriques grâce à ce pistolet infrarouge de Milwaukee 12:1
- Large éventail de températures pour des utilisations électriques, mécaniques, d'entretien et de réparation
- Modes Maximum/Minimum/Moyen/Différence
- Alerte haute/basse
- Surmoulage en relief protège la lentille et l'écran des impacts directs
- Commandes et configuration simplifiées pour un balayage plus rapide
- Gamme de température: -22-1022°F (-30-550°C)



1B744



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
1B744	2268-20	Pistolet infrarouge	

Calibrateurs de température infrarouge

- Gamme De Température: Jusqu'à 500°C (932°F)
- Ce calibrateur de température infrarouge portatif est facile à utiliser, vous n'avez qu'à pointer et tirer;
- Conçu pour étalonner les thermomètres sans contact jusqu'à 500 °C (932 °F);
- Cible de corps noir contrôlée pour la température avec diamètre de 2,25" (57 mm);
- Grand champ de vision pour compenser les variations optiques des thermomètres infrarouges individuels;
- Réglez simplement la température voulue en échelons de 0,1 °, attendez que le calibrateur atteigne un équilibre, pointez le thermomètre infrarouge sur la cible et mesurer l'énergie radiée;
- La dent de référence RTD du contact est située directement derrière la cible de corps noir, ce qui lui confère une précision encore plus grande de ± 0,1 °C
- Affichage: Numérique
- Nbre de sorties: 2



No modèle	No fab	Prix/Chacun
IA548	BX-500	

Vidéo thermomètre à infrarouge

- Ciblage à double laser identifie point de mesure exacte où ils convergent
- Résolution optique: 50:1 (Distance:Taille du cible)
- Temps de réponse rapide de 150ms
- Écran couleur ACL 2.2" TFT et caméra intégrale à 640 x 480 pixels
- Captures des images (JPEG) et des vidéos (AVI)
- Mémoire interne de 72MB avec capacité de carte mémoire MicroSD
- Enregistrement des données à temps réel
- Comprend sonde thermocouple de type K, adaptateur c.a., adaptateur USB, mini-trépied, et étui

CARACTÉRISTIQUES

- Gamme de temp. IR: -58 à 3992°F (-50 à 2200°C)
- Réponse spectrale: 8 à 14µm
- Gamme de temp. type K: -58 à 2498°F (-50 à 1370°C)
- Gamme de temp. d'air: 32 à 122°F (0 à 50°C)
- Gamme de temp. de point de rosée & réservoir mouillé: 32 à 122°F (0 à 50°C)
- Gamme d'humidité: 0 à 100% h.r.



IA977



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA977	R2020	Vidéo thermomètre à infrarouge /enregistreur de données	
OM464	167148	Carte mémoire - 8 Go	

Contactez-nous dès maintenant pour recevoir nos toutes dernières circulaires

