



Cric à hautes levées pour transmissions

- Idéal pour les plus gros véhicules comme les camions et les autobus
- Base surdimensionnée et tige à paroi épaisse offrant une meilleure stabilité
- Pompe à commande au pied commode offrant un meilleur positionnement et une manutention plus facile
- Dimensions de la base: 46" p x 46" la
- Inclinaison avant maximum: 50°
- Inclinaison arrière maximum: 38°
- Inclinaison latérale maximum: 14°
- Garantie du fabricant: OTC Lifetime Marathon Warranty^{MD}



OTC

No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW001	5078	1 tonne	41-1/2	65	

Cric de levage en deux étapes pour transmissions

- La première étape de levage pneumatique sert à rapidement mettre en place la tête de montage
- La deuxième étape hydraulique sert à aligner l'adaptateur avec la transmission
- Dispositif de sécurité en cas de surcharge qui prévient l'utilisation du cric au-delà de sa limite de charge homologuée
- Comprend une chaîne de sécurité pour fixer le mécanisme en place
- La pédale de commande au pied est utilisée lors de la première étape et la pompe à main est utilisée lors de la deuxième étape
- Matériau de roulette: Polyuréthane
- Type de roulette: 2 roulette pivotantes et 2 roulettes pivotantes verrouillables
- Dimensions de la base: 37-1/8" p x 37-1/8" la
- Inclinaison avant maximum: 42°
- Inclinaison arrière maximum: 46°
- Inclinaison latérale maximum: 12°



OTC

No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW010	1794A	0,5 tonnes	37-5/8	76-1/2	

Cric de levage en deux étapes pour transmissions

- La première étape de levage pneumatique sert à rapidement mettre en place l'adaptateur
- La deuxième étape hydraulique sert à aligner l'adaptateur avec la transmission
- Dispositif de sécurité en cas de surcharge qui prévient l'utilisation du cric au-delà de sa limite de charge homologuée
- Pompe à commande au pied commode pour usage rapide et en douceur
- Type de roulette: Roulettes pivotantes verrouillables
- Dimensions de la base: 41" p x 41" la
- Inclinaison avant maximum: 50°
- Inclinaison arrière maximum: 20°
- Inclinaison latérale maximum: 10°
- Garantie du fabricant: OTC Lifetime Marathon Warranty^{MD}



OTC

No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW008	1728	0,5 tonnes	34-1/2	75	

Cric à hautes levées pour transmissions

- Dispositif de sécurité en cas de surcharge qui prévient l'utilisation du cric au-delà de sa limite de charge homologuée
- Tête de montage universelle qui peut être inclinée pour un meilleur alignement, comprend des supports en cornière ajustables
- Comprend une chaîne de sécurité pour fixer le mécanisme en place
- Matériau de roulette: Polyuréthane
- Type de roulette: 2 roulette pivotantes et 2 roulettes pivotantes verrouillables
- Dimensions de la base: 37-1/8" p X 37-1/8" la
- Inclinaison avant maximum: 24°
- Inclinaison arrière maximum: 19°
- Inclinaison latérale maximum: 20°



OTC

No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW012	1793A	0,5 tonnes	35	71-5/8	

Cric de levage en deux étapes pour transmissions

- Concept utilisant un cylindre hydraulique à levage en deux étapes
- Comprend une pédale à commande au pied escamotable offrant un meilleur contrôle et une précision améliorée
- Comprend une tête de montage universelle pouvant être inclinée dans plusieurs directions pour permettre un meilleur alignement
- Dimensions de la base: 41" lo x 41" la
- Inclinaison avant maximum: 50°
- Inclinaison arrière maximum: 20°
- Inclinaison latérale maximum: 10°
- Type de poignée: Ergonomique
- Conformité: ANSI & PALD



OTC

No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW009	5237	0,5 tonnes	34-1/2	75	

