



Douilles de centrage de roue Pilot Sleeve^{MC}

- La douille de centrage occupe l'espace entre le goujon de 22 mm et l'ouverture de roue de 26 mm, réalignant la roue sur le centre du roulement réel du moyeu

OUTIL D'INSTALLATION & D'ENLÈVEMENT PILOT SLEEVE^{MC}

- Outil d'installation et d'enlèvement de douille de centrage Pilot Sleeve^{MC}



FLT178



FLT179



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
FLT179	30631	Paquet de 6	
FLT180	30632	Seau de 100	
FLT181	30633	Seau de 1000	
FLT178	30630	Outil d'installation et d'enlèvement	

Clé double pour camion

- Pour les camions, les autobus, les véhicules agricoles et les véhicules hors-route
- Idéal pour l'entretien sur la route
- Forgée à partir d'un alliage d'acier de 1" pour une résistance longue durée



FLT331



No modèle	No fab	Description	Taille de douille	Poids lb	Prix /Chacun
FLT331	32502	TR2	1" a/carré 5/8" x 1-1/4	4,3	
FLT180	30632	TRM2	24 mm x 33 mm	4,4	
FLT181	30633	TRM7	30 mm x 33 mm	4,6	

Cage de gonflage à deux barres portable Magnum T119

- Conçue pour la nouvelle génération de pneus de camion super simples et super larges avec des pressions de gonflage et des volumes d'air plus élevés
- Hauteur: 49-1/2"
- Largeur: 24-1/2"
- Base (fermé): 7" x 30"
- Poids: 80 lb



No modèle FLT356
No fab 36019
Prix/Chacun \$



Cage de gonflage à deux barres portable

- Peut accommoder les super pneus simples et les pneus radiaux très larges
- Fabriquée à partir de tubes en acier épais soudés à une base en acier
- Protection contre les anneaux verrouilleurs et les jantes projetés
- Conçue pour répondre aux exigences de la réglementation OSHA pour les poids moyens, les poids lourds, les véhicules hors-route, les tracteurs et les supers pneus simples
- Obligatoire pour ceux qui travaillent avec les jantes tubeless ou multi pièce
- OSHA reg. 29-CFR Part 1910.177



FLT343



No modèle	No fab	Dim. la" x h"	Base (fermé)"	Prix /Chacun
FLT345	36001	16 x 41	7 x 21-1/2	
FLT343	36007	20-1/2 x 43-1/2	7 x 27	

Outil d'enlèvement et d'installation d'enjoliveur de roue standard T68

- Enlèvement rapide et facile des enjoliveurs de roue sans les endommager
- La tête en caoutchouc remplaçable prévient les dommages aux enjoliveurs
- Longueur: 14" (36 cm)
- Cales: 7/16" (11,1 mm)
- Poids: 1,3 lb

No modèle FLT185
No fab 31568
Prix/Chacun \$



Outil de surveillance de la pression des pneus TPMS Sentry^{MC}

- Conçu pour maintenir le capteur dans une position sûre après le retrait de l'écrou de montage et le relâchement du capteur de la roue
- Protège les capteurs de tige de valve qui se montent sur le trou de valve
- Un outil en T se fixe au capteur pour l'empêcher de tomber dans la cavité du pneu lors du montage ou du démontage du pneu
- Les surfaces moletées offrent une prise sûre même lorsqu'elles sont recouvertes d'eau ou de lubrifiant à talon
- Convient à tous les trous de valve
- Matériau: Acier durci

No modèle FLT168
No fab 30209
Prix/Chacun \$



Clé pour écrou borgne TX9 Porkchop^{MC}

- Tient l'écrou borne externe en place alors que l'écrou interne est vissé
- Rebord s'introduisant dans le trou pour garder la clé en place
- Pour taille d'écrou borgne: 1-1/2"
- Poids: 0,73 lb

No modèle FLT173
No fab 30609
Prix/Chacun \$



Cage de gonflage

- Fabriquée à partir de tubes en acier épais soudés à une base en acier
- Protection contre les anneaux verrouilleurs et les jantes projetés
- Conçue pour répondre aux exigences de la réglementation OSHA pour les poids moyens, les poids lourds, les véhicules hors-route, les tracteurs et les supers pneus simples
- Obligatoire pour ceux qui travaillent avec les jantes tubeless ou multi pièce
- OSHA reg. 29-CFR Part 1910.177



FLT335



No modèle	No fab	Nombre de barres	Dim. la" x h"	Base"	Prix /Chacun
POUR LES PNEUS DE VOITURE & DE CAMION LÉGER					
FLT347	36003	3	16 x 30	21-1/2 x 22	
POUR LES SUPER PNEUS SIMPLES & LES RADIAUX TRÈS LARGES					
FLT346	36002	4	20-1/2 x 43-1/2	31-1/2 x 26	
FLT355	36005	5	20-1/2 x 43-1/2	41 x 26	
POUR LES PNEUS DE CAMION					
FLT349	36008	7	29 x 46	34 x 56	