



Capuchon de tuyau Flowguard Gold^{MD}

- Convient au service froid ou chaud
- Durabilité élevée et résistance aux chocs
- Conforme aux exigences des normes CSA B137.6 et ASTM D2846
- Type de connexion: Standard
- Matériau: PVC-C



No modèle	No fab	Diamètre	Prix /Chacun
PUL615	520353	1/2"	
PUL616	520361	3/4"	
PUL617	520379	1"	
PUL618	520387	1-1/4"	
PUL619	520395	1-1/2"	
PUL620	520403	2"	

Raccord Flowguard Gold^{MD}

- Convient au service froid ou chaud
- Durabilité élevée et résistance aux chocs
- Conforme aux exigences des normes CSA B137.6 et ASTM D2846
- Matériau: PVC-C



No modèle	No fab	Diamètre	Prix /Chacun
PUL594	520114	1/2"	
PUL595	520122	3/4"	
PUL596	520130	3/4" x 1/2"	
PUL599*	520171	3/4" x 3/4"	
PUL597	520155	1"	
PUL604*	520221	1" x 1"	
PUL598	520163	1" x 3/4"	
PUL600	520189	1-1/4"	
PUL601	520197	1-1/2"	
PUL602	520205	2"	

*Conversion de diamètre nominal du tube de fer (IPS) à CTS

Raccord coude 45° mâle et femelle Flowguard Gold^{MD}

- Convient au service froid ou chaud
- Durabilité élevée et résistance aux chocs
- Conforme aux exigences des normes CSA B137.6 et ASTM D2846
- Type de connexion: Chantepleure x noeud
- Matériau: PVC-C



No modèle	No fab	Diamètre	Prix /Chacun
PUL632	520528	1/2"	
PUL633	520536	3/4"	
PUL707	563288	1"	

Raccord coude 45° Flowguard Gold^{MD}

- Convient au service froid ou chaud
- Durabilité élevée et résistance aux chocs
- Conforme aux exigences des normes CSA B137.6 et ASTM D2846
- Type de connexion: Standard
- Matériau: PVC-C



No modèle	No fab	Diamètre	Prix /Chacun
PUL636	520569	1"	
PUL634	520544	1/2"	
PUL638	520585	1-1/2"	
PUL637	520577	1-1/4"	
PUL639	520593	2"	
PUL635	520551	3/4"	

Raccord coude 90° mâle et femelle Flowguard Gold^{MD}

- Convient au service froid ou chaud
- Durabilité élevée et résistance aux chocs
- Conforme aux exigences des normes CSA B137.6 et ASTM D2846
- Type de connexion: Chantepleure x noeud
- Matériau: PVC-C



No modèle	No fab	Diamètre	Prix /Chacun
PUL706	563239	1"	
PUL624	520445	1/2"	
PUL625	520452	3/4"	

Raccord coude 90° Flowguard Gold^{MD}

- Convient au service froid ou chaud
- Durabilité élevée et résistance aux chocs
- Conforme aux exigences des normes CSA B137.6 et ASTM D2846
- Type de connexion: Standard
- Matériau: PVC-C



No modèle	No fab	Diamètre	Prix /Chacun
PUL623	520437	1/2"	
PUL626	520460	3/4"	
PUL628	520486	1"	
PUL630	520502	1-1/2"	
PUL629	520494	1-1/4"	
PUL631	520510	2"	

Raccord coude applique Flowguard Gold^{MD}

- Rondelle comprise
- Convient au service froid ou chaud
- Durabilité élevée et résistance aux chocs
- Conforme aux exigences des normes CSA B137.6 et ASTM D2846
- Type de connexion: Noeud x FPT
- Matériau: PVC-C
- Diamètre: 1/2"
- Nombre de pattes: 3



No modèle	No fab	Diamètre	Nombre de pattes	Prix /Chacun
PUL621	520411	1/2"	3	
PUL622	520429	1/2"	2	

Raccord union

- Type de connexion: Noeud x noeud
- Matériau: PVC-C



No modèle	No fab	Diamètre	Prix /Chacun
PUL655	520817	1/2"	
PUL656	520825	3/4"	
PUL700	522656	1"	