



Ciment Premium pour ABS

- Adhésif à solvant semi fluide de couleur jaune pour utiliser sur les tuyaux et les raccords en ABS jusqu'à 6" de diamètre
- Pour tous types et toutes classes de tuyaux et de raccords ABS pour DWV (évacuation et ventilation)
- Pour toute application sans pression
- Température recommandée pour l'application: 40°F à 100°F
- Conforme à ASTM D-2235
- Homologué CSA



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun	Prix qté /Chacun
AB417	Ciment jaune ABS Premium	473 ml		
AB418	Ciment jaune ABS Premium	946 ml		

Ciment Standard pour ABS

- Adhésif à solvant semi fluide de couleur jaune pour utiliser sur les tuyaux et les raccords en ABS jusqu'à 6" de diamètre
- Pour tous types et toutes classes de tuyaux et de raccords ABS pour DWV (évacuation et ventilation)
- Pour toute application sans pression
- Conforme à ASTM D-2235
- Homologué CSA



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun	Prix qté /Chacun
AB419	Ciment jaune ABS Standard	473 ml		
AB420	Ciment jaune ABS Standard	946 ml		

Ciment gris pour les gros travaux pour PVC

- Adhésif au solvant épais de couleur grise pour utiliser sur les tuyaux et les raccords en ABS jusqu'à 12" de diamètre pour série 40 et série 80
- Sa formule épaisse remplit les trous dans les tuyaux et les raccords de diamètre large
- Recommandé pour tous types et toutes classes de tuyaux et de raccords en PVC pour eau potable, tube pression, gaz, canalisation et DWV (évacuation et ventilation)
- Température recommandée pour l'application: 40°F à 100°F
- Conforme à ASTM D-2235
- Homologué CSA



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun	Prix qté /Chacun
AB423	Ciment gris pour les gros travaux pour PVC	473 ml		
AB424	Ciment gris pour les gros travaux pour PVC	946 ml		

Ciment gris pour les travaux moyens pour PVC

- Adhésif à solvant semi fluide de couleur grise pour utiliser sur les tuyaux et les raccords en ABS jusqu'à 6" de diamètre pour série 40 et série 80
- Recommandé pour tous types et toutes classes de tuyaux et de raccords en PVC pour eau potable, tube pression, gaz, canalisation et DWV (évacuation et ventilation)
- Température recommandée pour l'application: 40°F à 100°F
- Conforme à ASTM D-2564
- Homologué CSA



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun	Prix qté /Chacun
AB421	Ciment au solvant PVC gris moyen	473 ml		
AB422	Ciment au solvant PVC gris moyen	946 ml		

Mastic de plombier

- Composé solidifiant pour les accessoires en acier inoxydable pour positionner les cadres, les robinets, les paniers, etc.
- Reste flexible et ne craque pas et ne rétrécit pas
- Matériau mou et souple, facile à utiliser
- Ne pas utiliser sur le marbre ou le plastique
- Conforme à la spécification militaire TT-P-1536A



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun	Prix qté /Chacun
AB436	Mastic - contenant en plastique	14 oz		

Apprêt transparent

- Un apprêt transparent agressif pour utiliser sur les tuyaux et raccords en PVC et en CPVC
- Pour n'importe quelle nomenclature et n'importe quel diamètre
- Enlève la saleté, la graisse et l'encrassement de surface tout en adoucissant les tuyaux pour les préparer au ciment au solvant
- Conforme à ASTM F-656



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun	Prix qté /Chacun
AB434	Apprêt transparent - homologué NSF	473 ml		
AB435	Apprêt transparent - homologué NSF	946 ml		

Scellant de filetage de tuyau



No modèle	Type de contenant	Format	Prix /Chacun	Prix qté /Chacun
YA931	Canette à brosse	250 ml		

Nettoyant transparent pour tuyau

- Idéal pour nettoyer les tuyaux en ABS, CPVC et PVC



No modèle	Type de contenant	Format	Prix /Chacun	Prix qté /Chacun
AG549	Bouteille	250 ml		