



Composé pour métaux & plastiques Masters^{MD}

- Lubrification lors de l'assemblage
- Ne durcit pas
- Désassemblage facile après plusieurs années de service
- Convient à l'application sur les raccords filetés en métal et plastique
- Couleur: Blanc cassé
- Gamme de température: 0° C - 287° C (32° F - 550° F)



No modèle	Type de contenant	Format	Prix /Chacun	Qté	Prix qté /Chacun
AB337	Canette à dessus brosse	250 ml			

Ruban d'étanchéité en téflon

- Utilisé généralement en plomberie pour étanchéiser les filets de tuyau
- Assure un joint étanche serré
- Fonctionne avec l'eau et l'air
- Couleur: Blanc
- Matériau du ruban: PTFE
- Épaisseur: 3 mils (0,0762 mm)
- Densité: 0,37 grammes/centimètre cube
- Gamme de température de service: -190°C à 260°C (-310°F à 500°F)



outilsaurora™

No modèle	Largeur"	Longueur"	Prix /Chacun
PG148	1/2	520	
PG149	3/4	520	

Ruban en Teflon^{MD} pour filets de conduite d'eau

- Offre un joint positif parfait pour les conduites d'eau, les égouts et les systèmes d'arrosage
- Efficace sur les filets métalliques ou en plastique
- Épaisseur: 3 mils; densité: 1,35-1,50 g/cm.cu.
- Conforme à la norme MIL-T-27730A
- Couleur: Rose



Oatey

No modèle	No fab	Largeur"	Longueur"	Prix /Chacun
PD095	31402D	1/2	260	

Bouchon mécanique Gripper^{MD} Cherne^{MD}

- Conçu pour le test des drains, évents et circuits d'évacuation des eaux usées pour une contre-pression jusqu'à 17 PSI ou une pression de refoulement jusqu'à 40'
- Très grand écrou à oreilles facilitant le serrage, aucune clé requise
- Joint torique en caoutchouc naturel offrant une excellente expansion et mémoire d'étanchéité
- Plaques en ABS renforcées avec fibre de verre pour une plus grande résistance
- Fabriqué à l'aide de matériaux résistant à la corrosion et à la rouille



Oatey

No modèle	No fab	Largeur"	Profondeur"	Prix /Chacun
DC551	270210	1-1/2	2	
DC552	270229	2	2	
DC553	270237	3,5	3,5	
DC554	270245	4	4	

Métal d'apport en fil d'argent sans plomb pour plomberie

Oatey

- Métal d'apport en fil argentifère destiné aux applications de plomberie et de conduites d'eau potable
- Répond à la norme ASTM B32 et aux exigences de la Safe Water Drinking Act
- Calibre: 0,0117
- Intervalle de fusion: 420°F à 460°F
- Poids: 1 lb

No modèle BP903

No fab 23001

Prix/Chacun \$



Métal d'apport en fil 95/5 sans plomb pour plomberie

- Alliage sans plomb d'étain à 95 % et d'antimoine à 5 %
- Utilisé habituellement dans les environnements présentant des changements de température et vibrations extrême
- Répond aux exigences de la Safe Water Drinking Act
- Généralement utilisé pour les applications de distribution d'eau potable, les conduites de frigorigène et les équipements de refroidissement
- Conforme aux réglementations sur la teneur en plomb de la Californie et du Vermont
- Diamètre du fil: 5/16"
- Type: Fil de soudage 95/5
- Intervalle de fusion: 450°F à 464°F
- Poids: 1 lb

No modèle BP907

No fab 22017

Prix/Chacun \$

Oatey



Métal d'apport sans plomb

- Bobine Bridgit^{MD} 1/8" x 1 lb métal d'apport sans plomb
- Bridgit^{MD} est un alliage de brasure non toxique, excédant les avantages physiques des brasures plomb-étain
- Contient du nickel, rendant les joints extrêmement forts
- Bonne limite d'élasticité faisant de cet alliage un choix excellent pour les raccords à grand diamètre, les raccords mal alignés et les tuyaux non concentriques
- Remplit les espaces et les écarts efficacement
- Application typique: bonne limite d'élasticité, rendant cet alliage un choix excellent pour les raccords de grand diamètre, les raccords mal ajustés et les tuyaux non concentriques
- Type: Métal d'apport sans plomb
- Spécifications: ASTM B32 HB NSF 61 Conforme au «US Safe Drinking Act» de 1986
- Solidus: 460°F/238°C • Liquidus: 630°F/332°C

No modèle 848-1035

No fab BRGT61

Prix/Chacun \$



Métaux d'apport à l'argent Stay-Brite^{MD}

- Bobine Stay-Brite^{MD} 1/16" x 1 lb
- Les métaux d'apport à l'argent Stay-Brite^{MD} et Stay-Brite^{MD} 8 sont souvent utilisés à la place des alliages de brasage dans l'industrie de la réfrigération et de la climatisation
- Adhèrent à tous les alliages ferreux et non ferreux
- Les joints démontrent une elongation considérablement plus élevée que nécessaire pour l'union solide des métaux dissimilaires et les vibrations
- Stay-Brite^{MD} #8 est spécialement efficace pour les manchons reliés sans serrage
- Application typique: pour tous les métaux, sauf l'aluminium. Brasure basse température utilisée pour les joints CVCA
- Type: Sans plomb
- Composition chimique: 4% Ag, 96% Sn
- Spécification: ASTM B32 Sn 96, NSF 51, J-STD-006 Sn96Ag04A
- Solidus: 430°F/221°C
- Liquidus: 430°F/221°C

No modèle 848-1055

No fab SB31

Prix/Chacun \$

