



Tour d'éclairage avec quatre lampes DEL Beacon

- Fonctionnement silencieux
- Peut utiliser plusieurs sources d'alimentation, y compris une source d'alimentation externe, un générateur de pointe fourni par l'utilisateur ou une source d'énergie utilisant un réservoir de carburant
- La tour peut être placée à l'arrière d'une camionnette et la plateforme d'un camion peut facilement accommoder deux tours pour le transport
- Le châssis et le mât en acier sont suffisamment robustes pour résister à toutes les conditions sur le chantier
- Possibilité de brancher plusieurs tours et outils en série
- 2 tours peuvent fonctionner sur un circuit de 15 A
- Comprend un boyau avec bouchant pouvant convenir au réservoir de la plupart des modèles de générateurs de pointe les plus populaires
- Type d'alimentation: Diesel, Électrique
- Puissance de fonctionnement: 800 Watts
- Lumens total: 120 000
- Hauteur du mât: 17'
- Type de mât: Vertical
- Tension: 90 - 277 V
- Classement environnemental: IP65
- Matériau du boîtier: Aluminium
- Durée de vie de la lampe: 50 000 h
- Poids: 380 lb
- Capacité du réservoir d'essence: 23 L (6 gal. US)



LIND  EQUIPMENT

No modèle	No fab	Prix /Chacun
X1327	LE980LEDV-T4	P.S.D.

Tour d'éclairage à DEL MLT4060

- Conçue et fabriquée pour les rigueurs des environnements extrêmes
- Mât ajustable et pivotant sur 360 degrés
- Cadre en acier de calibre 14 robuste
- Base large pour le transport stable en présence de terrain accidenté
- Résiste aux vents jusqu'à 105 km/h
- Équipé d'un moteur L3E à trois cylindres Mitsubishi^{MD}
- Système de mise hors tension automatique en cas de niveau d'huile bas ou de température élevée
- Homologué CSA
- Capacité du réservoir de carburant de 104 gal.
- Type d'alimentation: Diesel
- Puissance de fonctionnement: 6000 Watts
- Lumens total: 88 000
- Hauteur du mât: 23'
- Type de mât: Vertical
- Classement de puissance de réserve: 12,2 CV @ 1800 tr/min
- Classement de puissance de base: 10,5 CV @ 1800 tr/min
- Consommation de carburant à charge pleine: 0,549 gal./h
- Consommation de carburant pour lumières seulement: 0,195 gal./h
- Autonomie maximale pour lumières seulement: 533 heures
- Tension: 120/240 V c.a.
- Intensité: 50/25 A



GENERAC

No modèle	Prix /Chacun
XG901	P.S.D.

Tour d'éclairage MLT3060

- Conçue et fabriquée pour les rigueurs des environnements extrêmes
- Mât ajustable et pivotant sur 360 degrés
- Cadre en acier de calibre 14 robuste
- Résiste aux vents jusqu'à 105 km/h
- Système de mise hors tension automatique en cas de niveau d'huile bas ou de température élevée
- Treuil électrique • Homologué CSA
- Capacité du réservoir de carburant de 33,6 gal.
- Type d'alimentation: Diesel
- Puissance de fonctionnement: 6000 Watts
- Tension: 120/240 V c.a.
- Intensité: 50/25 A



GENERAC

No modèle	Hauteur du mât	Type de mât	Classement de puissance de réserve	Classement de puissance de base	Consommation de carburant à charge pleine	Consommation de carburant lumières seulement	Autonomie maximale pour lumières seulement (heures)	Équipé d'un moteur	Prix /Chacun
XG893	30	Horizontal	15,4 CV @ 1800 tr/min	13,5 CV @ 1800 tr/min	0,50 gal./h	0,25 gal./h	134	D1105-E3BG à trois cylindres Kubota ^{MD}	P.S.D.
XG894	25	Vertical	15,4 CV @ 1800 tr/min	13,5 CV @ 1800 tr/min	0,50 gal./h	0,25 gal./h	134	D1105-E3BG à trois cylindres Kubota ^{MD}	P.S.D.
XG895	30	Horizontal	12,2 CV @ 1800 tr/min	10,5 CV @ 1800 tr/min	0,47 gal./h	0,24 gal./h	140	L3E-W461ML à trois cylindres Mitsubishi ^{MD}	P.S.D.
XG896	25	Vertical	12,2 CV @ 1800 tr/min	10,5 CV @ 1800 tr/min	0,47 gal./h	0,24 gal./h	140	L3E-W461ML à trois cylindres Mitsubishi ^{MD}	P.S.D.

Tour d'éclairage MLT4060

- Conçue et fabriquée pour les rigueurs des environnements extrêmes
- Mât ajustable et pivotant sur 360 degrés
- Cadre en acier de calibre 14 robuste
- Base large pour le transport stable en présence de terrain accidenté
- Résiste aux vents jusqu'à 105 km/h
- Automatic low oil/high temperature shutdown system
- Résiste aux rayons UV et à la décoloration
- Système de mise hors tension automatique en cas de niveau d'huile bas ou de température élevée
- Homologué CSA • Type d'alimentation: Diesel
- Capacité du réservoir de carburant de 56,4 gal.
- Puissance de fonctionnement: 6000 Watts
- Lumens total: 462 000
- Tension: 120/240 V c.a.
- Intensité: 50/25 A



GENERAC

No modèle	Hauteur du mât	Type de mât	Classement de puissance de réserve	Classement de puissance de base	Consommation de carburant à charge pleine	Consommation de carburant lumières seulement	Autonomie maximale pour lumières seulement (heures)	Équipé d'un moteur	Prix /Chacun
XG897	30	Horizontal	15,4 CV @ 1800 tr/min	13,5 CV @ 1800 tr/min	0,50 gal./h	0,25 gal./h	134	D1105-E3BG à trois cylindres Kubota ^{MD}	P.S.D.
XG898	25	Vertical	15,4 CV @ 1800 tr/min	13,5 CV @ 1800 tr/min	0,50 gal./h	0,25 gal./h	134	D1105-E3BG à trois cylindres Kubota ^{MD}	P.S.D.
XG899	30	Horizontal	12,2 CV @ 1800 tr/min	10,5 CV @ 1800 tr/min	0,47 gal./h	0,24 gal./h	140	L3E-W461ML à trois cylindres Mitsubishi ^{MD}	P.S.D.
XG900	25	Vertical	12,2 CV @ 1800 tr/min	10,5 CV @ 1800 tr/min	0,47 gal./h	0,24 gal./h	140	L3E-W461ML à trois cylindres Mitsubishi ^{MD}	P.S.D.