Rubans avec pellicule en polyester sur deux côtés

- Idéals pour le montage et la liaison
- Pellicule de polyester qui recouvre les deux côtés avecun adhésif puissant; doublure en papier enduit de silicone
- Idéals pour la pose de moquette, les trophées, les moulures et les cadres
- Collent au papier, aux feuilles métalliques et à la pellicule en plastique
- 55 m (180') par rouleau
- Épaisseur: 6,5 mils

Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Rouleaux/caisse	Prix/Chacun	Qté	Prix qté/Chacun
PE826	24 mm (1")	48			
PE827	48 mm (2")	24			

Rubans en papier avec adhésif sur deux côtés

- Fabriqués de papier mince kraft et de tissus fibreux, avec de l'adhésif sur les deux côtés ce qui donne une forte adhésion; doublure du papier en silicone
- Ses caractéristiques sont sa minceur et sa facilité d'application
- 33 m (108') par rouleau
- Épaisseur: 5 mils

Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Rouleaux/caisse	Prix/Chacun	Qté	Prix qté/Chacun
PA677	12 mm (1/2")	72			
PA678	24 mm (1")	36			
PA679	48 mm (2")	24			

Rubans adhésifs 471 en vinyle

- Idéals pour la signalisation par couleurs, la protection contre l'abrasion, l'étanchéification, le rapiéçage, l'épissage, l'emballage et autres utilisations polyvalentes
- Pour utilisation autour des extincteurs et de l'équipement électrique
- 33 m (36 verges) par rouleau

Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Couleur	Rouleaux/caisse	Prix/Chacun	Qté	Prix qté/Chacun
PC589	1/2" (12 mm)	Rouge	72			
PC590	1/2" (12 mm)	Bleu	72			
PC591	1/2" (12 mm)	Jaune	72			
PC592	1/2" (12 mm)	Blanc	72			
AMC510	3/4" (18 mm)	Rouge	48			
AMC461	3/4" (18 mm)	Bleu	48			
AMC547	3/4" (18 mm)	Jaune	48			
AMC533	3/4" (18 mm)	Blanc	48			

Rubans 4466 en mousse de polyéthylène à double revêtement

- Support en mousse de polyéthylène à alvéoles fermées, épaisseur de 1/16"
- Adhésif en caoutchouc à haute adhérence
- Intérieur en kraft densifié, 3,0 mils
- Résistant aux températures et à l'environnement
- Couleur: blanc



Prix par rouleau

No modèle	Dimensions	Rouleaux/caisse	Prix/Chacun	Qté	Prix qté/Chacun
PB921	1/2" x 36 vg	18			

Applicateurs d'adhésif ATG de Scotch^{MD}

- L'adhésif autocollant des deux côtés peut être appliqué exactement où vous le voulez
- Parfaits pour assembler, attacher, lier, épisser ou immobiliser
- S'utilisent dans des domaines très variés, dont ceux de l'imprimerie, de l'ameublement, de l'électronique, des appareils ménagers, des enseignes, des présentoirs, de la carrosserie et autres
- Le système ATG peut appliquer de l'adhésif à base d'acrylique transparent et renforcé de 2 mils et rembobine simultanément la doublure à l'intérieur de l'applicateur

No modèle PA974 **No fab** ATG-700
Prix/Chacun $

RUBANS

Prix par rouleau

No modèle	No fab	Description	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun	Qté	Prix qté /Chacun
PA612	924-12	Ruban 1/2" x 108'	72			
PA613	924-19	Ruban 3/4" x 108'	48			

Ruban en Teflon

POUR FILETS DE CONDUITE D'EAU

- Offre un joint positif parfait pour les conduites d'eau, les égouts et les systèmes d'arrosage
- Efficace sur les filets métalliques ou en plastique
- Épaisseur: 3 mils; densité: 1,35-1,50 g/cm.cu.
- Conforme à la norme MIL-T-27730A
- Couleur: rose

POUR FILETS DE CONDUITE DE GAZ

- Spécialement pour les conduites de gaz naturel, de propane, de butane, d'eau, d'huile et de produits chimiques
- Épaisseur: 4 mils; densité: 1,35-1,50 g/cm.cu.
- Conforme aux normes MIL-T-22230A (ASG), UL 31 RO, AGA 3226 et CAN/ULC-S642
- Couleur: jaune

Prix par rouleau

No modèle	Dimensions"	Couleur	Rouleaux/caisse	Prix/Chacun	Qté	Prix qté/Chacun
PD095	1/2 x 260	Rose	50			
AG605	1/2 x 260	Jaune	100			

Rubans scellants avec fils en Teflon

- À utiliser pour sceller des raccords de tuyau
- Composition non toxique, convient aux solvants, aux produits chimiques, à l'oxygène et sur une chaîne de nourriture
- Permet un démontage facile, même après plusieurs années de service
- Fonctionne sous pression jusqu'à 10 000 PSI et à des températures de -450°F à 550°F

Prix par rouleau

No modèle	Dimensions"	Rouleaux/caisse	Prix/Chacun	Qté	Prix qté/Chacun
PA684	1/2 x 520	144			
PA685	3/4 x 520	144			

Ruban d'étanchéité en téflon

- Utilisé généralement en plomberie pour étanchéiser les filets de tuyau
- Assure un joint étanche serré
- Fonctionne avec l'eau et l'air
- Couleur: Blanc
- Matériau du ruban: PTFE
- Épaisseur: 3 mils (0,0762 mm)
- Densité: 0,37 grammes/centimètre cube
- Gamme de température de service: -190°C à 260°C (-310°F à 500°F)

No modèle	Dimensions"	Prix/Chacun	Qté	Prix qté/Chacun
PG148	1/2 x 520			
PG149	3/4 x 520			

2020 © TENAQUIP Limitée