



Détecteurs de gaz Solo

- Détecteur pour gaz simple facile à entretenir
- Commodité à poids léger
- Qualité et fiabilité du capteur soumises à des normes rigoureuses
- Compatible avec IntelliDoX
- Le test de déclenchement (une vérification qualitative du fonctionnement des capteurs) est recommandé et requiert des accessoires connexes et des bouteilles de gaz d'étalonnage

MODÈLES SANS FIL

- Procure l'affichage en temps réel de l'état et la sécurité du travailleur dans les milieux à risque
- Capacités de connexion Bluetooth peu énergivore (BLE)
- Fonction sans fil permettant l'accès à partir de tout appareil connecté à internet offrant un affichage à distance de la sécurité et l'emplacement des travailleurs



Honeywell

Jaune No modèle	No fab	Noir No modèle	No fab	Danger	Gamme de mesure	Prix /Chacun
STANDARD						
HZ329	BWS-C-Y	HZ346	BWS-C-B	Cl ₂	0 ppm à 100 ppm	
HZ330	BWS-V-Y	HZ347	BWS-V-B	ClO ₂	0 ppm à 100 ppm	
HZ331	BWS-ML-Y	HZ348	BWS-ML-B	CO	0 ppm à 2000 ppm	
HZ332	BWS-M2-Y	HZ349	BWS-M2-B	CO	0 ppm à 2000 ppm	
HZ333	BWS-E-Y	HZ350	BWS-E-B	ETO	0 ppm à 50 ppm	
HZ334	BWS-R-Y	HZ351	BWS-R-B	H ₂	0 ppm à 1 ppm	
HZ335	BWS-HL-Y	HZ352	BWS-HL-B	H ₂ S	0 ppm à 100 ppm	
HZ336	BWS-H2-Y	HZ353	BWS-H2-B	H ₂ S portée étendue	0 ppm à 1000 ppm	
HZ337	BWS-Z-Y	HZ354	BWS-Z-B	HCN	0 ppm à 100 ppm	
HZ338	BWS-A-Y	HZ355	BWS-A-B	NH ₃	0 ppm à 200 ppm	
HZ339	BWS-A2-Y	HZ356	BWS-A2-B	NH ₃ portée étendue	0 ppm à 500 ppm	
HZ340	BWS-N-Y	HZ357	BWS-N-B	NO	0 ppm à 250 ppm	
HZ341	BWS-D-Y	HZ358	BWS-D-B	NO ₂	0 ppm à 100 ppm	
HZ342	BWS-XL-Y	HZ359	BWS-XL-B	O ₂	0 v/v à 0.3 v/v	
HZ343	BWS-G-Y	HZ360	BWS-G-B	O ₃	0 ppm à 1 ppm	
HZ344	BWS-P-Y	HZ361	BWS-P-B	PH ₃	0 ppm à 5 ppm	
HZ345	BWS-S-Y	HZ362	BWS-S-B	SO ₂	0 ppm à 100 ppm	

SANS FIL

HZ363	BWS1-C-Y	HZ380	BWS1-C-B	Cl ₂	0 ppm à 100 ppm	
HZ364	BWS1-V-Y	HZ381	BWS1-V-B	ClO ₂	0 ppm à 100 ppm	
HZ365	BWS1-ML-Y	HZ382	BWS1-ML-B	CO	0 ppm à 2000 ppm	
HZ366	BWS1-M2-Y	HZ383	BWS1-M2-B	CO	0 ppm à 2000 ppm	
HZ367	BWS1-E-Y	HZ384	BWS1-E-B	ETO	0 ppm à 50 ppm	
HZ368	BWS1-R-Y	HZ385	BWS1-R-B	H ₂	0 ppm à 1 ppm	
HZ369	BWS1-HL-Y	HZ386	BWS1-HL-B	H ₂ S	0 ppm à 100 ppm	
HZ370	BWS1-H2-Y	HZ387	BWS1-H2-B	H ₂ S portée étendue	0 ppm à 1000 ppm	
HZ371	BWS1-Z-Y	HZ388	BWS1-Z-B	HCN	0 ppm à 100 ppm	
HZ372	BWS1-A-Y	HZ389	BWS1-A-B	NH ₃	0 ppm à 200 ppm	
HZ373	BWS1-A2-Y	HZ390	BWS1-A2-B	NH ₃ portée étendue	0 ppm à 500 ppm	
HZ374	BWS1-N-Y	HZ391	BWS1-N-B	NO	0 ppm à 250 ppm	
HZ375	BWS1-D-Y	HZ392	BWS1-D-B	NO ₂	0 ppm à 100 ppm	
HZ376	BWS1-XL-Y	HZ393	BWS1-XL-B	O ₂	0 v/v à 0.3 v/v	
HZ377	BWS1-G-Y	HZ394	BWS1-G-B	O ₃	0 ppm à 1 ppm	
HZ378	BWS1-P-Y	HZ395	BWS1-P-B	PH ₃	0 ppm à 5 ppm	
HZ379	BWS1-S-Y	HZ396	BWS1-S-B	SO ₂	0 ppm à 100 ppm	

Détecteurs multi-gaz GasAlertMax XT II - Chargeur à cinq espaces

- Série de détecteurs de gaz: GasAlertMax XT
- Pièces: Chargeur

No modèle HX926
No fab XT-C01-MC5
Prix/Chacun \$



Honeywell

Poste d'accueil IntelliDoX BW^{MC}

- Le système IntelliDoX extensible jusqu'à cinq modules connectables aide à améliorer la productivité, la fiabilité et l'efficacité
- Offre un nouveau niveau de personnalisation pour les essais de résistance aux chocs, la configuration et la tenue de données pour un détecteur sans entretien
- Configuration de points de réglage d'alerte et changement des réglages du détecteur tout au long de la durée de vie du détecteur Clip de BW
- Réglage rapide et facile — idéal pour les redressements
- Chaque module est équipé de son propre afficheur ACL et clavier assurant un fonctionnement autonome



Honeywell

No modèle	No fab	Compatible avec	Prix/Chacun
HZ187	DX-CLIP	BW Clip	
HZ286	DX-MCLP	BW MicroClip XL / MicroClip X3	
HZ402	DX-SOLO	BW Solo	
HZ404	DX-ULTRA	BW Ultra	

ACCESSOIRES

Modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HZ188*	DX-ENBL-NA	Trousse de facilitation	
HZ190	DX-MI-KEY	Clé d'entrées multiple, utilisation seule seulement	

* La trousse de facilitation comprend un bloc d'alimentation et un cordon spécifique à la région, un câble Ethernet, un ensemble filtre d'entrée (purge), un tube d'étalonnage pour le gaz de 3 pi (1 m), un tube d'échappement de 15 pi (4,5 m), des raccords rapides et une plaque d'extrémité d'entrée IntelliDoX

Postes d'accueil automatisés pour détecteurs MicroDock II

- Étalonnage, tests fonctionnels, enregistrement de données et charge mains libres, entièrement automatiques
- Vérification automatique du rendement des capteurs ainsi que des alertes sonores et visuelles
- Enregistrement et mise à jour des données d'étalonnage dans le MicroDock II ainsi que dans les détecteurs à enregistrement de données
- Conformité rapide et facile: simplicité et précision du suivi des enregistrements
- Léger et portable avec support mural en option
- Alimentation sur ligne 6 V ou avec quatre piles C non comprises
- Entièrement personnalisable
- Possibilité d'ajouter des postes d'accueil autonomes au système à l'aide de simples connexions enfichables
- Plusieurs systèmes Microdock II peuvent connectés grâce à un réseau local
- Comprend le logiciel BW Fleet Manager II qui simplifie l'analyse des données
- Interface multilingue en anglais, français, allemande, espagnol et portugais
- Un poste de base avec une sortie c. a. peut opérer jusqu'à 10 postes d'accueil pour répondre à vos besoins



MicroDock II montré avec les modules de branchement assortis

Honeywell

No modèle	No fab	Type de poste d'accueil	Prix/Chacun
MODÈLE DE BASE AVEC POSTE D'ACCUEIL & CÂBLE DE RECHARGE			
HX917	DOCK2-2-1C1P-00-G	GasAlertMicroClip XT	
HX909	DOCK2-2-1C1N-00-G	GasAlertQuattro	
HX927	DOCK2-2-1C1M-00-G	GasAlertMax XT	
HX941	DOCK2-2-1C1K-00-G	GasAlertMicro 5	

MODÈLE DE BASE AVEC POSTE D'ACCUEIL (SANS CÂBLE DE RECHARGE)

HX918	DOCK2-2-1P-00-G	GasAlertMicroClip XT	
HX910	DOCK2-2-1N-00-G	GasAlertQuattro	
HX928	DOCK2-2-1M-00-G	GasAlertMax XT	
HX942	DOCK2-2-1J-00-G	GasAlertMicro 5	

POSTE D'ACCUEIL SEULEMENT

HX920	DOCK2-0-1P-00-G	GasAlertMicroClip XT	
HX912	DOCK2-0-1N-00-G	GasAlertQuattro	
HX930	DOCK2-0-1M-00-G	GasAlertMax XT	
HX944	DOCK2-0-1J-00-G	GasAlertMicro 5	