



Ancrages pour poutre fixe

- Le système s'installe à la poutre en quelques secondes, selon l'orientation de votre choix
- Le serrage final se fait à l'aide d'une poignée de réglage intégrée
- S'adapte à des rebords de poutre ayant jusqu'à 1 1/2" d'épaisseur et 2 1/2" à 12" de largeur

No modèle SEE808
No fab 2108406
Prix/Chacun \$



Protection contre les chutes

Ancrages autonomes a/contrepois

- Système autonome pouvant être facilement disposé sur un toit pour offrir un point de fixation à un travailleur

No modèle SEE809
No fab 7200439
Prix/Chacun \$



Protection contre les chutes

Coulisseaux de sécurité Lad-Saf^{MC}

- Conception mobile qui suit automatiquement l'utilisateur pour un fonctionnement mains libres
- Conception de type détachable qui permet une fixation ou un retrait à n'importe quel endroit le long du cordage de sécurité
- Systèmes d'inertie et de blocage par came pour plus de sécurité et pour prévenir l'actionnement dans la panique
- Pour utilisation avec des cordages de sécurité en corde de polyester/polypropylène de 16 mm (5/8")
- Utiliser avec une longe de 3' avec absorbeur d'énergie

No modèle SEB433
No fab 5000335C
Prix/Chacun \$



Protection contre les chutes




Cordages de sécurité

- Cordage de sécurité de 30'
- Diamètre de 5/8"
- Une extrémité munie d'un mousqueton
- Possèdent davantage de résistance à l'abrasion et aux ultraviolets, ce qui leur confère plus de durabilité, de longévité et de sécurité

No modèle SEC130
No fab 1202754C
Prix/Chacun \$



Protection contre les chutes



Coulisseau de sécurité mobile/manuel avec longe Cobra^{MC}

- Design mobile qui suit automatiquement l'utilisateur
- Option manuelle qui permet de fixer le coulisseau en place
- Système de verrouillage à came sécuritaire
- Longue antichoc 2 pi (0,6 m) Pro^{MC} incorporée
- Amovible en tout temps, incluant la longe
- Fabrication durable et légère résistant à la corrosion
- Convient aux câbles de sécurité autorétractables d'un diamètre de 5/8" (16 mm) et fabriqués à partir d'un mélange de polyester/polypropylène
- Anneau de connexion: Avec longe
- Diamètre de la corde: 5/8"

No modèle SEP896
No fab AC202C-SA2
Prix/Chacun \$



Protection contre les chutes



Ancrage de poutre coulissante

- Gamme variée de formats pouvant accommoder un éventail de poutres
- Patins d'usure remplaçables
- Point d'ancrage avec anneau en D pivotant à 360 degrés
- Système à double cliquet intégré
- Fabrication légère en acier et en aluminium à résistance élevée
- Résistance de 5000 lb et capacité allant jusqu'à 189 kg (420 lb)
- Type: Temporaire
- Style: Poutre en I

No modèle SGJ699
No fab 2104710
Prix/Chacun \$



Protection contre les chutes

Ancrages pour embrasure de porte & appui de fenêtre

- Pour les portes ou fenêtres d'une largeur de 21 1/2" à 51 1/2"
- Concept sans pénétration ne causant aucun dommage à la structure
- Installation rapide et facile avec bouton d'ajustement incorporé – aucun outil ou perçage requis
- Légers et extrêmement portatifs et ne pesant que 14 lb, facilitant le transport, l'usage et le rangement

No modèle SEJ618
No fab 2100080
Prix/Chacun \$



Protection contre les chutes

Chariots de poutre

- Installation au dessus de la tête facile et rapide sans outil aux extrémités ou au milieu de la poutre
- Roulements de roues non corrodés avec protecteur double offrant un déplacement souple et sans effort
- Protecteurs préservant les roues contre les dommages et éliminant les débris le long de la poutre devant le chariot
- Offre manoeuvrabilité supplémentaire, sécurité améliorée et productivité accrue
- Pour les poutres à bride conique ou plate d'une largeur de 3" à 8" et d'une épaisseur allant jusqu'à 11/16"

No modèle SEJ617
No fab 2103143
Prix/Chacun \$



Protection contre les chutes

Cordages de sécurité

- Diamètre de 16 mm (5/8"), gaine en polyester avec noyau en polypropylène
- Résistance à la tension: 2540 kg (5600 lb)
- Crochet galvanisé en acier estampé
- Poids net: 5,6 lb (25 kg)



Protection contre les chutes



SEB381

No modèle	No fab	Longueur'	Prix /Chacun
SEB381	SSR100-50	50	
SEB382	SSR100-100	100	