



Gants Atlas® Grip KV300

- Offrent une excellente dextérité et un grand confort en plus de l'avantage d'un concept ergonomique
- En caoutchouc plat trempé de style ridé avec un poignet tricoté et une coquille en Aramid Kevlar^{MD} à 100%
- Gants résistants aux coupures et perméables à l'air
- Couleur: bleu
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 105 niveau 3 pour la résistance aux coupures, EN388 niveau 4 pour la résistance aux coupures



Qté par caisse: 12

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Qté	Prix qté /Chacun	Qté	Prix qté /Chacun
SEC412	KV300-7	7				
SEC413	KV300-8	8				
SEC414	KV300-9	9				
SEC415	KV300-10	10				



Gants HyFlex^{MD} 11-510

- Conception de produit unique pour des applications ayant des risques légers à modérés de coupures
- Conçus pour offrir une résistance aux coupures pour des applications où la résistance à l'abrasion et la dextérité sont de rigueur
- Protègent les mains de l'abrasion à la paume et sur le dos de la main, offrant aux travailleurs plus de confiance lors de travaux en espaces restreints
- Prise et protection assurées • Fabriqué d'un tricot Kevlar^{MD} de DuPont^{MC} qui procure flexibilité et confort
- Nouveau poignet ComfortFlex qui présente une protection supplémentaire en plus d'une douce sensation autour de la région sensible du poignet
- Mousse de nitrile noire qui assure une bonne prise dans les applications légèrement huileuses ou sèches
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada
- Conformés aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 2, EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures

Utilisations: charpenterie, HVAC, tuyauterie, assemblage, installation de verre, opérations d'entretien, métal en feuille et estampillage de petites pièces, manipulation de petites pièces, emboutissage et assemblage à petite échelle et câblage

Qté par caisse: 144

Prix par paire

No modèle	Taille	Prix/Chacun	Qté	Prix qté/Chacun
SEB165	6			
SEB166	7			
SEB167	8			
SEB168	9			
SEB169	10			
SEB170	11			



Gants HyFlex^{MD} 11-435

- Revêtement écologique de la paume en polyuréthane à base d'eau
- Dextérité et confort améliorés
- Revêtement de la paume de couleur grise dissimulant la saleté offrant une durée de vie prolongée et une réduction des coûts généraux de remplacement
- Doublure résistante aux coupures utilisant une combinaison unique de Dyneema^{MD}, nylon, Lycra^{MD}, et fibre de verre
- Fibre ultra robuste offrant une résistance extrême aux coupures et bavures • Sans silicone
- Antistatique pour une sécurité améliorée dans les zones critiques
- Conformés aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 3, EN388 niveau 5 pour la résistance aux coupures

Utilisations : découpage de petites pièces sèches ou légèrement huileuses, manutention du verre ou de la tôle, manutention d'objets à bords coupants, entretien, pré-assemblage, estampage

Qté par caisse: 144

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun	Qté	Prix qté /Chacun
SDM670	111048	6			
SDM671	111049	7			
SDM672	111050	8			
SDM673	111051	9			
SDM674	111052	10			
SDM675	111053	11			



Gants Showa^{MD} 430

- Construits de matériaux résistants aux coupures, les Showa^{MD} 430 offrent une résistance de fine pointe tout en étant souples et confortables
- Construits d'une enveloppe en tricot une pièce de calibre 10 et par trempage à plat dans un revêtement spongieux breveté
- Bipolymère trempé à plat • Enveloppe: PEHP
- Revêtement spongieux au niveau de la paume
- Adhérence améliorée dans des conditions huileuses procure un avantage supplémentaire
- Une dextérité conforme à la norme EN 420 de niveau 5 permet aux mains de fonctionner de manière optimale sans sacrifier le confort ou la dextérité
- Conformés aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 4 pour la résistance aux coupures



Utilisations : verre et glaçage, utilisations avec l'huile, mise en bouteille, assemblage de petites pièces

Qté par caisse: 12

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun	Qté	Prix qté /Chacun
SDP576	430-07	7			
SDP577	430-08	8			
SDP578	430-09	9			
SDP579	430-10	10			
SDP580	430-11	11			

