



## Bottes à embout d'acier Chesapeake<sup>MD</sup>

- Bord biseauté confortable
- Semelle d'usure BAY-LOC absorbant l'énergie et incorporant des cannelures qui servent à repousser l'eau
- Languette Dunlop<sup>MD</sup> facilitant le chaussage et l'enlèvement
- Matériau: PVC
- Type d'embout: Acier
- Type de semelle: Ordinaire
- Imperméabilité: Imperméable
- Hauteur: 14"
- Certification(s): ASTM F2413-11



No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SGI537	86776-06	6	
SGI538	86776-07	7	
SGI539	86776-08	8	
SGI540	86776-09	9	
SGI541	86776-10	10	
SGI542	86776-11	11	
SGI543	86776-12	12	
SGI544	86776-13	13	
SGI545	86776-14	14	
SGI546	86776-15	15	

## Bottes économiques de 16"

- Excellente protection sous les pieds
- Conçues pour procurer une résistance exceptionnelle à la perforation
- Moulées par injection sans coutures
- Semelle intercalaire entièrement en acier
- Semelle intérieure coussinée remplaçable
- Points d'appui pour enlever et mettre la botte
- Bande de coupe pour régler la hauteur
- Idéales pour la construction, les vergers, les potagers, les vergers d'agrumes et l'agriculture
- Embouts d'acier conformes à ASTM F2413-11 et CSA Z195
- Semelle point vert CSA (protection à la semelle et embout protecteur de catégorie 1)



No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SAJ689	86622-6	6	
SAJ690	86622-7	7	
SAJ691	86622-8	8	
SAJ692	86622-9	9	
SAJ693	86622-10	10	
SAJ694	86622-11	11	
SAJ695	86622-12	12	
SAJ696	86622-13	13	

## Bottes SureFlex<sup>MC</sup>

- Conçues pour être hautement résistantes aux produits chimiques et à l'abrasion
- Semelles en PVC/nitrile de poids moléculaire élevé, étanche à 100% et dessus en composé de PVC souple et flexible à haute performance
- Embouts en acier conformes à ASTM F2413-11
- Résistant à la graisse animale, au pétrole, aux huiles, aux graisses et aux produits chimiques
- Semelle extérieure orange antidérapante Safety-Loc<sup>MC</sup>
- Semelle intérieure amovible pour un plus grand confort
- Cambrions en acier pour un support plantaire ferme
- Points d'appui pour enlever la botte facilement
- Excellentes pour usage avec les produits chimiques, sur les fermes et dans les usines de transformation des aliments
- Modèle sans embout aussi offert



No modèle	No fab	Taille	Prix/Chacun
SAP805	87981-6	6	
SAP806	87981-7	7	
SAP807	87981-8	8	
SAP808	87981-9	9	
SAP809	87981-10	10	
SAP810	87981-11	11	
SAP811	87981-12	12	
SAP812	87981-13	13	

No modèle	No fab	Taille	Prix/Chacun
SAP795	87982-6	6	
SAP796	87982-7	7	
SAP797	87982-8	8	
SAP798	87982-9	9	
SAP799	87982-10	10	
SAP800	87982-11	11	
SAP801	87982-12	12	
SAP802	87982-13	13	
SAP803	87982-14	14	
SAP804	87982-15	15	



## Bottes en PVC Servus<sup>MD</sup> PRM<sup>MC</sup> II

- Bottes moulées par injection sans coutures 100 % à l'épreuve de l'eau
- Semelle intercalaire en acier flexible offrant une protection contre la perforation sous le pied
- Embouts d'acier de protection
- Semelle d'usure à motif ouvert permettant l'autonettoyage des liquides et des débris lors de la marche et aidant à prévenir les risques de glissement et de chute
- Hauteur: 15"
- Couleur: Noir

SGC051



## Bottes de travail en PVC PRM<sup>MC</sup>

- Bottes moulées par injection sans coutures 100 % à l'épreuve de l'eau assurant le confort et que les pieds des ouvriers demeurent secs
- Semelle intercalaire en acier flexible offrant une protection contre la perforation sous le pied, embouts d'acier de protection
- Semelle d'usure à motif ouvert permettant l'autonettoyage des liquides et des débris lors de la marche et aidant à prévenir les risques de glissement et de chute

SDN823



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGP083	75125C-4	4	
SGP493	75125C-5	5	
SGP084	75125C-6	6	
SGC051	75125C-7	7	
SGC052	75125C-8	8	
SGC053	75125C-9	9	
SGC054	75125C-10	10	
SGC055	75125C-11	11	
SGC056	75125C-12	12	
SGC057	75125C-13	13	
SGC058	75125C-14	14	

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDN823	75145C-7	7	
SDN824	75145C-8	8	
SDN825	75145C-9	9	
SDN826	75145C-10	10	
SDN827	75145C-11	11	
SFI892	75145C-12	12	
NJS385	75145C-13	13	
SDL075	75145C-14	14	