



Boîtes de rangement pour documents

- Résistantes aux intempéries, pas de pièces métalliques à corrodées gardent les papiers propres et secs dans les environnements poussiéreux et rigoureux
- Le polyéthylène haute densité est durable, antirouille et facile à nettoyer
- Se montent sur des armoires, des machines, de l'équipement ou des murs pour un accès rapide et facile à l'information aux points d'utilisation
- Les trous de verrouillage sur les unités moyennes et grandes acceptent des cadenas ou des attaches à glissière
- Quatre trous de montage intégrés sur les unités moyennes et grandes offrent des options supplémentaires de montage
- Zone spéciale pour ajouter vos propres étiquettes ou l'ensemble d'étiquettes offert en option
- Permettent aux documents FTSS d'être conformes à OSHA 29 CFR 1910.1200
- L'ensemble d'étiquettes en option comprend 4 étiquettes jaunes (2 vierges, 1 SDS et 1 Instruction Manual), vendu séparément
- Comprend un ruban robuste pour un montage sans vis



| No modèle | No fab | Description | Dim. int. (approx.) | | | | | Dim. ext. | | | | | Fermeture étanche | Dia. trou verrou" | Prix /Chacun |
|-----------|--------|---|---------------------|---|-------|------|-----------------------|-----------|---|--------|---|--------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | la" | x | p" | x | h" | la" | x | p" | x | h" | | | |
| SAN581 | 23303 | Boîte moyenne, ouverture sur le dessus | 8 3/4 | x | 1 5/8 | x | 11 1/2 | 10 1/4 | x | 2 1/4 | x | 12 1/2 | Non | 1/4 | |
| SAN582 | 23304 | Boîte moyenne, ouverture sur le devant | 8 5/8 | x | 1 | x | 12 1/4 | 11 | x | 2 1/8 | x | 14 1/2 | Oui | 3/8 | |
| SAN584 | 23306 | Grande boîte ouverture sur le devant | 10 3/4 | x | 2 1/4 | x | 13 1/4 | 13 3/8 | x | 3 9/16 | x | 15 3/4 | Oui | 3/8 | |
| SAN585 | 23310 | Ensembles d'étiquettes: 4 étiquettes jaunes: 2 vierges, 1 SDS et 1 Instruction Manual | | | | | | | | | | | - | - | |
| SAN583 | 23305 | Tube, couvercle à visser | 12" | x | 3" | dia. | 12 1/2" x 3 3/4" dia. | | | | | Oui | - | | |

Locaux de stockage de série PK

- Fabriqués à partir d'un concept pare-feu coté pour sa résistance au feu (2 heures) homologué UL
- Conforme aux exigences de protection contre l'incendie pour le stockage de produits inflammables à moins de 10 pieds de vos installations

BARILS

- Accès facile aux barils à l'aide d'une fourche ou d'une rampe en option
- Utilisent des locaux multiples pour la séparation des matériaux incompatibles
- Certification: Homologué FM

GRV

- Conçus pour le rangement extérieur sécuritaire et pratique des GRV à proximité de vos installations
- Bassins de récupération dimensionnés pour accommoder les déversements provenant des GRV de 350 gallons
- Fabriqués pour les GRV plus chargés
- Volumes des bassins de récupération conformes aux exigences EPA et UFC
- Conforme à la/aux norme(s): UL



DENIOS
THE HAZMAT PRO®

Locaux de stockage de série N

- Fabrication durable en acier soudé de calibre 11
- Portes à charnières verrouillables avec déclencheur installé à l'intérieur pour une sécurité améliorée
- Grille galvanisée recouvrant le bassin de récupération conforme aux exigences pour les déversements
- Ventilation passive
- Cosse et point d'ancrage extérieurs pour la mise à la terre
- Plaque conforme NFPA
- Couleur: Blanc
- Matériau: Acier
- Certification: Homologué FM

APPELÉZ-NOUS
DÈS AUJOURD'HUI
POUR LES PRIX



DENIOS
THE HAZMAT PRO®

BARILS

| No modèle | No fab | Nbre de barils | Dimensions extérieures | | | | Capacité gal. US | Prix /Chacun | |
|-----------|----------|----------------|------------------------|---|----|---|------------------|--------------|--------|
| | | | la" | x | p" | x | h" | | |
| SFW342 | P19-1000 | 2 | 58 | x | 88 | x | 96 | 65 | P.S.D. |
| SFW344 | P19-1050 | 4 | 70 | x | 88 | x | 96 | 97 | P.S.D. |
| SFW346 | P19-1100 | 6 | 70 | x | 88 | x | 118 | 135 | P.S.D. |
| SFW348 | P19-1150 | 8 | 70 | x | 88 | x | 143 | 178 | P.S.D. |

GRV

| No modèle | No fab | Nbre de GRV | Dimensions extérieures | | | | Capacité gal. US | Prix /Chacun | |
|-----------|----------|-------------|------------------------|---|----|---|------------------|--------------|--------|
| | | | la" | x | p" | x | h" | | |
| SFW350 | P19-1250 | 1 | 99 | x | 74 | x | 100 | 438 | P.S.D. |
| SFW352 | P19-1300 | 2 | 153 | x | 70 | x | 88 | 423 | P.S.D. |

| No modèle | No fab | Nbre de barils | Dimensions extérieures | | | | Capacité gal. US | Prix /Chacun | |
|-------------------------|----------|----------------|------------------------|---|----|---|------------------|--------------|--------|
| | | | la" | x | p" | x | h" | | |
| NON COMBUSTIBLES | | | | | | | | | |
| SFW327 | N05-3004 | 2 | 96 | x | 58 | x | 98 | 103 | P.S.D. |
| SFW328 | N05-3009 | 4 | 96 | x | 70 | x | 98 | 128 | P.S.D. |
| SFW329 | N05-3015 | 6 | 118 | x | 70 | x | 98 | 170 | P.S.D. |
| SFW330 | N05-3020 | 8 | 143 | x | 70 | x | 98 | 218 | P.S.D. |

RÉSISTANT AU FEU (2 HEURES)

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|---|-----|---|----|---|----|-----|--------|
| SFW335 | N05-4004 | 2 | 96 | x | 58 | x | 98 | 77 | P.S.D. |
| SFW336 | N05-4009 | 4 | 96 | x | 70 | x | 98 | 99 | P.S.D. |
| SFW337 | N05-4015 | 6 | 118 | x | 71 | x | 98 | 125 | P.S.D. |
| SFW338 | N05-4020 | 8 | 143 | x | 71 | x | 98 | 165 | P.S.D. |

ACCESSOIRES

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--------|
| SFW334 | N05-4030 | Rampe | | | | | | | P.S.D. |
|--------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--------|