



Bâtiments de stockage avec occupation de qualité supérieure

- Idéaux pour le stockage de barils et de plus petits contenants lorsque l'accès fréquent est requis pour le rangement, le mixage ou la distribution
- Structure soudée non combustible
- Finition résistant à la corrosion et aux intempéries
- Grille amovible en acier galvanisé facilitant le nettoyage des déversements
- Accessoires de mise à la terre, incluant les cosses, raccords et tiges de mise à la terre
- Déménageables à l'aide d'un chariot élévateur ou d'une grue
- Certification: Homologué FM

Tout les modèles sont disponible pour:
non classés pour incendie,
classement pour incendie de 2 h ou de 4 h

Tailles de baril disponibles :
9 barils, jusqu'à 125 barils

Profondeur : profondeurs offertes de 8', 10' ou 12'
Longueur : de 8' jusqu'à 52', par incréments de 2'

APPELEZ-NOUS
DÈS AUJOURD'HUI
POUR LES PRIX

DENIOS
THE HAZMAT PRO®

No modèle	No fab	Nbre de barils	Dimensions extérieures			Prix /Chacun		
			lo'	x	p'	x	h'	
SFW269	L53-1010	16	10	x	10	x	9	P.S.D.
SFW270	L53-1208	15	12	x	8	x	9	P.S.D.
SFW271	L53-1210	20	12	x	10	x	9	P.S.D.
SFW272	L53-1212	25	12	x	12	x	9	P.S.D.
SFW282	L53-2010	36	20	x	10	x	9	P.S.D.
SFW283	L53-2012	45	20	x	12	x	9	P.S.D.
SFW293	L53-2808	39	28	x	8	x	9	P.S.D.
SFW294	L53-2810	52	28	x	10	x	9	P.S.D.
SFW295	L53-2812	65	28	x	12	x	9	P.S.D.

ACCESSOIRES

SFW326	L53-9010	Rampe robuste pour bâtiment de stockage de matières dangereuses	P.S.D.
--------	----------	---	--------



Bâtiments de stockage sans occupation pour barils

POUR BARILS

- Accès sur un seul côté et non combustible
- Offrent un espace de rangement très efficace
- Accès à tous les produits à partir de l'extérieur du bâtiment sans occupation
- Aucun besoin de manutention manuelle des barils individuels
- Bassin de récupération des déversements à la base de chaque poste

POUR GRV

- Bassin de récupération en tôle de gros calibre pour une durée de vie prolongée
- Bassins de récupération soudés avec inspection à 100% à l'aide d'un essai à basse viscosité assurant l'étanchéité
- Grille amovible facilitant le nettoyage
- Fabrication en acier tubulaire extra robuste

Designs FM et non FM offerts, murs pare-feu homologués UL

Bâtiments non habités offerts en blocs simples ou doubles

Option de porte : charnières, glissières, roulées

Modèles FM offerts en gamme de tailles pour 8 à 48 barils ou 2 à 12 réservoirs

Modèles non FM offerts en gamme de tailles pour 8 à 144 barils ou 2 à 24 réservoirs

DENIOS
THE HAZMAT PRO®

APPELEZ-NOUS
DÈS AUJOURD'HUI
POUR LES PRIX



BARILS

No modèle	No fab	Nbre de barils	Dimensions extérieures			Style de porte	Poids lb	Prix /Chacun	
			lo'	x	p'	x	h'		
SFW212	L80-0801	8	150	x	56	x	106	À charnières	2200 P.S.D.
SFW263	L80-0121	12	184	x	56	x	106	À rideau	2600 P.S.D.
SFW216	L80-1602	16	275	x	63	x	106	Couissante	4000 P.S.D.
SFW214	L80-1621	16	150	x	106	x	106	À charnières	4500 P.S.D.
SFW267	L80-2402	24	343	x	63	x	106	Couissante	4800 P.S.D.
SFW264	L80-2411	24	184	x	55.5	x	122	À charnières	3600 P.S.D.
SFW265	L80-2413	24	184	x	72	x	138	À rideau	4600 P.S.D.
SFW217	L80-3202	32	275	x	63	x	122	Couissante	5400 P.S.D.
SFW218	L80-3211	32	275	x	106	x	106	À charnières	7300 P.S.D.
SFW268	L80-4802	48	343	x	63	x	122	Couissante	6100 P.S.D.
SFW266	L80-4821	48	184	x	106	x	122	À charnières	6900 P.S.D.

GRV

No modèle	No fab	Nbre de GRV	Dimensions extérieures			Style de porte	Poids lb	Prix /Chacun	
			lo'	x	p'	x	h'		
SFW248	L80-0201	2	150	x	56	x	106	À charnières	2200 P.S.D.
SFW255	L80-0301	3	184	x	56	x	106	À charnières	2600 P.S.D.
SFW252	L80-1412	4	275	x	63	x	106	Couissante	4100 P.S.D.
SFW250	L80-1421	4	150	x	106	x	106	À charnières	4700 P.S.D.
SFW259	L80-0612	6	343	x	63	x	106	Couissante	4800 P.S.D.
SFW257	L80-0621	6	184	x	106	x	106	À charnières	5400 P.S.D.
SFW251	L80-0811	8	150	x	106	x	147	À charnières	5900 P.S.D.
SFW254	L80-0822	8	275	x	121	x	106	Couissante	7400 P.S.D.
SFW258	L80-1211	12	184	x	106	x	146	À charnières	6900 P.S.D.
SFW261	L80-1222	12	343	x	121	x	106	Couissante	8600 P.S.D.
SFW262	L80-2402	24	343	x	121	x	146	Couissante	11500 P.S.D.