



Stations de douche d'urgence suspendues à alimentation horizontale ou verticale

- Conçue pour installation au mur (horizontal) ou plafond (vertical)
- La pomme de douche SpinTec^{MC} améliore la distribution de l'eau
- Actionnée en tirant la poignée en acier inoxydable et la valve à bille de 1" IPS en laiton chromé qui reste ouverte
- Fabriquée d'un tuyau en acier galvanisé de 1", avec un revêtement de polyuréthane jaune sécurité de BradTec^{MC} pour prévenir la corrosion
- Entrée d'eau de 1" IPSF
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Certifiée SEI à la norme ANSI Z358.1



No modèle	No fab	Pomme de douche	Prix /Chacun
ALIMENTATION HORIZONTALE			
SA414	S19-120	Plastique	
SAK644	S19-120A	Acier inoxydable	
ALIMENTATION VERTICALE			
SA416	S19-130	Plastique	
SAK645	S19-130A	Acier inoxydable	

Douche de traces de chaleur et unité de lavage des yeux/du visage Halo^{MC}

- Douches durables et protégées contre le gel aidant à garder les employés en sécurité dans des environnements extrêmes et frigorifiques
- Vanne de protection contre le gel assurant un débit d'eau continu en cas de panne de courant
- Pomme de douche en plastique résistant aux chocs SpinTec^{MC} améliorant la distribution de l'eau
- Technologie de lavage oculaire Halo^{MC} offrant une couverture de lavage efficace
- Cuvette de lavage des yeux/du visage protégée par un couvercle anti-poussière
- Douche oculaire/faciale actionnée par une grande poignée de poussée facile à atteindre de n'importe quelle direction
- Panneau d'identification universel et étiquette d'inspection
- Câble de traçage thermique alimenté par tension de 120 VAC protégeant du gel jusqu'à -46 °C (-50 °F)
- Unité encastrée dans une coque amovible en plastique ABS jaune très visible
- Valve de douche fonctionnant rapidement grâce à une tige de traction avec une poignée triangulaire
- Superficie arrosée: Pour tout le corps
- Type d'installation: Socle
- Certification: ANSI Z358.1
- Couleur: Jaune
- Classement électrique: Zone générale, classe I division 2, class I division 1, classe II division 1, classe II division 2
- Température minimale de l'environnement: -50° F (-46°C)
- Type de filetage: 1-1/4" NPT
- Type de tuyau: Acier galvanisé 1-1/4"
- Diamètre de la pomme d'arrosage: 3,1" (78,7 mm)



No modèle	No fab	Type d'alimentation d'eau	Prix /Chacun
SG5358	S19-304GAT	Dessus	
SG5359	S19-304GAB	Dessous	

Stations de douche d'urgence encastrées - alimentation horizontale

- Épaulement fixe se monte à la hauteur du plafond
- Tuyau et raccords encastrés
- Dépasse le débit d'eau minimal de 20 gal/min à 30 PSI
- Enseigne universelle de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Certifiée SEI à la norme ANSI Z358.1

No modèle SAR320
No fab S19-120FM
Prix/Chacun \$



Douche et laveur des yeux/du visage Halo^{MC}

- Luminaires d'urgence en acier inoxydable recommandés pour les environnements difficiles
- Douche sèche dépassant le débit d'eau minimum de 20 gallons par minute à 30 PSI
- Douche oculaire/faciale dépassant le débit d'eau minimum de 3 gallons par minute à 30 PSI
- Pomme de douche en plastique résistant aux chocs SpinTec^{MC} améliorant la distribution de l'eau
- Technologie de lavage oculaire Halo^{MC} offrant une couverture de lavage efficace
- Valve de douche fonctionnant rapidement grâce à une tige de traction avec une poignée triangulaire
- Douche oculaire/faciale actionnée par une grande poignée de poussée facile à atteindre de n'importe quelle direction
- Crépine intégrée réduisant les débris dans l'eau et empêchant également le colmatage
- Cuvette de lavage des yeux/du visage protégée par un couvercle anti-poussière
- Panneau d'identification universel et étiquette d'inspection
- Superficie arrosée: Pour tout le corps
- Type d'installation: Socle
- Certification: ANSI Z358.1
- Fini: Poli électronique
- Matériau: Acier inoxydable
- Type de filetage: 1-1/4" NPT
- Type de tuyau: Acier galvanisé 1-1/4"
- Diamètre de la pomme d'arrosage: 1,5" (38 mm)



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SG5360	S193145C	Combinaison de douche et douche oculaire/faciale	

Douche de rinçage murale ADA

- Pomme de douche de rinçage en plastique ABS AXION^{MD} MSR avec commande du débit produisant un écoulement dispersé pour un rinçage uniforme
- Design de l'unité et soupape pré-fabriquée réduisent le temps d'installation et permettent le montage horizontal sur n'importe quel mur
- Produit très durable fabriqué solidement en acier galvanisé à chaud de série 40
- Certifié CSA conforme à la norme ANSI Z358.1
- Superficie arrosée: Pour tout le corps
- Type d'installation: Montage mural

No modèle SGC278
No fab 8122HWC
Prix/Chacun \$

AXION[®]
 by HAWS



Combinaison de douche oculaire/faciale & douche d'urgence chauffante

- Conception hydrodynamique de la douche qui produit un débit à distribution égale
- Munie de composantes Axion^{MD} MSR
- Câble chauffant des conduits de 120 V c.a.
- Parfait dans des conditions de températures extrêmes pouvant descendre jusqu'à -34°C
- Poteau en acier inoxydable plein et raccords galvanisés qui offrent une résistance à la corrosion et une durabilité
- Conception universelle qui permet une alimentation en eau au-dessus ou au-dessous
- L'unité est préconstruite et entièrement testée pour l'eau/la pression afin de réduire le temps d'installation
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1

No modèle SEB261
No fab 8317CTFP
Prix/Chacun \$

