




LES PRODUITS DE TEMPÉRAGE DE L'EAU sont conçus en conformité avec les exigences de la norme ANSI Z358.1 afin de fournir de l'eau « tiède » aux travailleurs blessés. En plus de décourager l'usage d'un système de chasse d'urgence, un déluge d'eau froide d'une durée de 15 minutes peut affecter la température corporelle interne du travailleur blessé et causer l'hypothermie. Donc, la norme ANSI Z358.1 exige que les douches d'urgence et les douches oculaires fournissent un jet d'eau « tiède » de 15,6°C à 38°C (60°F à 100°F). Les solutions de conditionnement incluent la vapeur, les réchauffeurs instantanés (sur demande) et les vannes de mélange thermostatique. Les vannes de mélange thermostatique mélangent l'eau chaude et l'eau froide afin d'obtenir une gamme de température strictement spécifiée.


Vannes de mélange thermostatiques

- Mélangent l'eau chaude et l'eau froide pour obtenir une température de rinçage confortable.
- Thermostat fiable rempli de liquide; garantie de dix ans du fabricant
- Arrêts de vérification sur les entrées d'eau
- Point de réglage à l'intérieur de la gamme de température
- Contrôle précis de la température à $\pm 3^\circ\text{F}$
- Faciles à installer et faciles d'entretien
- Résistants à la saleté et au calcaire
- Dérivation de l'eau froide intégrée assurant un débit froid
- Fermeture positive de l'alimentation de l'eau chaude lors de la perte de l'alimentation de l'eau froide
- Thermomètre à cadran
- Assemblées et contrôlées en usine
- Capacité de montage universel
- Fini en bronze rugueux
- Les réglages de la température résistent au vandalisme
- Certifiées SEI selon la norme ANSI Z358.1



Point de réglage ajustable à l'intérieur de la gamme par une vis de pression à clé hexagonale

Arrêts de vérification avec grille intégrée sur les arrêts d'eau



Thermostat fiable rempli de liquide

Fermeture positive de l'alimentation de l'eau chaude lors de la perte de l'alimentation de l'eau froide



Vannes de mélange thermostatique

- Conçues pour mélanger l'eau chaude à l'eau froide
- Débit de 10 à 78 gal/min
- Concept modulaire en laiton qui incorpore des points de réglage internes
- Technologie thermostatique à base de cire pour un temps de réponse rapide
- Joints de vannes surdimensionnés qui résistent aux défaillances causées par les corps étrangers
- Contrôle de la température très fiable et éprouvé
- Caractérisée par la plus faible baisse de pression de l'industrie
- La plus petite vanne de mélange thermostatique dans l'industrie, occupant moins d'espace sous l'armoire
- Conçue pour fonctionner avec l'eau douce et dure
- Dérivation de l'eau froide et fermeture de l'alimentation de l'eau chaude (dans l'éventualité d'une interruption de l'eau froide)
- Certifiée CSA selon ASSE 1071 et ANSI Z358.1



SEC205



SEI814



No modèle	No fab	Description	Convient à	Prix /Chacun
SAI289	S19-2000	7 gal/min @ 30 PSI	Trois douches oculaires ou pour une douche oculaire/faciale	
SGS362	S19-2150	30,3 gal/min @ 30 PSI	Une combinaison de douche de décontamination avec douche oculaire ou plusieurs douches oculaires	
SAI299	S19-2200	54 gal/min @ 30 PSI	Deux combinaisons de douches de décontamination avec douche oculaire ou plusieurs douches oculaires	

No modèle	No fab	Idéal Description	Pour	Prix /Chacun
SEI814	9201EW	10 gal/min @ 30PSI	Douche oculaire ou douche oculaire/faciale	
SEB268*	TWBSEWE	12 gal/min @ 30 PSI	Douche oculaire ou douche oculaire/faciale	
SEC205	9201E	31 gal/min @ 30 PSI	Douche d'urgence simple	
SEC206	9202E	78 gal/min @ 30 PSI	Douches d'urgence multiples	

* Sans plomb avec dérivation à débit maximal

Système de chauffage et de douche de Keltech protégé contre le gel

- Comprend un chauffe-eau SNA antigel simple avec dispositif d'urgence et bac de vidange, préassemblé sur palette
- Dispositif TepidGuard^{MD} anti-brûlure avec une purge de dépassement qui s'ouvrira automatiquement et purgera l'eau en cas d'excès de température
- Fournit une eau tiède continue pour de multiples incidents avec un temps de récupération nul
- Duragrate^{MD} moulé et bac à douche intégré
- Système de purge en cas de dépassement de température
- Réglage de la température verrouillé par le régulateur, sortie fixée à 27 °C (80 °F)
- Bouton d'arrêt d'urgence et interrupteur de porte
- Fusible interne ajoutant de la sécurité et permettant une connexion unique de l'alimentation
- Comprend un patin antigel avec des ensembles pré-tubés, une entrée de 1 1/4 po, une soupape de sûreté de pression et de température pré-tubée et une tuyauterie reliant l'appareil de chauffage à la douche de sécurité et à l'unité combinée de lavage des yeux et du visage
- Caractéristiques d'activation à double débit permettant d'utiliser la capacité d'eau chauffée appropriée pour chaque application



No modèle	No fab	Superficie arrosée	Type d'installation	Dimensions hors tout la" x h" x p"	Prix /Chacun
SGS363	S19361HF	Pour tout le corps	Socle	52 x 103-1/4 x 66	

