



Lampes stroboscopiques Fireball^{MD}

- Lampes stroboscopiques très brillantes et compactes
- Émettent une lumière puissante tel un éclair
- Environ 5" de hauteur et 4" de diamètre
- Cotées à 300 candélas efficaces, pouvant être utilisées dans une variété de demandes d'avertissement stationnaires ou pour véhicules
- Offertes en 12-24 V c.c., 120 V c.a., et 240 V c.a.
- Tubes stroboscopiques de 10 000 heures
- Listés UL et cUL et homologuées CSA pour utilisation à l'intérieur/extérieur
- Enveloppe de type 4X, IP66



No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
XC135	FB2PST-120A	Ambre	
XC136	FB2PST-120R	Rouge	
XC256	FB2PST-120B	Bleu	
XC257	FB2PST-120C	Transparent	
XC258	FB2PST-120G	Vert	

Lampes DEL StreamLine^{MD} à profil surbaissé

- 120 V c.a.
- Montées sur un manchon mâle de 1/2"
- DEL de 100 000 heures
- Lampe vissable
- Enveloppe de type 4X
- Protège-dôme grillagé en option
- Listées UL et cUL, certifiées CSA



LED

No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
XC420	LP3ML-120A	Ambre	
XC421	LP3ML-120B	Bleu	
XC422	LP3ML-120R	Rouge	
XC423	LP3ML-120C	Transparent	
XC424	LP3ML-120G	Vert	

Note: aussi disponible en 24 V c.a. et c.c.

Clignotants d'avertissements à DEL alimentés par pile portatifs

- Clignotants d'avertissements à DEL alimentés par pile portatifs qui clignotent 50 fois/minute
- Utilisent deux piles 6 V c.c. standards de lanterne avec bornes à ressorts (non comprises)
- Boîtier étanche de type 3R
- Monture magnétique
- Durée de vie de la lampe de 50 000 heures
- Tension: 12 V c.c.



No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
SGI636	BPL26L-R	Rouge	
SGI637	BPL26L-A	Ambrée	
SGI638	BPL26L-B	Bleu	
SGI639	BPL26L-C	Transparent	
SGI640	BPL26L-G	Vert	

Lampes stroboscopiques à profil surbaissé Streamline^{MD}

- Munies d'un stroboscope dernier cri coté pour 7000 heures
- Tubes stroboscopiques de longue durée et de haute qualité conçus pour réduire l'accumulation de tungstène pour de plus longs cycles d'entretien de la lampe
- Lentilles vissées offrant un accès facile
- Profil bas
- Offertes en 120 V c.a. et 12-48 V c.c.
- Enveloppe de type 4X, IP66
- Listées UL et cUL certifiées CSA
- Compatibles A.P.I. et triac



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
XC125	LP3P-120A	Ambre, montage sur tuyau	
XC126	LP3P-120R	Rouge, montage sur tuyau	
XC286	LP3P-120B	Bleu, montage sur tuyau	
XC287	LP3P-120C	Transparent, montage sur tuyau	
XC288	LP3P-120G	Vert, montage sur tuyau	
XC127	LP3T-012-048A	Ambre, montage en T	
XC128	LP3T-012-048B	Bleu, montage en T	
XC129	LP3T-012-048R	Rouge, montage en T	
XC289	LP3T-012-048C	Transparent, montage en T	
XC290	LP3T-012-048G	Vert, montage en T	
XC130	LP3E-120A	Ambre, base Edison	
XC131	LP3E-120R	Rouge, base Edison	
XC262	LP3E-120B	Bleu, base Edison	
XC263	LP3E-120C	Transparent, base Edison	
XC264	LP3E-120G	Vert, base Edison	
XC132	LP3M-120A	Ambre, montage sur tuyau, mâle	
XC133	LP3M-120B	Bleu, montage sur tuyau, mâle	
XC134	LP3M-120R	Rouge, montage sur tuyau, mâle	
XC265	LP3M-012-048B	Bleu, montage sur tuyau, mâle	
XC266	LP3M-012-048C	Transparent, montage sur tuyau, mâle	
XC267	LP3M-012-048G	Vert, montage sur tuyau, mâle	

Clignotants d'avertissement avec signal visuel et sonore

- Munis d'un boîtier en polycarbonate à 100% coté pour les applications de type 3R étanches à l'eau
- Montage en surface, montage sur tuyau de 1/2" et montage sur boîte électrique de 4"
- Choix de 5 couleurs de dôme
- Lentilles dévissables pour un accès facile
- Avertisseur interne qui produit 85 dB à 10'
- 120 V c.a.
- Listés UL et cUL, certifiés CSA
- Enveloppe de type 3R



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
XC119	AVIST-120A	Tube stroboscopique, ambre	
XC120	AVIST-120R	Tube stroboscopique, rouge	
XC278	AVIST-120B	Tube stroboscopique, bleu	
XC279	AVIST-120C	Tube stroboscopique, transparent	
XC280	AVIST-120G	Tube stroboscopique, vert	