



Harnais complets confortables pour la construction H500

- Facile à revêtir et ajuster
- Modèle de points visible amélioré
- Indicateurs de choc faciles à identifier
- Matelassages pour les épaules et le dos fabriqué en matériau très respirant, léger et ergonomique
- Matelassage robuste et ergonomique réduisant le stress à la taille
- Sangles pour les jambes et les épaules confortables basées sur un concept spécial
- Fixations de longues conviviales
- Type: Positionnement de travail, Montée d'échelle, Contrôle de descente, Antichute
- Classe CSA: ADLP
- Capacité de charge: 420 lb
- Anneaux en D: Arrière - avant - côté



Honeywell
MILLER

No modèle	No fab	Taille	Connexions aux jambes	Connexions à la poitrine	Matériau de l'anneau en D /Chacun	Prix
SGV737	H5CC221121	Petit, Moyen	Connexion rapide	Connexion rapide	Acier	
SGV738	H5CC221122	Universel	Connexion rapide	Connexion rapide	Acier	
SGV739	H5CC221123	2T-Grand	Connexion rapide	Connexion rapide	Acier	
SGV731	H5CC222221	Petit, Moyen	Connexion rapide	Connexion rapide	Aluminium	
SGV732	H5CC222222	Universel	Connexion rapide	Connexion rapide	Aluminium	
SGV733	H5CC222223	2T-Grand	Connexion rapide	Connexion rapide	Aluminium	
SGV725	H5C311121	Petit, Moyen	Boucles à ardillon	Traverse/jonction	Acier	
SGV726	H5C311122	Universel	Boucles à ardillon	Traverse/jonction	Acier	
SGV727	H5C311123	2T-Grand	Boucles à ardillon	Traverse/jonction	Acier	

Harnais complets confortables pour l'industrie H500

- Facile à revêtir et ajuster
- Modèle de points visible amélioré
- Indicateurs de choc faciles à identifier
- Matelassages pour les épaules et le dos fabriqué en matériau très respirant, léger et ergonomique
- Sangles pour les jambes et les épaules confortables basées sur un concept spécial
- Fixations de longues conviviales
- Type: Antichute
- Classe CSA: A
- Capacité de charge: 420 lb
- Anneaux en D: Arrière



Honeywell
MILLER

No modèle	No fab	Taille	Connexions aux jambes	Connexions à la poitrine	Matériau de l'anneau en D /Chacun	Prix
SGV755	H5IC221001	Petit, Moyen	Connexion rapide	Connexion rapide	Acier	
SGV756	H5IC221002	Universel	Connexion rapide	Connexion rapide	Acier	
SGV757	H5IC221003	2T-Grand	Connexion rapide	Connexion rapide	Acier	
SGV752	H5IC311001	Petit, Moyen	Boucles à ardillon	Traverse/jonction	Acier	
SGV753	H5IC311002	Universel	Boucles à ardillon	Traverse/jonction	Acier	
SGV754	H5IC311003	2T-Grand	Boucles à ardillon	Traverse/jonction	Acier	

Harnais complets standards pour l'industrie H500

- Facile à revêtir et ajuster
- Modèle de points visible amélioré
- Indicateurs de choc faciles à identifier
- Solution anti-enchevêtrement facile à revêtir
- Sangles pour les jambes et les épaules confortables basées sur un concept spécial
- Fixations de longues conviviales
- Matelassage pour les épaules doux et amovible
- Type: Antichute
- Classe CSA: A
- Capacité de charge: 420 lb
- Anneaux en D: Arrière



Honeywell
MILLER

No modèle	No fab	Taille	Connexions aux jambes	Connexions à la poitrine	Matériau de l'anneau en D /Chacun	Prix
SGV770	H5ISP311001	Petit, Moyen	Boucles à ardillon	Traverse/jonction	Acier	
SGV771	H5ISP311002	Universel	Boucles à ardillon	Traverse/jonction	Acier	
SGV772	H5ISP311003	2T-Grand	Boucles à ardillon	Traverse/jonction	Acier	
SGV776	H5ISP221001	Petit, Moyen	Connexion rapide	Connexion rapide	Acier	
SGV777	H5ISP221002	Universel	Connexion rapide	Connexion rapide	Acier	
SGV778	H5ISP221003	2T-Grand	Connexion rapide	Connexion rapide	Acier	

Harnais complets de première qualité série H700

- Mécanisme breveté de relâchement pour le déploiement rapide de deux marches de soulagement traumatique à tirer une fois (une par pied), soulageant la pression sur les artères et veines autour du haut de la jambe, évitant les risques de blessures graves ou la mort
- Design personnalisable de courroie de jambe avec nouveaux ajusteurs de courroie pivotant permettant au travailleurs d'ajuster selon la forme de leur jambe selon le geste à poser
- Courroies accessoires légères, modulaire et à profil bas accommodant un grand nombre d'accessoires et permettant aux travailleurs de fixer et de déplacer des poches autour de la courroie MOLLE
- Cordage de sécurité auto-rétractable (SRL) pratique intégré au connecteur qui facilite la fixation de SRL et mousquetons personnels simples ou doubles
- Ancrages de retenue pour outils et longues positionnés dans plusieurs endroits pratiques, comprenant à l'avant et à la taille
- Harnais complet léger qui offre aux travailleurs en hauteur moins de poids, plus de confort et des déplacements plus simples
- Coussinage innovant et multi-couche conçu pour améliorer la respirabilité et la ventilation, gardant les travailleurs plus secs et frais en combinant une respirabilité à canaux d'aération, une technologie d'éloignement de l'humidité et un tissu en tricot 3D
- Coussin d'épaule arrière aussi conçu pour protéger les travailleurs contre les SRL personnels doubles robustes
- Coussin d'épaule arrière amovible au besoin pour le nettoyage
- Capacité de charge: 420 lb
- Matériau d'anneau en D: Aluminium
- Conforme aux normes additionnelles: OSHA 1926.502, ANSI Z359.11-2021, & CSA Z259.10

Honeywell
MILLER



No modèle	No fab	Taille	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Connexions à la poitrine /Chacun	Prix
POSITIONNEMENT DE TRAVAIL, ANTICHUTE, CLASSE CSA AP, VARIANT CC2 (CONFORT CONSTRUCTION 2)						
SHA888	H7CC2A1	Petit, Moyen	Arrière - côté	Boucles à ardillon	Connexion rapide	
SHA889	H7CC2A2	Universel	Arrière - côté	Boucles à ardillon	Connexion rapide	
SHA890	H7CC2A3	2T-Grand	Arrière - côté	Boucles à ardillon	Connexion rapide	
ANTICHUTE, CLASSE CSA A, VARIANT IC1 (INDUSTRY COMFORT 1)						
SHA903	H7IC1A1	Petit, Moyen	Arrière	Connexion rapide	Connexion rapide	
SHA904	H7IC1A2	Universel	Arrière	Connexion rapide	Connexion rapide	
SHA905	H7IC1A3	2T-Grand	Arrière	Connexion rapide	Connexion rapide	

POSITIONNEMENT DE TRAVAIL, MONTÉE D'ÉCHELLE, CONTRÔLE DE DESCENTE, ANTICHUTE, CLASSE CSA CLASS ADLP, VARIANT IC3 (INDUSTRY COMFORT 3)

SHA917	H7IC3A1	Petit, Moyen	Arrière - avant - côté	Connexion rapide	Connexion rapide	
SHA918	H7IC3A2	Universel	Arrière - avant - côté	Connexion rapide	Connexion rapide	
SHA919	H7IC3A3	2T-Grand	Arrière - avant - côté	Connexion rapide	Connexion rapide	