



Limiteurs de chute personnels Minilite^{MC}

- Compacts et légers – seulement 2,5 lb
- Intérieur, châssis et composants qui résistent à la corrosion
- Indicateur de charge visuel
- Système de freinage en acier inoxydable haute résistance, à actionnement rapide
- Couvercle extérieur résistant aux forts impacts
- Étiquette réfléchissante très visible
- Disponible avec divers connecteurs d'ancrage intégraux
- Arrête les chutes libres en quelques pouces
- Tient dans la paume de votre main
- La meilleure valeur globale comparativement aux appareils de la compétition
- Connexion au harnais: mousqueton
- Longueur: 11'
- Certifiées selon la norme CSA Z259.2.2

Honeywell
MILLER

No modèle	No fab	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SG987	FL11-3-Z7/11FT	Mousqueton à verrou rotatif et anneau pivotant	
SG988	FL11-Z7/11FT	Non compris	
SG989	FL11-1-Z7/11FT	Mousqueton à verrou rotatif	



Limiteurs de chute personnels Scorpion^{MC}

- Plus grande versatilité grâce à une double utilisation: Pour utiliser en tant que limiteur de chute personnel ou en tant que cordage de sécurité rétractable traditionnel (en utilisant plusieurs connecteurs d'ancrage)
- Conception petite et légère: 2,9 lb (1,3 kg)
- Système de freinage en acier inoxydable à haute résistance et à action rapide - arrête les chutes libres en quelques pouces
- Pas de recertification annuelle par l'usine nécessaire
- Indicateur visuel de charge - indique lorsque l'unité doit être retirée du service
- Plusieurs connecteurs d'ancrage intégraux offerts
- Modèles à capacité de 400 lb (181,4 kg) également offerts
- Connexion au harnais: mousqueton verrouillable
- Longueur: 9'
- Certifiées selon la norme CSA Z259.2.2



No modèle	No fab	Raccordement au point d'ancrage	Prix /Chacun
SAK314	PFL-4-Z7/9FT	Mousqueton et anneau pivotant	

Cordages de sécurité rétractables Mightylite^{MC}

Solution parfaite pour une grande diversité d'applications (construction, industries, entrepôts, utilitaires, télécommunications, agriculture, mines, espaces restreints.)

- Idéals pour les endroits où l'installation est difficile
- Composantes d'acier et d'aluminium ce qui accroît la durabilité
- Mousqueton et câble de guidage compris
- Connexion au harnais par mousqueton verrouillable et au point d'ancrage par mousqueton
- Longueur: 20'
- Capacité: classé 310 lb (140,6 kg)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.2.2



Honeywell
MILLER

No modèle	No fab	Cordage de sécurité	Prix /Chacun
SD002	RL20G-Z7/20FT	Câble galvanisé de 3/16"	
SD003	RL20SS-Z7/20FT	Câble en acier inoxydable de 3/16"	

Limiteurs de chute personnels TurboLite^{MC} & Twin Turbo^{MC} Miller^{MD}

- Première solution de rechange abordable aux langes a/amortisseurs de chocs
- Limiteur de chute personnel compact et léger, les travailleurs n'auront plus à changer d'équipement pour conserver une distance de chute sécuritaire
- Très compact et léger 1,9 lb (0,86kg)
- L'unité s'attache directement à l'anneau en D à l'arrière du harnais pour permettre plus de mobilité et de polyvalence
- Sangle de haute technologie pour plus de résistance à la corrosion et plus longue durée de vie
- Boîtier très résistant et antichoc pour durabilité accrue
- Pivot intégré empêche la ligne de vie de se tordre
- Capable de supporter une charge atteignant 400 lb (181,4 kg)
- Système de freinage en acier inoxydable haute résistance, à actionnement rapide
- Modèles Twin Turbo^{MC} munis du connecteur G2 et deux jambes pour une fixation 100% sûre
- Certifiées selon la norme CSA Z259.2.2



Honeywell
MILLER

No modèle	No fab	Longueur'	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
TURBOLITE^{MC}					
SAR481	MFL-1-Z7/6FT	6	Mousqueton à verrou rotatif en acier	Mousqueton verrouillable	
SAR482	MFL-3-Z7/6FT	6	Aucun	Mousqueton verrouillable	
SAR483	MFL-11-Z7/6FT	6	Mousqueton à verrou rotatif en aluminium	Mousqueton verrouillable en aluminium	
SEJ629	MFL-12-Z7/6FT	6	Mousqueton à verrou rotatif en aluminium	Tige d'armature verrouillable en aluminium	
SEJ633	MFL-1-Z7/9FT	9	Mousqueton à verrou rotatif en acier	Mousqueton verrouillable	
SEJ634	MFL-5-Z7/9FT	9	Aucun	Mousqueton pivotant	
SEJ635	MFL-11-Z7/9FT	9	Mousqueton à verrou rotatif en aluminium	Mousqueton verrouillable en aluminium	
SEJ636	MFL-12-Z7/9FT	9	Mousqueton à verrou rotatif en aluminium	Tige d'armature verrouillable en aluminium	
TWIN TURBO^{MC}*					
SEJ630	MFLC-3-Z7/6FT	6	Connecteur G2	Mousqueton verrouillable	
SEJ631	MFLC-4-Z7/6FT	6	Connecteur G2	Tiges d'armature verrouillables	

* Modèles de 9' également offerts

Cordages de sécurité autorétractables Black Rhino^{MC}

- Réparable; pas de recertification annuelle d'usine nécessaire
- Idéal pour les constructions en béton, le soudage, les montages en acier, la transformation des aliments et les utilisations en entrepôt
- Système de freinage en acier inoxydable à haute résistance et à action rapide
- Plusieurs connecteurs d'ancrage intégraux offerts
- Indicateur intégral de charge - indique lorsque l'unité doit être retirée du service
- Durée d'utilisation accrue - composants en acier inoxydable et en aluminium résistants à la corrosion
- Amortisseur de choc interne intégral - réduit invariablement la force de la chute à 900 lb/force (4 kN) ou moins pour plus de sécurité
- Longueur: 9'
- Connexion au harnais: mousqueton verrouillable
- Certifiées selon la norme CSA Z259.2.2



Honeywell
MILLER

No modèle	No fab	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SAK313	CFL-5-Z7/9FT	Crochet mousqueton pivotant verrouillable	Crochet pivotant verrouillable à barre d'armature	
SEJ641	CFL-4-Z7/9FT	Crochet mousqueton pivotant verrouillable	Mousqueton pivotant à verrou rotatif	