



## Système de sécurité vertical à câble 20' Lad-Saf<sup>MC</sup>

- Conçu conformément aux exigences de la nouvelle norme ANSI Z359.16 ainsi que OSHA 1910.140 et 1926.502, lorsque utilisé avec nos gaines de câble détachables Lad-Saf X3 (6160054) et Lad-Saf X2 (6160030)
- Nouvelle conception simplifiant et accélérant le processus d'installation
- Point d'ancrage antichute intégré sur le support supérieur classé 3600 lb, qui procure une capacité de détache de 100%
- Support en acier galvanisé qui convient à des échelons mesurant jusqu'à 1-1/8" (2,85 cm) et qui se fixe à deux échelons
- Support inférieur avec indicateur de tension intégré ne laisse aucune place aux hypothèses lors de l'installation
- Compatible avec la gaine de câble détachable Lad-Saf<sup>MC</sup> X3 pour une meilleure performance d'escalade et protection antichute (vendue séparément)
- Quincaillerie de guide de câble non métallique facilitant l'opération manuelle, avec quincaillerie de montage pour les systèmes jusqu'à 199' (60,6 m), convient à des échelons mesurant jusqu'à 1-1/8" (2,85 cm) (un chaque 25/7,6 m)
- Matériau: Acier galvanisé
- Type d'installation: Permanent
- Nombre maximum d'utilisateurs: 2
- Classement du point d'ancrage unique: 3600 lb
- Capacité de charge (2 utilisateurs): 620 lb (281 kg)
- Capacité de charge (1 utilisateur): 310 lb (140 kg)
- Spécification(s) respectée(s): ANSI Z359.16, OSHA 1910.29, OSHA 1926.1053, RR-W-410
- Diamètre: 3/8"



SGY439



Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Longueur'	Prix /Chacun
SGY439	6118020	20	
SGY440	6118030	30	

## Manchon amovible pour câble Lad-Saf<sup>MC</sup> X3

- Manchon pour le système d'échelle de sécurité fixe Lad-Saf<sup>MC</sup>
- À utiliser avec les câbles à âme pleine 3/8" (9,5 mm) 1x7 ou 7x19
- Concept mobile permet au manchon de suivre l'utilisateur et d'assurer une protection antichute pratique
- Facile à installer et à décrocher à n'importe quel endroit le long d'un cordage de sécurité
- Double système de verrouillage indépendant
- Absorbeur d'énergie intégré et indicateur de chute avec pivot
- Mousqueton en acier Saflok<sup>MC</sup> pour une connexion sûre au harnais
- Fabrication extrêmement robuste et résistante à la corrosion
- Design extrêmement compact et léger
- Étiquette RFID intégrée, comprend la technologie i-Safe<sup>MC</sup>

No modèle SGP408  
No fab 6160054  
Prix/Chacun \$



Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGP408	6160054	

## Dispositif de sauvetage & de descente R550 Rollgliss<sup>MC</sup>

- Sauvetage et évacuation à partir d'un grand nombre de types de zones de travail en hauteur
- Descente entièrement contrôlée
- Concept bidirectionnel permet les sauvetages multiples
- Roue de levage de sauvetage intégrée
- Cordage de sécurité en corde d'alpinisme de 100' (30,5 m) 3/8" (9,5 mm)
- Calibré pour une hauteur allant jusqu'à 1640' (500 m) pour un utilisateur, 575' (175 m) pour deux
- Conception légère et compacte
- Construction hautement résistante et anticorrosion
- Des oreilles de contrôle de corde intégrées
- Une conception à freins doubles
- Équipé d'i-Safe<sup>MC</sup>
- L'ensemble comprend également une élingue d'ancrage de 4' (1,2 m), deux mousquetons et un sac de transport
- Nbre d'utilisateurs: 2
- Matériau du cordage: corde d'alpinisme
- Connexion au harnais: mousqueton
- Type de connexion au point d'ancrage: crochet mousqueton
- Norme CSA Z259.2.2

No modèle SDL610  
No fab 3327100  
Prix/Chacun \$

### POULIE - ROLLGLISS<sup>MC</sup> R550

- Unique
- 9-16 mm

No modèle SDL611  
No fab 9504733  
Prix/Chacun \$



Protection contre les chutes

## Ancrages de toit

- Installation rapide et facile
- S'installe sur les toitures horizontales ou inclinées en bois ou en métal
- Design sans pénétration dans les matériaux
- Support pivotant pour cordage de sécurité autorétractable avec rappel automatique
- Conception légère et compacte
- Point d'ancrage secondaire de l'anneau en D
- Jambes réglables, pivotants à 360 degrés
- Les ancrages de toiture DBI-SALA<sup>MD</sup> peuvent accommoder les cordages de sécurité autorétractables Smart Lock DBI-SALA<sup>MD</sup> de 3M<sup>MD</sup>



SGJ694



Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGJ694	2190073	Ancrage pour toiture avec rebord élevé DBI-SALA <sup>MD</sup> 3M <sup>MC</sup>	
SGJ695	2190071	Ancrage pivotant pour toiture DBI-SALA <sup>MD</sup> 3M <sup>MC</sup>	
SGJ696	2190074	Ancrage de construction pour toiture DBI-SALA <sup>MD</sup> 3M <sup>MC</sup>	
SGJ697	2190072	Ancrage pour toiture avec rebord élevé Protecta <sup>MD</sup> 3M <sup>MC</sup>	
SGJ698	2190070	Ancrage pivotant pour toiture Protecta <sup>MD</sup> 3M <sup>MC</sup>	