



## Gants à paume enduite de polyuréthane léger

- Excellente résistance à l'abrasion
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Tricot de polyester sans coutures de calibre 13 qui offre une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
- Prise sèche excellente • Paume à revêtement de polyuréthane ultra doux
- Poignet tricoté • Niveaux de performance EN388: 4114
- Niveau de dextérité EN 420: 5

**Utilisations:** salles propres, contrôle de la qualité, assemblage électronique et fabrication générale



SAX694



No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAX694	6	
SAX695	7	
SAX696	8	
SAX697	9	
SAX698	10	
SAX699	11	

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAO161	6	
SAO162	7	
SAO163	8	
SAO164	9	
SAO165	10	
SAO166	11	



SAO164

## Gants à paume enduite Hi-Tech Assembly

- Sans coutures de calibre 13, doublure en nylon noir à 100 %
- Résistants à l'abrasion, aux déchirures et aux petites coupures
- Dos sans enduit, ce qui élimine la transpiration et qui offre plus de confort au porteur
- Paume enduite de polyuréthane gris
- Forme anatomique qui facilite le mouvement

**Utilisations:** mécaniciens pour autos, manipulation de pièces grasses, assemblage industriel, mécaniciens de précision



SAO087

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAO085	B0500BS-06	6	
SAO086	B0500BM-07	7	
SAO087	B0500BL-08	8	
SAO088	B0500BXL-09	9	



## Gants Hyflex<sup>MD</sup> 11-600/11-601

- Enveloppe en tricot de nylon, paume enduite de polyuréthane léger
- Sans silicone
- Ajustés pour une dextérité et une sensibilité tactile maximales
- Nouvelle technologie d'enduction de la paume – garde l'endos de la main et les jointures ouvertes, ce qui réduit la fatigue de la main et procure confort et fraîcheur
- Sans coutures
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

**Utilisations:** assemblage électronique et assemblage d'ordinateurs



SAW968

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
-----------	--------	--------	--------------

11-600 (PAUME BLANCHE, ENVELOPPE BLANCHE)			
SAW968	1160011060	6	
SAW969	1160011070	7	
SAW970	1160011080	8	
SAW971	1160011090	9	
SAW972	1160011100	10	
SAW973	1160011110	11	

11-601 (PAUME GRISE, ENVELOPPE NOIRE)			
SAW974	107035	6	
SAW975	107036	7	
SAW976	107037	8	
SAW977	107038	9	
SAW978	110578	10	



SAW974

## Gants à paume enduite de polyuréthane sans DMF

- Gants légers qui offrent un confort et une perméabilité à l'air supérieurs
- Enveloppe en nylon possédant des propriétés hydrophobes intrinsèques pour un séchage rapide une fois humide
- Sans diméthylformamide (DMF)
- Calibre: 15
- Enveloppe: Nylon
- Revêtement: Polyuréthane
- Niveaux de performance EN388: 4131
- Doublure: Non doublé
- Couleur: Gris
- Style de poignet: Tricot

**Utilisations:** salles propres, contrôle de la qualité, assemblage électronique et fabrication générale

SGI151



Qté par caisse: 120

Prix par paire

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SGI151	7	
SGI152	8	
SGI153	9	
SGI154	10	
SGI155	11	

## Gants Hyflex<sup>MD</sup> 11-618

- Revêtement de la paume en polyuréthane noir
- Gants ultralégers maximisant le sens du touché et la précision pour les travaux délicats
- Idéals pour les travailleurs requérant une sensation tactile et une précision élevées lors des travaux à sec ou en présence légère d'huile
- Doublure sans couture de calibre 18 ultralégère améliorant la flexibilité, la tactilité et la manipulation
- Gants ultralégers avec une épaisseur minimale de 0,8 mm offrant une dextérité supérieure et une résistance élevée à l'abrasion (niveau 3)
- Sans silicone

**Utilisations:** travaux légers d'assemblage nécessitant une précision élevée, prendre et soulever des petites pièces, travail de finition

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEI717	112074	Petit	
SEI718	112075	Moyen	
SEI719	112076	Grand	
SEI720	112077	T-Grand	



SEI717

## Gants PX130

- Enveloppe légère et extensible pour un ajustement et une sensation optimaux
- Revêtement en polyuréthane sur la paume confère une bonne résistance à l'abrasion
- Poignet en tricot élastique assure un ajustement serré
- Excellents confort et dextérité
- Adhérence améliorée dans des conditions huileuses procure un avantage supplémentaire
- Une dextérité conforme à la norme EN 420 de niveau 5 permet aux mains de fonctionner de manière optimale sans sacrifier le confort ou la dextérité
- Calibre: 15
- Enveloppe: Nylon
- Non doublé

**Utilisations :** manutention générale, entretien général, industrie de l'impression, manutention de petites et de fines pièces



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDP581	1114396	6	
SAL996	1114397	7	
SAL997	1114398	8	
SAL998	1114399	9	
SAL999	1114400	10	



SAL998