



Gants en nitrile vert avec doublure de coton

- Sans silicone
- Doublure en ouate de coton
- Motif à losanges en relief qui offre une prise supérieure
- Résistants aux coupures, aux perforations et à l'abrasion
- 13" de longueur, 15 mils d'épaisseur
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: transformation des aliments, maintenance, produits chimiques, domaine automobile et imprimerie

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



SEF085

No modèle	Taille	Prix /Chacun
QUALITÉ STANDARD		
SHF683	7	
SHF684	8	
SHF685	9	
SHF686	10	
SHF687	11	

No modèle	Taille	Prix /Chacun
PREMIÈRE QUALITÉ		
SEF083	7	
SEF084	8	
SEF085	9	
SEF086	10	
SEF087	11	

Gants en nitrile vert sans doublure

- Sans silicone
- Gants légers sans doublure en nitrile
- Motif en losanges gaufrés qui procure une prise supérieure
- Résistants aux coupures, à la perforation et à l'abrasion
- Longueur de 13", 11 mils d'épaisseur
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: transformation des aliments, entretien des installations, traitement chimique, industrie automobile et imprimerie

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



SEF224

No modèle	Taille	Prix /Chacun
QUALITÉ STANDARD		
SHF678	7	
SHF679	8	
SHF680	9	
SHF681	10	
SHF682	11	

No modèle	Taille	Prix /Chacun
PREMIÈRE QUALITÉ		
SEF222	7	
SEF223	8	
SEF224	9	
SEF225	10	
SEF226	11	

Gants Sol-Vex^{MD} en nitrile non renforcé 37-175

- Fini gaufré, intérieur ouaté
- Bonne protection contre les accrocs, les perforations et l'abrasion
- Combinaison exceptionnelle de robustesse et de résistance aux produits chimiques; en présence de solvants aromatiques et de pétrole, de même que de produits caustiques et de gras animaux, ils ne gonfleront pas, ne s'affaibliront pas ni ne se dégraderont
- Choix supérieur au caoutchouc ou au néoprène
- 13" de longueur, 17 mils d'épaisseur
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada

Utilisations: transformation des aliments (viande rouge, volaille, légumes, fruits, produits laitiers et conserves), assemblage et peinture de véhicules automobiles, aérospatiale et dégraissage de pièces d'automobiles, traitement chimique, raffinage des huiles, produits pétrochimiques, usinage à l'aide d'huile de coupe et de liquide de refroidissement, transformation des métaux, arts graphiques, nettoyage d'imprimerie, fabrication de meubles, électronique (semi-conducteurs, fabrication de circuits intégrés)

Ansell



SAW941

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAW941	6	
SAW942	7	
SAW943	8	

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAW944	9	
SAW945	10	
SAW946	11	

Gants en nitrile vert non doublé

- Non doublé pour améliorer la dextérité
- Patron en diamant en relief qui offre une prise supérieure
- Résistants aux coupures, à la perforation et à l'abrasion
- Longueur de 15", épaisseur de 22 mils
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: transformation alimentaire, entretien des installations, traitement des produits chimiques, automobile et imprimerie



SEF080

No modèle	Taille	Prix /Chacun
QUALITÉ STANDARD		
SHF693	8	
SHF694	9	
SHF695	10	

No modèle	Taille	Prix /Chacun
PREMIÈRE QUALITÉ		
SEF080	8	
SEF081	9	
SEF082	10	

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Gants Nitri-Solve^{MD}

- Nitri-Solve^{MD} offre une excellente protection contre l'abrasion, les perforations, les coupures et les accrocs
- Résistants à une gamme de solvants, de gras animal et autres produits chimiques
- La finition cémentée facilite l'enfillement et l'enlèvement des gants tout en augmentant la résistance à l'abrasion et chimique
- La prise antidérapante facilite et sécurise le travail en milieu humide
- Offerts en différentes longueurs et épaisseurs avec ou sans doublure ouatée
- Chaque main est embossée selon la grandeur du gant pour faciliter l'appareillage après le lavage
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Fabriqués de matériaux conformes à la FDA
- Couleur: vert

Utilisations: production alimentaire, protection contre les éclaboussures de produits dangereux, laboratoires, entretien, peinture, raffineries et manipulation d'essence

SHOWA



SA580

No modèle	No fab	Taille	Longueur'	Épaisseur mils	Qté /caisse	Prix /Chacun
DOUBLURE OUATÉE						
SA578	7305-07	7	13	15	144	
SA579	730M-08	8	13	15	144	
SA580	730L-09	9	13	15	144	
SA576	730XL-10	10	13	15	144	
SA577	730XXL-11	11	13	15	144	

No modèle	No fab	Taille	Longueur'	Épaisseur mils	Qté /caisse	Prix /Chacun
SANS DOUBLURE						
SA566	7175-07	7	13	11	144	
SA567	717M-08	8	13	11	144	
SA568	717L-09	9	13	11	144	
SA564	717XL-10	10	13	11	144	
SA565	717XXL-11	11	13	11	144	

No modèle	No fab	Taille	Longueur'	Épaisseur mils	Qté /caisse	Prix /Chacun
SANS DOUBLURE, USAGE INTENSIF						
SA0807	737M-8	8	15	22	72	
SA0808	737L-9	9	15	22	72	
SA0809	737XL-10	10	15	22	72	
SA0810	737XXL-11	11	15	22	72	



SA568



SAO808

Gants en nitrile doublés de tricot Nitri-Solve NSK24^{MC}

- Gant de nitrile, super flexible et étanche à l'eau
- Doublure en tricot interlock pour un plus haut degré de confort et de protection
- Offre une excellente protection contre une grande gamme de solvants, d'huiles et d'acides
- Le fini rugueux permet une prise sûre, même pour les utilisations les plus huileuses ou les plus humides
- Longueur de 14", 24 mils d'épaisseur

Utilisations: graisses et huiles, raffineries, protection contre le chrome hexavalent et l'essence et la manipulation de produits alimentaires



SAN698

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAN698	NSK24M-09	9	
SAN699	NSK24L-10	10	
SAN700	NSK24XL-11	11	

SHOWA