



Armoires pour produits inflammables

- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux événements pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée • Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Conforme à la norme: FM/NFPA/OSHA
- Conformes au code 30 de la NFPA et à la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Garantie Limitée de
10 ANS



SGU465



SDN647

No modèle	Type de portes	Capacité gallons	Nbre de tablettes	Nbre de portes	Dimensions ext. la" x p" x h"	Prix /Chacun
SGU465	Automatique	30	1	2	43 x 18 x 44	
SDN646	Manuelle	30	1	2	43 x 18 x 44	
SGU466	Automatique	45	2	2	43 x 18 x 65	
SDN647	Manuelle	45	2	2	43 x 18 x 65	
SGU467	Automatique	60	2	2	34 x 34 x 65	
SDN648	Manuelle	60	2	2	34 x 34 x 65	
SGU586	Manuelle	90	2	2	43 x 34 x 66	

ACCESSOIRES

No modèle	Type	Utilisez avec des armoires à capacité de	Dimensions la" x p"	Prix /Chacun
SAQ328	Tablettes additionnelles	30 & 45 gal.	39 3/8 x 14	
SAS574	Tablettes additionnelles	60 gal.	30 3/8 x 30	
SGW861	Tablettes additionnelles	90 Gal.	39 1/2 x 30	
SDN844	Plateau en poly	Toutes dimensions	15 3/4 x 14	

Armoires de dimensions spécialisées pour produits inflammables

- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux événements pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée
- Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Conforme à la norme: FM/NFPA/OSHA
- Conformes au code 30 de la NFPA et à la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Garantie Limitée de
10 ANS



SDN642



SDN644

No modèle	Type de portes	Capacité gallons	Nbre de tablettes	Nbre de portes	Dimensions ext. la" x p" x h"	Prix /Chacun
SGU584	Manuelle	4	1	1	17 x 18 x 22	
SGU463	Automatique	12	1	1	23 x 18 x 35	
SDN642	Manuelle	12	1	1	23 x 18 x 35	
SGU585	Manuelle	12	1	2	43 x 18 x 18	
SDN643	Manuelle	16	1	1	23 x 18 x 44	
SGU464	Automatique	22	1	2	35 x 22 x 35	
SDN644	Manuelle	22	1	2	35 x 22 x 35	
SDN645	Manuelle	24	2	2	43 x 12 x 44	

ACCESSOIRES

No modèle	Type	Utilisez avec des armoires à capacité de	Dimensions la" x p"	Prix /Chacun
SEE922	Tablettes additionnelles	12 & 16 gal.	19 1/2 x 14	
SEE923	Tablettes additionnelles	22 gal.	31 1/2 x 18	
SEE924	Tablettes additionnelles	24 gal.	39 1/2 x 8	
SDN844	Plateau en poly	Toutes dimensions	15 3/4 x 14	

Armoire pour entreposage de barils à la verticale

- Entreposage sécuritaire pour un maximum de deux barils, roulettes qui glissent facilement pour un accès pratique aux barils
- Tablette à demi-profondeur permettant un entreposage additionnel
- Les rouleaux au bas de l'armoire facilitent les mouvements du baril
- Comprend deux plateaux en polyéthylène
- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux événements pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Pattes de nivellement réglables
- Conforme à la/aux norme(s): NFPA/OSHA/FM
- Conforme au code 30 de la NFPA Code 30 et à la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III
- Type de porte: 2 portes manuelles avec porte-barils
- Poids: 480 lb

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}
Garantie Limitée de
10 ANS



No modèle	Capacité baril (US)	Capacité gallons	Nbre de barils	Matériau	Dimensions ext. la" x p" x h"	Prix /Chacun
SGC540	2-55 gallons	110	2	Acier	59 x 34 x 65	

ACCESSOIRES

SGC865	Tablette additionnelle pour armoire à barils	55-5/16 x 14-1/16	
--------	--	-------------------	--

*Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons de liquides inflammables des catégories I, II ou III, ni plus de 120 gallons de liquides inflammables de catégorie IV peuvent être entreposés dans une armoire de sécurité