



Transpalettes hydrauliques série robustes

La fabrication solide de ces transpalettes en fait le meilleur rapport qualité/prix pour vos besoins en manutention. Fourches renforcées pour des charges lourdes jusqu'à 27" la x 48" lo et qui comprennent des rouleaux d'entrée et une conception effilée pour faciliter l'entrée des palettes. Commande manuelle à trois fonctions (soulever, neutre et abaisser) et poignée de sécurité annulaire à ressort et à redressement automatique qui augmentent le confort et facilitent le fonctionnement. Piston en chrome durci avec protecteur pour une performance fiable. Fini à revêtement de poudre durable.




TRANSPALETTES HYDRAULIQUES CAPACITÉ 5500 LB

- Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte et rouleaux qui offrent une performance supérieure
- Fourches de 6 1/4" (158,75 mm) de largeur
- Hauteur abaissée du transpalette: 2-7/8"
- Hauteur élevée du transpalette: 7-3/4"
- Couleur: Orange
- **Garantie limitée de deux ans**



TRANSPALETTES HYDRAULIQUES CAPACITÉ 6600 LB

- Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte et rouleaux qui offrent une performance supérieure
- Double rouleau pour faciliter le déplacement de charges extra lourdes
- Canaux de fourche renforcés pour une durabilité exceptionnelle
- Fourches de 6 1/4" (158,75 mm) de largeur
- Hauteur abaissée du transpalette: 2-7/8"
- Hauteur élevée du transpalette: 7-3/4"
- Couleur: Bleu Kleton
- **Garantie limitée de deux ans**



No modèle	Largeur du cadre"	Longueur des fourches"	Prix /Chacun
MJ484	20 1/2	36	
MJ485	20 1/2	42	
MJ486	20 1/2	48	
MJ487	27	36	
MJ488	27	42	
MJ489	27	48	
ML372*	27	48	

* Roues directrices et rouleaux en nylon

No modèle	Largeur du cadre"	Longueur des fourches"	Prix /Chacun
MJ490	20 1/2	36	
MJ491	20 1/2	42	
MJ492	20 1/2	48	
MJ493	27	36	
MJ494	27	42	
MJ495	27	48	
ML373*	27	48	

* Roues directrices et rouleaux en nylon

Transpalettes hydrauliques

- Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte des roues directrices et rouleaux qui offrent une performance supérieure
- Rouleaux en plastique robuste qui facilitent l'entrée et la sortie des palettes
- Fourches de 6 1/4" (158,75 mm) de largeur
- Hauteur abaissée du transpalette: 3-1/4"
- Hauteur élevée du transpalette: 7-3/4"
- Couleur: Jaune
- **Garantie limitée de un an**



No modèle	Largeur du cadre"	Longueur des fourches"	Capacité lb	Prix /Chacun
ML966	20 1/2	36	5500	
ML967	20 1/2	42	5500	
ML968	20 1/2	48	5500	
ML969	27	36	5500	
ML970	27	42	5500	
ML971	27	48	5500	
ML972	27	48	5500	

* Roues directrices et rouleaux en nylon robuste

Transpalettes hydrauliques à fourches longues de 6'

- Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte et rouleaux offrant une performance supérieure
- Rouleaux de sortie en nylon qui facilitent l'entrée et la sortie des palettes
- Fourches de 6 1/4" (158,75 mm) de largeur
- Hauteur du transpalette: abaissé: 3" élevé: 7 5/8"
- Couleur: Jaune
- **Garantie limitée de deux ans**



No modèle	Largeur du cadre"	Longueur des fourches"	Capacité lb	Prix /Chacun
MN723	27	72	3300	
MN459	27	72	5500	