



Palan à levier série VLP

- Conception légère alliant polyvalence et économie
- Essai de charge à 150% de la capacité nominale
- Conforme aux spécifications ANSI B30.21 (certificat inclus)
- Plaquettes de frein spéciales pour usage intensif et longue durée – jusqu'à cinq fois plus durables que les marques concurrentes
- Boîtier en acier estampé protégeant les engrenages et le mécanisme de freinage contre tout dommage
- Chaîne, moyeu, interrupteur à levier et plaques intérieures galvanisés
- Entièrement réparable avec un accès facile pour l'entretien; pièces et service facilement disponibles
- Deux couches de revêtement protecteur orange de sécurité haute visibilité
- Longueur de levier réduite facilitant l'accès aux zones de travail exiguës
- Chaîne de levage de grande qualité conforme à toutes les normes de sécurité internationales
- Tous les crochets munis de linguet de sécurité et conçus pour se plier lentement plutôt que de se rompre en cas de surcharge
- Matériau de la chaîne: Acier galvanisé



No modèle	No fab	Capacité lb (tonne)	Levée'	Diamètre de la chaîne de chargement	Distance min. entre les crochets"	Prix /Chacun
UAV895	110603	500 (0,25)	5	5,9	8,3	
UAV896	110604	1000 (0,5)	5	8,5	10	



Palan à chaîne à levier série VLP pour usage intensif

- Boîtier d'engrenage et couvercle de frein à impact offrant un service robuste
- Chaîne de charge de grade 100 pour une meilleure solidité
- Roulement à billes à cage sur le pignon de charge pour un fonctionnement aisé et sans à-coups
- Frein à double cliquet de type Weston doté de ressorts de cliquet très robuste pour un fonctionnement fiable et sûr
- Frein à disque exclusif de première qualité, sans amiante, pour une durée de vie optimale
- Crochets de sûreté supérieur et inférieur pliables pour avertir des surcharges
- Linguets de sécurité en acier moulé dépassant les normes industrielles
- Indicateurs de déformation sur les crochets permettant une mesure précise pour faciliter l'entretien
- Essai de charge à 150 % de la capacité nominale (avec certificat)
- Conforme à la norme ASME B30.21
- Matériau de la chaîne: Acier galvanisé



No modèle	No fab	Capacité lb (tonne)	Levée'	Diamètre de la chaîne de chargement	Distance min. entre les crochets"	Prix /Chacun
UAV897	110804	1000 (0,5)	5	6,3	9,84	



Chariot à engrenage pour usage intensif série SGT

- Roues dentées entraînées par une chaîne manuelle pour un contrôle précis de la charge
- Levée de chaîne de 10'



No modèle	No fab	Capacité lb (tonne)	Largeur du rebord en l de la poutre"	Rayon min de la courbe"	Prix /Chacun
UAV901	120366	10000 (5)	4-1/2 - 8-1/32	55	
UAV902	120367	20000 (10)	4-15/16 - 8-1/32	67	

Chariot manuel série VBT

- Butées intégrées spécialement conçues supportant la charge en cas de défaillance des roues et empêchant les roues d'entrer en contact avec d'autres chariots sur le rail
- Réglable pour être adapté en toute sécurité à une large gamme de brides et de largeurs de poutre
- Installation ou retrait possible à n'importe quel endroit sur le rail
- Utilisation sur des poutres H et I droites ou courbées



No modèle	No fab	Capacité lb (tonne)	Largeur du rebord en l de la poutre"	Rayon min de la courbe"	Prix /Chacun
UAV900	120112	2000 (1)	2-1/2 - 5-1/2	40	