



## Meuleuses à angle

- Légère et compacte
- Puissant moteur de 750 W sortie max. pour les travaux quotidiens
- Déflecteur de débris qui protège les composants internes en écartant les débris destructeurs de l'entrée des prises d'air
- Échappement à plusieurs sorties réduisant la surchauffe du moteur en évacuant l'air chaud
- Protecteur anti-éclatement sans outil, la seule meuleuse de sa catégorie munie d'un protecteur sans outil
- Compatible avec plusieurs protecteurs et brides de meuleuse
- Comprend: protecteur de type 27, poignée latérale et tricoise

No modèle TLV064

No fab 6130-33

Prix/Chacun \$

### CARACTÉRISTIQUES

**Dia. de la meule:** 4 1/2"  
**Tension:** 120 V  
**Ampères:** 7,0  
**Tours/min à vide:** 11 000  
**Dim. de l'arbre:** 5/8"-11  
**Poids de l'outil:** 3,5 lb

*Milwaukee*



## Meuleuses à angle a/prise gâchette

- Puissant moteur 13 A, 9000 tr/min: performance et durabilité maximales
- Protection contre surcharge: maximise la vie du moteur
- Embrayage électronique: prolonge la vie de l'outil et prévient le saisissement
- Changement d'accessoire sans outil: changement facile des accessoires sans clé
- Protecteur d'outil ajustable sans outil: installation et ajustement rapide du protecteur
- Poignée latérale antivibration: réduit la vibration et augmente le confort de l'utilisateur lors d'une utilisation prolongée
- Poignée à prise gâchette: offre meilleur contrôle, portée et force de levier
- Comprend: verrou de mise en marche, protecteur de type 27, poignée latérale, tricoise, flasques

No modèle TLV198

No fab 6124-30

Prix/Chacun \$

### CARACTÉRISTIQUES

**Dia. de la meule:** 5"  
**Tension:** 120 V  
**Ampères:** 13,0  
**Tours/min à vide:** 9000  
**Dim. de l'arbre:** 5/8"  
**Poids de l'outil:** 5,7 lb



## Meuleuse angulaire 4 1/2"

- Dust Ejection System<sup>MC</sup> éjectant la poussière et les débris nuisibles et améliorant la durabilité
- Grand engrenage conique à denture spirale offrant une longue durée de vie de transmission
- Dispositif One-Touch<sup>MC</sup> permettant la rotation 360° du protecteur à l'aide d'un seul geste
- Interrupteur à palette avec dispositif de verrouillage de sécurité prévenant le démarrage accidentel
- Comprend: Poignée latérale à deux positions et protecteur One-Touch<sup>MC</sup>

No modèle TYL343

No fab DWE402

Prix/Chacun \$

**DEWALT**

### CARACTÉRISTIQUES

**Dia. de la meule:** 4 1/2"  
**Tension:** 120 V  
**Ampères:** 11,0  
**Tours/min à vide:** 11 000  
**Dim. de l'arbre:** 5/8"-11  
**Poids de l'outil:** 4,6 lb



## Meuleuses à angle a/boîtier

- Fabrication de type labyrinthe pour protéger le moteur et les roulements contre la contamination
- Interrupteur au pouce situé pour le confort de l'utilisateur
- Prise ergonomique douce pour absorber les vibrations et pour des opérations confortables
- Concept de carter mince pour une manipulation et une manoeuvrabilité aisé
- Comprend: meule 4 1/2", contre-écrou, clé à contre-écrou, flasque interne, assemblage de protection pour meule, boîtier de transport en plastique

No modèle TLV165

No fab GA4530K

Prix/Chacun \$

### CARACTÉRISTIQUES

**Dia. de la meule:** 4 1/2"  
**Tension:** 120 V  
**Ampères:** 6,0  
**Tours/min à vide:** 11 000  
**Dim. de l'arbre:** 5/8"  
**Poids de l'outil:** 4,0 lb



**Makita**

## Meuleuses à angle

- Puissant moteur 7,5 A, 10 000 tr/min: performance et durabilité maximales
- Protection contre la surcharge: maximise la vie du moteur
- Embrayage électronique: prolonge la vie de l'outil et prévient le saisissement
- Changement d'accessoire sans outil: changement facile des accessoires sans clé
- Protecteur réglable sans outil: installation et ajustement rapide du protecteur
- Comprend: meule 4 1/2", protégé-meule, contre-écrou, clé à contre-écrou et flasque interne

No modèle TGZ314

No fab 9557NB

Prix/Chacun \$

### CARACTÉRISTIQUES

**Dia. de la meule:** 4 1/2"  
**Tension:** 120 V  
**Ampères:** 7,5  
**Tours/min à vide:** 10 000  
**Dim. de l'arbre:** 5/8"  
**Poids de l'outil:** 4,5 lb



**Makita**

## Meuleuses à angle robustes

- Ratio de puissance/poids élevé pour une efficacité accrue et une fatigue de l'utilisateur réduite
- Portes externes qui permettent un accès rapide aux brosses pour réduire le temps d'entretien
- Roulements à billes et à rouleaux scellés pour une durée de vie du moteur plus élevée
- Comprend: meule, clé, garde sans clé ajustable et poignée latérale à 2 positions

No modèle VE980

No fab DW831

Prix/Chacun \$

### CARACTÉRISTIQUES

**Dia. de la meule:** 5"  
**Tension:** 120 V  
**Ampères:** 12,0  
**Tours/min à vide:** 10 000  
**Dim. de l'arbre:** 5/8"  
**Poids de l'outil:** 7,4 lb



**DEWALT**

## Meuleuses Mini-Grinder<sup>MC</sup>

- Débrayage de sécurité qui élimine les contrecoups
- Écrou exclusif Quick pour changement de meule sans outils
- Comprend: poignée latérale

No modèle TD920

No fab 30-A-161

Prix/Chacun \$

### CARACTÉRISTIQUES

**Dia. de la meule:** 4 1/2"  
**Tension:** 120 V  
**Ampères:** 8,0  
**Tours/min à vide:** 10 000  
**Dim. de l'arbre:** 5/8"  
**Poids de l'outil:** 4,0 lb



**WALTER**  
Technologies pour surfaces