



Meuleuses à angle a/verrou

- Puissant moteur 13 A, 9000 tr/min: performance et durabilité maximales
- Protection contre surcharge : maximise la vie du moteur
- Embrayage électronique: prolonge la vie de l'outil et prévient le saisissement
- Constant Power Technology^{MC}: maintient une vitesse constante sous charge
- Changement d'accessoire sans outil: changement facile des accessoires sans clé
- Protecteur d'outil ajustable sans outil: installation et ajustement rapide du protecteur
- Poignée latérale antivibration: réduit la vibration et augmente le confort de l'utilisateur lors d'une utilisation prolongée
- Poignée à prise gâchette: offre meilleur contrôle, portée et force de levier
- Comprend: verrou de mise en marche, protecteur de type 1, poignée latérale, tricoise et flasques

No modèle TLV199

No fab 6161-30

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule: 6"
Tension: 120 V
Ampères: 12,0
Tours/min à vide: 9000
Dim. de l'arbre: 5/8"
Poids de l'outil: 6,3 lb



Meuleuses à angle large prise gâchette avec ou sans verrou

- Défecteurs de débris protègent les composants internes en gardant les débris hors des entrées d'air
- Portes externes qui permettent un accès rapide aux brosses pour réduire le temps d'entretien
- Poignée principale Soft Grip offre un meilleur confort et un contrôle plus précis
- Comprend: poignée latérale, garde 7" et 9" de type 27 et tricoise

No modèle TLZ819

No fab 6088-30

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule: 7" à 9"
Tension: 120 V
Ampères: 15,0
Tours/min à vide: 6000
Dim. de l'arbre: 5/8"
Poids de l'outil: 13,7 lb

Gâchette sans verrou

no modèle: TLZ820



Meuleuses angulaire 6"

- Interrupteur à gâchette avec bouton de blocage
- Système SJS (Super Joint System) prévenant les contre-coups lors d'un blocage du disque
- Frein électrique pour une sécurité accrue de l'utilisateur
- Boîtier d'engrenage rotatif pour un positionnement optimal aux 90°
- Poignée latérale amovible pouvant être installée à droite ou à gauche de l'outil
- Prise ergonomique en caoutchouc doux conçue pour absorber la vibration et un fonctionnement confortable
- Comprend: prise, clé à écrou de blocage, couvercle de disque sans outil, disque à moyeu déporté de 6", bride interne, écrou de blocage, couvercle antipoussière

No modèle TNB127

No fab GA6020

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule: 6"
Tension: 120 V
Ampères: 10,5
Tours/min à vide: 10000
Dim. de l'arbre: 5/8"-11 UNC
Poids de l'outil: 6,6 lb



Meuleuses à angle

- Prise ergonomique douce en caoutchouc pour absorber les vibrations et pour des opérations confortables
- Poignée latérale amovible qui peut être montée du côté ou droit de l'outil
- Carter d'engrenage pivotant peut être positionné tous les 90°
- Poignée arrière pivote sur 180°
- Comprend: prise à l'épreuve de la vibration, ensemble de protection attaché contre la poussière, clé à contre-écrou, assemblage de protection de meule sans outils, flasque interne et contre-écrou

No modèle TLV144

No fab GA7031

Prix/Chacun \$

CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule: 7"
Tension: 120 V
Ampères: 15,0
Tours/min à vide: 8500
Dim. de l'arbre: 5/8"
Poids de l'outil: 13,5 lb



Ponceuse orbitale aléatoire électrique Xtract^{MC}

- Design léger et confortable
- Prise douce et moulée
- Puissant moteur électrique de 350 W
- Demeure frais et confortable pendant l'utilisation
- IHM et indicateur lumineux de puissance
- Connexion facile à l'extracteur de poussière portable Xtract^{MC} de 3M^{MD} ou système d'aspirateur central existant
- Accessoire fileté à l'arrière qui permet la fixation et le retrait facile et solide d'un tuyau d'aspiration fileté externe de 1" (25,4 mm), vendu séparément, aidant à éliminer la poussière de la pièce travaillée et de l'espace environnant
- Extraît jusqu'à 97% de la poussière produite pendant le ponçage si utilisé avec un extracteur de poussière et disques Xtract^{MC} Net de 3M
- Tension: 110 V
- Vitesse: 4000 - 10000 tr/min
- Type de fiche: B
- Type d'aspiration: Central

3M



Extracteur de poussière portable Xtract^{MC}

- Puissant appareil industriel d'aspiration se connectant aux ponceuses orbitales aléatoires Xtract^{MC} de 3M pour éliminer la poussière de la surface de travail
- Compatibilité marche/arrêt automatique avec les ponceuses électriques et pneumatiques
- Design robuste et compact qui aide à résister aux conditions industrielles difficiles
- Nettoyage automatique du filtre sans arrêt du débit d'air
- Fonctionnement silencieux à 69 dB(A)
- Panneau avant qui procure un accès pratique aux commandes et connexions
- Aspiration optimale: 25,5 kPa (102" de H₂O) au ventilateur
- Filtre HEPA double
- Ventilation ajustable
- Puissance d'aspiration: 157 pi³/min
- Tension: 110 V

No modèle UAV674

No fab AB64256

Prix/Chacun \$



No modèle	No fab	Dimensions du papier sablé"	Diamètre de l'orbite"	Prix /Chacun
UAV676	AB88758	5	3/16	
UAV679	AB88760	6	3/16	
UAV677	AB88762	5	3/32	
UAV678	AB88764	6	3/32	