



Perceuses à colonne 17"

- L'arbre est monté sur des coussinets à billes de haute qualité
- Les poulies en fonte d'acier réduisent les vibrations
- Table inclinable pour le perçage angulaire
- La lampe intégrée dans la tête de la perceuse illumine la table de travail (ampoule non comprise)
- Équipée de poignées d'alimentation en caoutchouc antidérapant
- Comprend: mandrin porte-foret de 5/8" avec clé

Sans garde de sécurité		A/garde de sécurité	
No modèle	TM213	No modèle	TMA036
No fab	KC-118FC	No fab	KM-118FC-(LS)
Prix/Chacun	\$	Prix/Chacun	\$



TM213



TMA036

Dim. du mandrin:	5/8"
Vitesses:	16 (240-3400 tr/min)
Dim. de la table:	13-3/4"
Cône de la broche:	Morse #2
Moteur:	12 A @ 110 V, 6 A @ 220 V 1 CV, monophasé, 60 Hz 110 V/220 V
Tension:	13-3/4" lo x 25" la x 64" h
Dimensions:	185 lb
Poids:	



Perceuses à colonne 22"

- L'arbre est monté sur des coussinets à billes de haute qualité
- La lampe intégrée dans la tête de la perceuse illumine la table de travail (ampoule non comprise)
- Les poulies en fonte d'acier réduisent les vibrations
- Table inclinable pour le perçage angulaire
- Équipée de poignées d'alimentation en caoutchouc antidérapant

Sans garde de sécurité		A/garde de sécurité	
No modèle	TM214	No modèle	TMA037
No fab	KC-122FC	No fab	KM-122FC-(LS)
Prix/Chacun	\$	Prix/Chacun	\$



TM214



TMA037

Dim. du mandrin:	3/4"
Vitesses:	12 (150-4200 tr/min)
Dim. de la table:	18-3/4" x 16-1/4"
Cône de la broche:	Morse #4
Moteur:	1 CV, monophasé, 60 Hz 12,5 A @ 110 V, 6,25 A @ 220 V 110/220 V
Tension:	18-3/4" lo x 33" la x 69" h
Dimensions:	360 lb
Poids:	

Perceuses avec tête à engrenages 21"

- 1,5 CV
- L'arbre est équipé de quatre coussinets à billes coniques industriels
- La tête pivote sur 90° à gauche et sur 30° à droite
- Commutateur de marche avant-arrière
- Comprend: mandrin porte-foret de 1/2" avec clé, étau inclinable de 3-1/2" et protecteur



No modèle	TS208
No fab	KC-40HS
Dim. du mandrin:	1/2"
Vitesses:	6 (60-1500 tr/min)
Dim. de la table:	21-3/4" x 19-1/2"
Cône de la broche:	#3 Morse
Moteur:	1,5 CV, 11 A
Tension:	220 V, monophasé, 60 Hz
Dimensions:	21-1/4" lo x 30" la x 78" h
Poids:	575 lb
Prix/Chacun	\$

Perceuses à colonne à vitesse variable avec tête à engrenages 28"

- La douille a un arbre interne MT#4 afin d'accepter les accessoires effilés pour perceuses à colonne
- Cadran sélecteur d'avance et levier d'abaissement automatique
- Table de production avec collecteur de réfrigérant
- Pompe intégrée, pour réfrigérant, de 1/8 CV
- Butée de profondeur positive pour un réglage rapide et facile



No modèle	TDX416
No fab	KC-50
Dim. du mandrin:	5/8"
Vitesses:	2 gammes, variable (60-870 et 120-1740)
Dim. de la table:	22" x 22"
Cône de la broche:	Morse #4
Moteur:	2 CV
Tension:	550 V, triphasé, 60 Hz
Dimensions:	22" lo x 37" la x 91" h
Poids:	1012 lb
Prix/Chacun	\$