



Marteau tout usage

- Idéal pour l'entretien et la réparation
- Consommation d'air: 25 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4" NPTF
- Niveau de bruit (dBA): 100



UAG272



UAG273

OUTILS AURORA

No modèle	No fab	Coups /min	Alésage & course	Capacité rivet à froid	Matériau de la tête	Longueur hors tout	Tige de burin	Diamètre d'alésage	Prix /Chacun
UAG272	GS-0809BR	3000	3/4" x 2-5/8" (19,0mm x 66,0mm)	1/4" (6,4 mm)	Acier	7-1/2" (190 mm)	0,401" (ronde)	3/4" DI (19,05 mm)	
UAG273	GS-0809AR	2200	3/4" x 3-5/8" (19,0mm x 92,0mm)	5/16" (7,9 mm)	Acier	9-13/16" (250 mm)	0,401" (ronde)	3/4" DI (19,05 mm)	

Riveteuse pneumatique à usage intensif

- Pression d'air recommandée de 90 PSI pour un rendement optimal
- Forte puissance de traction de 1940 lb
- Convient à tous les types de rivets, y compris en acier et aluminium, jusqu'à 3/16"
- Course de 9/16" pour poser des rivets en un seul coup pour une meilleure efficacité
- Très compacte et légère – seulement 3,2 lb
- Récipient de récupération transparent de grande qualité
- Vanne de décharge d'air empêchant la surcharge et prolongeant la durée de vie de l'outil
- Conçue pour les applications professionnelles automobiles et industrielles légères à moyennes
- Dimension riveteuse: 3/32" - 3/16"
- Entrée d'air: 1/4"
- Consommation moyenne d'air: 4 pi³/min
- Taille min. du tuyau: 3/8"
- Comprend: Riveteuse pneumatique, embout 3/32" (2,4 mm), embout 1/8" (3,2 mm), embout 5/32" (4,0 mm), embout 3/16" (4,8 mm)

No modèle UAV953
No fab 409005
Prix/Chacun \$



OUTILS
AURORA

Célébration du
15^e
anniversaire

**SURPASSER
LES ATTENTES**