



## Filtres/régulateurs & lubrificateurs (manomètre compris)

- La capacité de grand débit réduit les chutes de pression dispendieuses
- Taille compacte qui permet une plus grande flexibilité
- Fabrication légère pour faciliter l'installation

### TOPRING

No modèle	Dim. NPT"	Pi <sup>3</sup> /min max. @ 100 PSI	PSI max.	Gamme pression réduite PSI	Temp max. °F	Type de drain	Type de bol	Cap bol oz	Dimensions h" la"	Prix /Chacun
<b>COMPACTS, MINI, FILTRATION 5 MICROMÈTRES</b>										
TA719	1/4	31	150	0-125	125	Manuel	Polyuréthane	1,5	7 1/16 3 3/16	
TA720	1/4	31	150	0-125	125	Auto	Polyuréthane	1,5	7 1/16 3 3/16	
TA723	1/4	38	150	0-125	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	3,8	8 1/16 4 23/64	
TA724	1/4	38	150	0-125	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	3,8	8 1/16 4 23/64	
TA728	3/8	73	150	0-125	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	3,8	8 1/16 4 23/64	
TA731	1/2	78	150	0-125	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	3,8	8 1/16 4 23/64	
TA733	1/2	78	250	0-125	150	Manuel	Zinc	3,8	8 1/16 4 23/64	
<b>USAGE STANDARD, FILTRATION 5 MICROMÈTRES</b>										
TA735	1/2	110	150	0-125*	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	8,5	10 21/64 5 3/8	
TA736	1/2	110	150	0-125*	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	8,5	10 21/64 5 3/8	
TA739	3/4	125	150	0-125*	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	8,5	10 21/64 6 1/16	
TA740	3/4	125	150	0-125*	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	8,5	10 21/64 6 1/16	

\*Aussi disponible: 0-25 PSI, 0-60 PSI, 0-250 PSI



## Régulateurs (manomètre compris)

- Haute performance
- Compacts pour une plus grande flexibilité
- **Usage intense:** Haute capacité de performance, modèle solide pour les utilisations les plus exigeantes

### TOPRING

No modèle	Dim. NPT"	Pi <sup>3</sup> /min max. @ 100 PSI	PSI max.	Portée pression réduite PSI	Temp max. °F	Type de bol	Dimensions h" la"	Prix /Chacun
<b>USAGE INTENSIF</b>								
BT861	3/4	300	300	5-250	125	Zinc	10 1/32 4 11/16	
TA670	1	400	300	0-125	125	Zinc	10 7/16 4 11/16	
TA672	1 1/2	500	300	0-125	125	Zinc	10 11/32 4 15/16	



## Lubrificateurs

- Haute performance qui offre une gamme étendue de débit d'air
- Entretien facile
- Format compact

### TOPRING

No modèle	Dim. NPT"	Pi <sup>3</sup> /min max. @ 100 PSI	PSI max.	Temp max. °F	Type de bol	Cap bol oz	Dimensions h" la"	Prix /Chacun
<b>COMPACTS</b>								
TA677	1/4	15	150	125	Polyuréthane a/prot.	3,8	6 15/16 2 3/16	
TA679	3/8	80	150	125	Polyuréthane a/prot.	3,8	6 15/16 2 3/16	
TA681	1/2	80	150	125	Polyuréthane a/prot.	3,8	6 15/16 2 3/16	
<b>USAGE STANDARD</b>								
TA683	1/2	110	150	125	Polyuréthane a/prot.	8,5	8 9/16 2 11/16	
TA684	1/2	110	250	150	Zinc	8,5	8 9/16 2 11/16	
TA685	3/4	125	150	125	Polyuréthane a/prot.	8,5	8 9/16 3 1/32	
TA686	3/4	125	250	150	Zinc	8,5	8 9/16 3 1/32	

