



Inhibiteurs extra-puissants LPS 3^{MD}

- Protège jusqu'à deux ans
- Arrête la rouille et la corrosion
- Procure une lubrification indéformable
- Aérosol ininflammable
- Film autoaguérissant et cireux
- Procure un revêtement antigrippant
- Sans danger pour le caoutchouc, le tissu, le plastique et la peinture
- Conforme aux spécifications suivantes ou les surpasse: Boeing BMS-3 23F Type II, MIL-C-0083933A, paragr.3.2-3.16, MIL-C-16173D Calibre 2 Classe I, DMS 2150, Airbuis TN A. 007.10138 Type I Calibre 2
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA808	C00316	11 oz	
AB559	C00322	Vaporisateur 20 oz	
AB558	C03128	1 gal	
AB556	C00305	5 gal	
AB557	C00355	55 gal	

Lubrifiant, tout usage TKX

- Aérosol au gaz carbonique, ininflammable
- Déplace l'humidité
- Point d'inflammabilité élevé de 79°C (175°F)
- Protège contre la corrosion
- Libère les pièces rouillées ou coincées
- Ne contient pas de solvant chloré ou de silicone
- Sécuritaire pour la plupart des surfaces
- Buse de vaporisation Inverta permet de vaporiser aussi bien en position droite qu'inversée
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H2
- Procure une couche huileuse durable qui ne sèche pas



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA846	C02016	11 oz	
AB490	C02028	1 gal	
AB638	C02005	5 gal	
AB639	C02055	55 gal	

Inhibiteurs de corrosion galvanisés à froid à revêtement brillant

- Revêtement brillant au zinc
- Empêche la rouille et la corrosion sur tous les métaux
- Restaure la galvanisation à chaud
- Sec au toucher en 15 à 30 minutes
- Répare les surfaces rouillées, galvanisées et soudées
- Protège le métal nu par procédé électrochimique
- Revêtement souple, résistant à la chaleur
- Ne jaunit pas, ne farine pas, ne s'écaille pas et ne craque pas



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AB485	C05916	13 oz	

Pénétrant LST

- Conçu spécialement avec une faible tension de surface pour une action pénétrante rapide
- Attaque la rouille et la corrosion pour libérer les pièces coincées
- Sa puissante action moussante procure une couverture de surface complète
- Déplace l'humidité
- Lubrifie et protège les surfaces métalliques
- Point d'inflammabilité de 79°C (175°F)
- Buse de vaporisation Inverta permet de vaporiser dans toutes les directions
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H2



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA843	C01916	11 oz	

Huile pénétrante

- Point d'inflammabilité: 60,6°C
- Taux d'évaporation lent
- Un produit pénétrant sans compromis s'attaquant à la corrosion pour libérer les fixations et composants mécaniques rouillés
- Un solvant pénétrant concentré très rapide et puissant servant à libérer et à nettoyer les pièces
- Pénétration instantanée dans les fissures très étroites
- Enregistré NSF H2



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
YB991	73060	312 g	

Pénétrant suprême KB88

- Enlève rapidement écrous, boulons et charnières rouillés et autres composants gelés
- Pouvoir solvant extrêmement élevé, faible tension sur la surface
- Augmente la pénétration et la lubrification
- Surclasse les produits concurrents dans les essais de laboratoire indépendants
- Pénètre plus rapidement et profondément que la plupart des produits similaires sur le marché
- Buse de vaporisation Inverta
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H2
- Conforme COV



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD970	C02316	13 oz	
AD297	C02322	20 oz à gachette	

WD-40

- Dégage les pièces rouillées
- Déloge l'humidité
- Non conducteur; sèche l'équipement électrique et électronique
- Arrête les grincements
- Lubrifie et protège contre l'humidité et les éléments corrosifs
- Température d'utilisation: -50°F à 300°F
- Point d'inflammation en vase ouvert: 110°F



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
NA610	1005	Aérosol 155 g	
NA611	01111	Aérosol 11 oz	
NA609	01010	3,785 L	

Bolt-Out^{MC}

- Pénètre puis lubrifie
- Permet un démontage plus rapide et sans effort
- Empêche la rouille additionnelle
- Déloge l'humidité
- Ne contient aucun solvant chloré
- Formule liquide ininflammable
- Efficace sur une large gamme de température



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
YC429	53-D-892	400 ml	
AC310	53-D-893	500 ml à gachette	
AA479	53-D-897	20 L	
AC311	53-D-898	200 L	

Super pénétrant Screwloose^{MC}

- Température maximale de travail: 141°F (61°C)
- Idéal pour les métaux rouillés ou saisis
- Peut aussi être utilisé comme lubrifiant tout usage



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF244	75330	312 g	