



## Serre-joins pour la construction & le travail du bois

### SERRE-JOINTS PARALLÈLES K BODY® REVOMC

- Grandes mâchoires parallèles fabriquées en polyamide qui n'égratigne pas
- Bâti interne en acier assurant des angles de 90°
- Grande poignée en composé pour un meilleur confort lors du travail
- Système antidérapant Bessey<sup>MD</sup> pour prise et sécurité améliorées
- Raccord pivotant assurant le parallélisme du serre-join avec la surface de l'établi
- Profondeur de la gorge: 3 3/4"



No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Capacité écartement"	Prix /Chacun
UAD669	KRE3512	12	10-1/2 à 15-5/16	
UAD670	KRE3524	24	10-1/2 à 28-3/4	
UAD671	KRE3531	31	10-1/2 à 36-1/2	
UAD672	KRE3540	40	10-1/2 à 44-1/2	
UAD673	KRE3550	50	10-1/2 à 52-1/2	
UAD674	KRE3560	60	10-1/2 à 63-3/8	
TKZ910	KRE3582	82	10-1/2 à 81-7/8	
UAD676	KRE3598	98	10-1/2 à 101-1/2	

### Accessoires pour serre-joins parallèles

#### SYSTÈMES DE CHARPENTE KP

- Serre-joins alignés sur des blocs pour la construction de portes et de panneaux
- Serre-joins qui s'assoit sur des rainures pour faire des angles de 90°
- Quatre blocs par ensemble



No modèle TKZ957

No fab KP Blocks

Prix/Ensemble \$

#### RALLONGES K BODY<sup>MD</sup>

- Connecte deux serre-joins Bessey<sup>MD</sup> ensemble pour une plus grande portée
- Fabrication durable en aluminium
- Comprend: rallonge, boulons, écrous et rondelles



No modèle TKZ959

No fab K Body Extender

Prix/Chacun \$



### SERRE-JOINTS SÉRIE TG PROFESSIONAL EN FONTE MALLÉABLE

- Fabrication de haute qualité
- Parfaits pour les utilisations à haute pression et à grandes ouvertures
- Poignée en composite en deux morceaux



No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Profondeur de la gorge"	Force de serrage (lb)	Prix /Chacun
<b>SERVICE LÉGER</b>					
TKZ912	TGJ2.5062K	6	2 1/2	600	
TKZ913	TGJ2.5122K	12	2 1/2	600	
TKZ914	TGJ2.5182K	18	2 1/2	600	
TKZ915	TGJ2.5242K	24	2 1/2	600	
TKZ916	TGJ2.5302K	30	2 1/2	600	
TKZ917	TGJ2.5362K	36	2 1/2	600	
TKZ918	TG4.0082K	8	4	880	
TKZ919	TG4.0122K	12	4	880	
TKZ920	TG4.0162K	16	4	880	
TKZ921	TG4.0242K	24	4	880	

#### SERVICE MOYEN

TKZ922	TG4.5122K	12	4 1/2	1000	
TKZ923	TG4.5182K	18	4 1/2	1000	
TKZ924	TG4.5242K	24	4 1/2	1000	
TKZ925	TG4.5302K	30	4 1/2	1000	
TKZ926	TG4.5402K	40	4 1/2	1000	
TKZ927	TG5.5122K	12	5 1/2	1320	
TKZ928	TG5.5182K	18	5 1/2	1320	
TKZ929	TG5.5242K	24	5 1/2	1320	
TKZ932	TG7.0162K	16	7	1320	
TKZ933	TG7.0242K	24	7	1320	
TKZ936	TG7.0482K	48	7	1320	

#### SERVICE INTENSIF

TKZ937	TGK4.5162K	16	4 1/2	1540	
TKZ938	TGK4.5242K	24	4 1/2	1540	
TKZ939	TGK4.5402K	40	4 1/2	1540	
TKZ940	TGK4.5502K	50	4 1/2	1540	
TKZ941	TGK4.5792K	79	4 1/2	1540	

#### GORGE PROFONDE

TKZ942	CDS24-10WP	24	10	1550	
TKZ943	CDS24-12WP	24	12	1550	
TKZ944	CDS24-20WP	24	20	990	

## Pincès à barre Quick-Grip<sup>MD</sup> à une main

### PINCES À BARRE/ÉCARTEURS

- Mâchoire Quick-Change<sup>MD</sup> qui se convertit rapidement de pince en écarteur sans aucun outil
- Fabriqués en résine renforcée de haute technologie pour plus de solidité et de durabilité
- Exerce jusqu'à 250 lb de pression de serrage
- Poignée-pistolet brevetée qui améliore le confort et la facilité d'utilisation
- Tampons non marquants qui saisissent fermement et protègent la pièce à travailler
- Idéals pour serrer/coller, maintenir une pièce pour scier/percer et positionner une pièce pour fixer



TAW063

### MINI PINCES À BARRE QUICK-GRIP<sup>MD</sup>

- 25% plus petites que les pincès Quick-Change<sup>MD</sup> pour des travaux de petite taille ou dans des espaces restreints
- Fabriquées en résine renforcée de haute qualité pour plus de solidité et de durabilité
- Exerce jusqu'à 150 lb de pression de serrage
- Poignée-pistolet brevetée qui améliore le confort et la facilité d'utilisation
- Tampons non marquants qui saisissent fermement et protègent la pièce à travailler
- Idéales pour serrer/coller, maintenir une pièce pour scier/percer et positionner une pièce pour fixer



TBR758

No modèle	No fab	Capacité de serrage	Capacité d'écartement	Profondeur de la gorge	Prix /Chacun
TAW063	506QC	6" (15 cm)	7 1/2" - 14 5/8" (195 mm - 360 mm)	3 1/4" (80 mm)	
TAW062	512QC	12" (30 cm)	7 1/2" - 20 5/8" (195 mm - 515 mm)	3 1/4" (80 mm)	
TBR688	518QC	18" (45 cm)	7 1/2" - 26 5/8" (195 mm - 665 mm)	3 1/4" (80 mm)	
TBR689	524QC	24" (60 cm)	7 1/2" - 32 5/8" (195 mm - 820 mm)	3 1/4" (80 mm)	

No modèle	No fab	Capacité de serrage	Capacité d'écartement	Profondeur de la gorge	Prix /Chacun
TBR758	5412	12" (30 cm)	-	2 7/16" (62 mm)	